



液体浓缩色浆,用于着色Topciment微水泥系列产品。

• Topciment提供36种颜色。

## 特性

- 快速混合。
- 水性,不易燃
- 无塑化剂,溶剂,氨水或乳化剂成分
- 颜色稳定性强,适用于室外

## 施用

- 为获得色卡上的颜色,应严格遵循标签上的剂量及对应的微水泥系统 (Microbase, Microfino, Microdeck或MicroStone), 并使用密封罩面Topsealer WT。
- 用力摇晃颜料直至获得均一的液体。
- 在容器内倒入些许液体,再一并将添加色浆并混合。
- 在同一容器中,慢慢加入微水泥粉末及剩余的液体,不断搅拌直至获得想要的 粘稠度及均一的颜色。

## 特殊预防措施

为避免产品变干或变稠,使用完后需马上盖上盖子。

该产品无毒无害,不易燃,在正常条件下便可使用。

该产品根据现行法律不含有害物质,标签不采取特殊措施。

## 包装形式

根据颜色和剂量,塑料包装的大小也不同。

应密封保存于10℃ 到 30℃的干燥通风环境下。远离热源,避免太阳直射。如果 按要求妥善保管,产品从生产日期算起,保质期为1年,



产品应严格按照指定用途进行施用。使用者有责任依照法律采取相应措施。产品的安全数据页应由专业 人员保管。

更新版本: 2017年6月