(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

# Microdeck

Versie: 3 Pagina 1 de 8 Revisiedatum: 11/04/2017 Datum afdruk: 11/04/2017

# RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP OF HET ONDERNEMING.

### 1.1 Productidentificatie.

Naam van het product: Microdeck

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden gebruik.

Cement gebaseerd preparaat voor mortels voor continue coating.

### Af te raden gebruik:

Ander gebruik dan wat aangeraden is.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad.

Leverancier: Grupo Negocios PO, S.L.U.

Straat: Plaza Rojas Clemente nº 17 bajo izqdo.

Plaats: Valencia Provincie: Valencia

Telefoonnummer: 00 34 963 925 989 E-mail: info@topciment.com Web: www.topciment.com

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: 00 34 661 557 242 (Beschikbaar 24h)

# **RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN.**

# 2.1 Indeling vanstof.

Volgens Verordening (EU) nr. 1272/2008:

Eye Dam. 1 : Veroorzaakt ernstig oogletsel. Skin Irrit. 2 : Veroorzaakt huidirritatie.

Skin Sens. 1 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. STOT SE 3 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

# 2.2 Etiketteringselementen.

# Het kenmerken overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1272/2008:

<u>Pictogrammen:</u>





# Signaalwoorden:

### Gevaar

H zinnen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P zinnen:

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddelijk het gif controle centrum of the arts bellen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

# Microdeck

Versie: 3 Pagina 2 de 8 Revisiedatum: 11/04/2017 Datum afdruk: 11/04/2017

P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

P501 Verwijder de inhoud en de container volgens de nationale bepalingen inzake afvalverwerking.

Bevat:

Cement, portland, chemicals

### 2.3 Andere gevaren.

Het product heeft de volgende bijkomende gevaren: Stofvorming.

### RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN.

### 3.1 Stoffen.

Niet Van Toepassing.

### 3.2 Mengsels.

Substanties die een gevaar zijn voor de gezondheid of het milieu in overeenstemming met de Reglement (CE) nr. 1272/2008, is toegewezen met een gemeenschappelijke limiet op de werkplek, zijn geclassificeerd als HBG/eHeB of zijn opgenomen in de kandidatenlijst:

Identificaties	Naam	Concentratie	(*)Classificatie - Verordening 1272/2008	
			Classificatie	Specifieke concentratie limieten
CAS-nr.: 65997-15-1 EG-nr.: 266-043-4	[1] Cement, portland, chemicals	20 - 75 %	Eye Dam. 1, H318 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317 - STOT SE 3, H335	-
CAS-nr.: 14808-60-7 EG-nr.: 238-878-4	[1] Quartz (SiO2) (respirable fraction)	0 - 1 %	STOT RE 1, H372	STOT RE 2, H373: 1% < C < 10% STOT RE 1, H372: C ≥ 10%

<sup>(\*)</sup> De volledige tekst van de H zinnen bevindt zich in bijlage 16 van dit Veiligheidsinformatieblad.

### **RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN.**

IRRITEREND PREPARAAT. Bij herhaald of langdurig contact met de huid en de slijmvliezen kan irritatie optreden, zoals rode plekken, blaren of huidontstekingen. Sommige symptomen treden niet direct op. Er kunnen zich allergische reacties van de huid voordoen.

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen.

In geval van twijfel, of indien er symptomen van onpasselijkheid optreden, raadpleeg uw dokter. Verboden om personen die buiten bewustzijn zijn iets toe te dienen langs orale weg.

### Inademing.

De patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Als de patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Niets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen en een arts waarschuwen.

## Contact met de ogen

Gedurende tenminste 10 minuten grondig spoelen met zuiver stromend water, terwijl de ogen worden opengehouden. Een arts raadplegen.

### Contact met de huid.

Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor dit doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. **GEEN** oplosmiddelen of thinners gebruiken.

### Opname door de mond.

Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. Braken NIET opwekken.

<sup>[1]</sup> De stof waarop de grens in de Gemeenschap voor blootstelling op het werk van toepassing is (zie rubriek 8.1).

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

# Microdeck

Versie: 3 Pagina 3 de 8 Revisiedatum: 11/04/2017 Datum afdruk: 11/04/2017

.

# 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten.

Corrosief product: het contact met de ogen of met de huid veroorzaakt brandwonden en de opneming of inademing van het product kan inwendige letsels veroorzaken. In dat geval is onmiddellijke medische hulp vereist.

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling.

In geval van twijfel, of indien er symptomen van onpasselijkheid optreden, raadpleeg uw dokter. Verboden om personen die buiten bewustzijn zijn iets toe te dienen langs orale weg.

### RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN.

Het product is niet gevaarlijk in geval van brand.

### 5.1 Blusmiddelen.

### Aanbevolen blusmiddelen.

Poederblussers of CO<sub>2</sub>. Bij grotere branden ook alcoholbestendig schuim en waternevel. Bij het blussen niet een directe waterstraal gebruiken.

# 5.2 Speciale gevaren die door het mengsel worden veroorzaakt.

### Bijzondere risico's.

Vuur veroorzaakt een zwarte dichte rook. Door thermische afbraak kunnen schadelijke stoffen vrijkomen: koolmonoxide, kooldioxide. Blootstelling aan afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

### 5.3 Advies voor brandweerlieden.

Koel de containers en verpakkingen die aan het vuur hebben blootgestaan met water. Houd rekening met de windrichting. Zorg ervoor dat het bluswater niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomt.

### Brandbeschermingsmiddelen.

Afhankelijk van de omvang van de brand kan het gebruik van beschermende kleding, ademhalingsapparatuur, handschoenen, veiligheidsbril of gezichtsmasker en laarzen noodzakelijk zijn.

# RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL.

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures.

Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, zoals beschreven in rubriek 8.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen.

Voorkom dat het product in de riolering, het grond- of oppervlaktewater en in de grond terechtkomt.

# 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal.

De vervuilde omgeving dient onmiddellijk te worden schoongemaakt met een geschikt reinigingsmiddel. Het reinigingsmiddel toevoegen aan het gemorste product en dit meerdere dagen in een niet afgesloten vat laten staan, totdat er geen reactie meer optreedt.

# 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken.

Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, zoals beschreven in rubriek 8.

Voor later afvoeren van het product, volg de aanbevelingen van rubriek 13.

# **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG.**

# 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel.

Voor persoonlijke bescherming zie rubriek 8. Zet de verpakking nooit onder druk om deze te legen, de verpakking is hiertegen niet bestand.

Roken, eten en drinken in ruimtes waar het product wordt aangebracht is verboden.

Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk.

Gebruik alleen verpakkingen die gemaakt zijn van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten.

Het product opslaan in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Houd u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op bij een temperatuur tussen 5° en 35 °C. In een droge, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en

-Vervolg op de volgende bladzijde.-

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

# Microdeck

Versie: 3 Pagina 4 de 8 Revisiedatum: 11/04/2017 Datum afdruk: 11/04/2017

direct zonlicht. Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen. Roken verboden. Geen toegang voor onbevoegd personeel. Geopende verpakkingen dienen na gebruik zorgvuldig te worden gesloten en rechtop worden bewaard om lekkage te voorkomen.

Het product is niet onderhevig aan de Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III).

### 7.3 Specifiek eindgebruik.

Tenzij al gespecificeerd in deze informatie, zijn er geen verdere recommendaties voor het gebruik van dit product.

# RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING.

### 8.1 Controleparameters.

Beroepsmatige blootstellingslimiet voor:

Naam	CAS-nr	Land	Grenswaarde	ppm	mg/m³
		Koninkrijk België/Royaum e de Belgique/König reich Belgien [1]	Acht uur		10
Cement, portland, chemicals	65997-15-1		Kortstondig		
		Koninkrijk België/Royaum e de Belgique/König reich Belgien [1]	Acht uur		0,1
Quartz (SiO2) (respirable fraction)	14808-60-7		Kortstondig		

<sup>[1]</sup> According "Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle" (VLEP) or "Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling" (GWBB) list adopted by Belgian Ministry of Employment and Labour.

Het product bevat GEEN substanties met Biologische Limietwaarden.

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling.

### Technische maatregelen:

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar moegelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

Concentratie:	100 %					
gebruik:	Cement gebaseerd preparaat voor mortels voor continue coating.					
Adembescherming:						
Indien voldaan word	Indien voldaan wordt aan de aanbevolen technische voorzorgsmaatregelen, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen niet					
vereist.	vereist.					
Handbescherming:						
PBM:	Werkhandschoenen					
Kenmerken:	CE-markering Categorie I.					
CEN normen:	EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420					
Onderhoud:	De handschoenen moeten op een droge plaats bewaard worden, verwijderd van mogelijke warmtebronnen en, in de mate van het mogelijke, van de zonneschijn. De handschoenen mogen niet bewerkt worden omdat dit de weerstand aantast, noch mag er verf, oplos- of plakmiddel op aangebracht worden.					
Opmerkingen:	De handschoenen moeten de juiste maat hebben en moeten nauw aansluiten op de hand zonder te wijd of te strak te zitten. De handen van de gebruiker moeten gereinigd en droog zijn vooraleer de handschoenen te gebruiken.					
Material:	PVC (polyvinylchloride) Penetratietijd (min.) (breakthrough time): > 480 Dikte van het materiaal (mm): 0,35					
Bescherming van de ogen:						
PBM:	Veiligheidsbril tegen vaste stofdeeltjes					
Kenmerken:	CE-markering Categorie II. Oogbescherming tegen stof en rook.					
CEN normen:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168					
Onderhoud:	Voor een optimaal zicht, moet het vizier dagelijks gereinigd en de veiligheidsonderdelen geregeld gedesinfecteerd worden in overeenkomst met de gebruiksvoorschriften van de fabrikant.					
Opmerkingen:	Schade af te leiden uit: het geel kleuren van het vizier, krassen op het vizier, barsten, etc.					

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

# Microdeck

Versie: 3 Pagina 5 de 8 Revisiedatum: 11/04/2017 Datum afdruk: 11/04/2017

Bescherming van de huid:

PBM: Veiligheidskledij

Kenmerken: CE-markering Categorie II. De veiligheidskledij mag niet te strak, noch te wijd zijn.

Zo niet kan het de gebruiker belemmeren in zijn bewegingen.

CEN normen: EN 340

Onderhoud: De gebruiker moet de was- en bewaringsvoorschriften van de fabrikant die een constante bescherming

garanderen, nauwgezet naleven.

De veiligheidskledij combineert ruim comfort met bescherming tegen de gevaren die de gebruiker kan

Opmerkingen: oplopen, weersomstandigheden, het soort activiteiten dat de gebruiker uitvoert en de voorziene

gebruiksduur.

PBM: Werkschoenen

Kenmerken: CE-markering Categorie II. CEN normen: EN ISO 13287, EN 20347

Onderhoud: Dit schoeisel vormt zich naar de voet van de eerste gebruiker. Daarom, en om hygiënische redenen, is

het aan te raden dat slechts één enkele persoon de werkschoenen gebruikt.

De werkschoenen zijn bestemd voor professionele doeleinden en beschermt de gebruiker tegen fysieke

letsels ten gevolge van ongevallen. Daarom moet men nagaan voor welk soort werk dit schoeisel geschikt

is.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN.

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen.

Voorkomen: Reukloos poeder met een karakteristieke kleur

Kleurr: N.B./N.V.T. Geur: N.B./N.V.T.

Opmerkingen:

Geurdrempelwaarde: N.B./N.V.T.

pH:N.B./N.V.T.

Smeltpunt:N.B./N.V.T.

Beginkookpunt en kooktraject: N.B./N.V.T.

Vlampunt: N.B./N.V.T.

Verdampingssnelheid: N.B./N.V.T.
Ontvlambaarheid (vast, gas): N.B./N.V.T.
Onderste explosiegrens: N.B./N.V.T.
Bovenste explosiegrens: N.B./N.V.T.
Dampspanning: N.B./N.V.T.
Dampdichtheid: N.B./N.V.T.
Relatieve dichtheid: N.B./N.V.T.
Oplosbaarheid: N.B./N.V.T.

Oplosbaarheid in vet: N.B./N.V.T. Oplosbaarheid in water: N.B./N.V.T.

Verdelingscoëfficient (n-octanol/water): N.B./N.V.T.

Zelfontbrandingstemperatuur: N.B./N.V.T. Ontledingstemperatuur: N.B./N.V.T.

Viscositeit: N.B./N.V.T.

Ontploffingseigenschappen: N.B./N.V.T. Oxiderende eigenschappen: N.B./N.V.T.

N.B./N.V.T.= Niet Beschikbaar/ Niet Van Toepassing vanwege de aard van het product.

# 9.2 Overige informatie.

Drop punt: N.B./N.V.T. Fonkeling: N.B./N.V.T.

Kinematische viscositeit: N.B./N.V.T.

N.B./N.V.T.= Niet Beschikbaar/ Niet Van Toepassing vanwege de aard van het product.

# **RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT.**

### 10.1 Reactiviteit.

Het product bevat geen gevaren dankzij zijn reactiviteit.

### 10.2 Chemische stabiliteit.

Het product is onder de voorgeschreven opslag- en verwerkingsomstandigheden stabiel (zie rubriek 7).

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

# Microdeck

 Versie: 3
 Pagina 6 de 8

 Revisiedatum: 11/04/2017
 Datum afdruk: 11/04/2017

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties.

Het product bevat geen mogelijke gevaarlijke reacties.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden.

Vermijd ongepaste behandeling.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen.

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterke alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten.

Decomponert niet bij gebruik voor de voorziene doeleinden.

### **RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE.**

IRRITEREND PREPARAAT. Bij herhaald of langdurig contact met de huid en de slijmvliezen kan irritatie optreden, zoals rode plekken, blaren of huidontstekingen. Sommige symptomen treden niet direct op. Er kunnen zich allergische reacties van de huid voordoen.

IRRITEREND PREPARAAT. Inademing van spuitnevel of deeltjes in suspensie kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Tevens kan het ernstige ademhalingsproblemen, stoornissen in het centrale zenuwstelsel en in ernstige gevallen bewusteloosheid veroorzaken.

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten.

Geen testgegevens bekend over het product.

Herhaaldelijk of langdurig contact met het product, omdat dit het vet van de huid kan doen uitscheiden en op die manier kan leiden tot een niet-allergische huidaantasting en tot absorptie van het product in de huid.

a) acute toxiciteit;

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

### b) huidcorrosie/-irritatie;

Product geklasseerd:

Irriterend voor de huid, Gevarencategorie 2: Veroorzaakt huidirritatie.

### c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Product geklasseerd:

Ernstige oogletsels, Gevarencategorie 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

## d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Product geklasseerd:

Sensibiliserend voor de huid, Gevarencategorie 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

### e) mutageniteit in geslachtscellen;

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

# f) kankerverwekkendheid;

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

## g) giftigheid voor de voortplanting;

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

### h) STOT bij eenmalige blootstelling;

Product geklasseerd:

Vergiftig voor doelorganen bij eenmalige blootstelling, Gevarencategorie 3:

# i) STOT bij herhaalde blootstelling;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### j) gevaar bij inademing.

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

# **RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE.**

# 12.1 Toxiciteit.

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

# Microdeck

Versie: 3 Pagina 7 de 8 Revisiedatum: 11/04/2017 Datum afdruk: 11/04/2017

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de ecotoxiciteit van deze stoffen.

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de persistentie- en afbreekbaarheidgraad van het product.

### 12.3 Bioaccumulatie.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de biologische accumulatievan deze stoffen.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de mobiliteit in de bodem.

Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen.

Voorkom dat het preparaat in de grond dringt.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de PBT- en zPzB-beoordeling van het product.

### 12.6 Andere schadelijke effecten.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de nadelige effecten voor het milieu.

### **RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING.**

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden.

Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen. Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de geldende plaatselijke/nationale wetgeving.

Gelieve de bepalingen van de Richtlijn 2008/98/EG betreffende het beheer van afvalstoffen te volgen.

# RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER.

Het product is niet transportgevaarlijk. Bij accidenteel vrijkomen van het product handelen zoals is aangegeven in rubriek 6.

# 14.1 VN-nummer.

Het product is niet transportgevaarlijk.

# 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN.

Beschrijving:

ADR: Het product is niet transportgevaarlijk. IMDG: Het product is niet transportgevaarlijk. ICAO: Het product is niet transportgevaarlijk.

### 14.3 Transportgevarenklasse(n).

Het product is niet transportgevaarlijk.

### 14.4 Verpakkingsgroep.

Het product is niet transportgevaarlijk.

### 14.5 Milieugevaren.

Het product is niet transportgevaarlijk.

# 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker.

Het product is niet transportgevaarlijk.

# 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code.


Het product is niet transportgevaarlijk.

# **RUBRIEK 15: REGELGEVING.**

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de mengsel.

De Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen is niet van toepassing op het product.

Het product is niet onderhevig aan de Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III).



(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

# Microdeck

 Versie: 3
 Pagina 8 de 8

 Revisiedatum: 11/04/2017
 Datum afdruk: 11/04/2017

Het product is niet onderworpen aan de Regeling (EU) Nr 528/2012 in verband met de commercialisering en het gebruik van biociden

Het product is niet onderworpen aan de procedure vastgelegd in de Regeling (UE) Nr 649/2012, in verband met de export en import van gevaarlijke scheikundige producten.

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling.

Er is geen evaluatie van de chemische veiligheid van het product uitgevoerd.

### **RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE.**

Volledige tekst van de in rubriek 3 genoemde H-zinnen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

### Codes voor de indeling:

Eye Dam. 1 : Ernstige oogletsels, Gevarencategorie 1 Skin Irrit. 2 : Irriterend voor de huid, Gevarencategorie 2 Skin Sens. 1 : Sensibiliserend voor de huid, Gevarencategorie 1

STOT RE 1 : Vergiftig voor doelorganen bij herhaaldelijke blootstelling, Gevarencategorie 1 STOT SE 3 : Vergiftig voor doelorganen bij eenmalige blootstelling, Gevarencategorie 3

Gewijzigde hoofdstukken betreffende de voorgaande versie:

1,2,3,4,8,14,16

Het is aanbevolen om een basisopleiding in verband met de veiligheid en hygiëne op het werk te volgen teneinde het product correct te gebruiken.

Gebruikte afkortingen en acroniemen:

CEN: Europees Comité voor Normalisatie. PBM: Persoonlijke beveiligingsuitrusting.

Belangrijkste bibliografiche referenties en gegevensbronnen:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

http://echa.europa.eu/

Verordening (EG) 2015/830.

Verordening (EG) No 1907/2006.

Verordening (EG) No 1272/2008.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig het VERORDENING (EU) 2015/830 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit moment in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product wordt gebruikt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd. Het is te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen.