(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

ECOCLEAN PRO

Versie: 3 Pagina 1 de 9
Revisiedatum: 11/04/2017 Datum afdruk: 11/04/2017

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP OF HET ONDERNEMING.

1.1 Productidentificatie.

Naam van het product: ECOCLEAN PRO

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van het mengsel en ontraden gebruik.

Eco-vriendelijke schoonmaak oplossing, ontworpen met biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk ingrediënten. Speciaal geschikt voor het reinigen van harde en hardnekkige vervuilingen. De speciale formule maakt het een ideaal product voor het reinigen van Micro-cement

Af te raden gebruik:

Ander gebruik dan wat aangeraden is.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad.

Leverancier: Grupo Negocios PO, S.L.U.

Straat: Plaza Rojas Clemente nº 17 bajo izqdo.

Plaats: Valencia Provincie: Valencia

Telefoonnummer: 00 34 963 925 989 E-mail: info@topciment.com Web: www.topciment.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: 00 34 661 557 242 (Beschikbaar 24h)

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN.

2.1 Indeling vanstof.

Volgens Verordening (EU) nr. 1272/2008: Acute Tox. 4: Schadelijk bij inslikken.

2.2 Etiketteringselementen.

Het kenmerken overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1272/2008:

Pictogrammen:



Signaalwoorden:

Waarschuwing

H zinnen:

H302 Schadelijk bij inslikken.

P zinnen:

P264 De handen grondig wassen na gebruik van het product.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P301+P312 In geval van inslikken, contact opnemen met het gif controle centrum of de arts bellen.

P330 De mond spoelen.

P501 Verwijder de inhoud en de container volgens de nationale bepalingen inzake afvalverwerking.

Bevat:

Decan-1-ol, ethoxylated

-Vervolg op de volgende bladzijde.-

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

ECOCLEAN PRO

Pagina 2 de 9 Revisiedatum: 11/04/2017 Datum afdruk: 11/04/2017

TOP CIMENT

2.3 Andere gevaren.

Bij normaal gebruik en in zijn oorspronkelijke vorm, is het product niet schadelijk voor de gezondheid, noch voor het milieu.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN.

3.1 Stoffen.

Versie: 3

Niet Van Toepassing

3.2 Mengsels.

Substanties die een gevaar zijn voor de gezondheid of het milieu in overeenstemming met de Reglement (CE) nr. 1272/2008, is toegewezen met een gemeenschappelijke limiet op de werkplek, zijn geclassificeerd als HBG/eHeB of zijn opgenomen in de kandidatenlijst:

Identificaties	Naam	Concentratie	(*)Classificatie - Verordening 1272/2008	
			Classificatie	Specifieke concentratie limieten
Indexnummer: 603- 096-00-8 CAS-nr.: 112-34-5 EG-nr.: 203-961-6 Registratienummer: 01-2119475104-44- XXXX	[1] 2-(2-butoxyethoxy)ethanol	1 - 10 %	Eye Irrit. 2, H319	-
CAS-nr.: 26183-52-8 EG-nr.: 500-046-6	Decan-1-ol, ethoxylated	3 - 10 %	Acute Tox. 4, H302	,:

^(*) De volledige tekst van de H zinnen bevindt zich in bijlage 16 van dit Veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN.

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen.

In geval van twijfel, of indien er symptomen van onpasselijkheid optreden, raadpleeg uw dokter. Verboden om personen die buiten bewustzijn zijn iets toe te dienen langs orale weg.

Inademing.

De patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Als de patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Niets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen en een arts waarschuwen.

Contact met de ogen.

Contactlenzen verwijderen. Gedurende tenminste 10 minuten grondig spoelen met zuiver stromend water, terwijl de ogen worden opengehouden. Een arts raadplegen.

Contact met de huid.

Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor dit doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. GEEN oplosmiddelen of thinners gebruiken.

Opname door de mond.

Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. Braken NIET opwekken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten.

Schadelijk product: langdurige blootstelling door inademing kan antistatische effecten hebben en vereist onmiddellijke medische hulp.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling.

In geval van twijfel, of indien er symptomen van onpasselijkheid optreden, raadpleeg uw dokter. Verboden om personen die buiten bewustzijn zijn iets toe te dienen langs orale weg.

-Vervolg op de volgende bladzijde.-

^[1] De stof waarop de grens in de Gemeenschap voor blootstelling op het werk van toepassing is (zie rubriek 8.1).

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

ECOCLEAN PRO



RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN.

Het product is niet gevaarlijk in geval van brand.

5.1 Blusmiddelen.

Aanbevolen blusmiddelen.

Poederblussers of CO₂. Bij grotere branden ook alcoholbestendig schuim en waternevel. Bij het blussen niet een directe waterstraal gebruiken.

5.2 Speciale gevaren die door het mengsel worden veroorzaakt.

Bijzondere risico's.

Vuur veroorzaakt een zwarte dichte rook. Door thermische afbraak kunnen schadelijke stoffen vrijkomen: koolmonoxide, kooldioxide. Blootstelling aan afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

5.3 Advies voor brandweerlieden.

Koel de containers en verpakkingen die aan het vuur hebben blootgestaan met water. Houd rekening met de windrichting. Zorg ervoor dat het bluswater niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomt.

Brandbeschermingsmiddelen.

Afhankelijk van de omvang van de brand kan het gebruik van beschermende kleding, ademhalingsapparatuur, handschoenen, veiligheidsbril of gezichtsmasker en laarzen noodzakelijk zijn.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL.

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures.

Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, zoals beschreven in rubriek 8.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen.

Voorkom dat het product in de riolering, het grond- of oppervlaktewater en in de grond terechtkomt.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal.

Het gemorste materiaal opnemen met onbrandbare absorptiematerialen (aarde, zand, vermiculiet, diatomeeënaarde...) Het product en het absorberend materiaal in een geschikte vat opslaan. De vervuilde omgeving dient onmiddellijk te worden schoongemaakt met een geschikt reinigingsmiddel. Het reiningingsmiddel toevoegen aan het gemorste product en dit meerdere dagen in een niet afgesloten vat laten staan, totdat er geen reactie meer optreedt.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken.

Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, zoals beschreven in rubriek 8.

Voor later afvoeren van het product, volg de aanbevelingen van rubriek 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG.

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel.

Voor persoonlijke bescherming zie rubriek 8. Zet de verpakking nooit onder druk om deze te legen, de verpakking is hiertegen niet bestand

Roken, eten en drinken in ruimtes waar het product wordt aangebracht is verboden.

Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk.

Gebruik alleen verpakkingen die gemaakt zijn van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking.

${\bf 7.2\ Voorwaarden\ voor\ een\ veilige\ opslag,\ met\ inbegrip\ van\ incompatibele\ producten.}$

Het product opslaan in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Houd u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op bij een temperatuur tussen 5° en 35 °C. In een droge, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen. Roken verboden. Geen toegang voor onbevoegd personeel. Geopende verpakkingen dienen na gebruik zorgvuldig te worden gesloten en rechtop worden bewaard om lekkage te voorkomen.

Het product is niet onderhevig aan de Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Specifiek eindgebruik.

Voor professioneel gebruik.

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

ECOCLEAN PRO

Versie: 3 Pagina 4 de 9
Revisiedatum: 11/04/2017 Datum afdruk: 11/04/2017

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING.

8.1 Controleparameters.

Beroepsmatige blootstellingslimiet voor:

Naam	CAS-nr	Land	Grenswaarde	ppm	mg/m³
	hanol 112-34-5	Koninkrijk België/Royaum e de Belgique/König reich Belgien [1]	Acht uur	10	67,5
2-(2-butoxyethoxy)ethanol			Kortstondig	15	101,2
		European	Acht uur	10	67,5 101,2
		Union [2]	Kortstondig	15	

^[1] According "Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle" (VLEP) or "Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling" (GWBB) list adopted by Belgian Ministry of Employment and Labour.

Het product bevat GEEN substanties met Biologische Limietwaarden.

Concentrationiveaus DNEL/DMEL:

Naam	DNEL/DMEL	Туре	Waarde
2 (2 butowyothowy) othonol	DNEL	Inhalation, Long-term, Local effects	67,5
2-(2-butoxyethoxy)ethanol CAS-nr.: 112-34-5	(Workers)	_	(mg/m³)
EG-nr.: 203-961-6	DNEL	Inhalation, Long-term, Systemic effects	67,5
EG-III.: 203-901-0	(Workers)	3 . 3	(mg/m³)

DNEL: Derived No Effect Level, niveau van blootstelling van de substantie, onder hetwelk er geen negatieve effecten verwacht worden.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, niveau van blootstelling dat overeenkomt met een laag risico, dat moet aanzien worden als een minimum tolerabel risico.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling.

Technische maatregelen:

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar moegelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

Concentratie:	100 %		
gebruik:	Eco-vriendelijke schoonmaak oplossing, ontworpen met biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk ingrediënten. Speciaal geschikt voor het reinigen van harde en hardnekkige vervuilingen. De speciale formule maakt het een ideaal product voor het reinigen van Microcement.		
Adembeschermin	g:		
PBM:	Filtermasker tegen gassen en stofdeeltjes		
Kenmerken:	CE-markering Categorie III. Het masker moet een breed gezichtsveld hebben, met anatomische vorm, om de dichtheid en hermeticiteit te verzekeren.		
CEN normen:	EN 136, EN 140, EN 405		
Onderhoud:	Verboden het masker op te slaan in warme en vochtige plaatsen. Verplicht de staat van de in- en uitademventielen te controleren.		
Opmerkingen:	Gelieve de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant in verband met het gebruik en onderhoud van het toestel aandachtig te lezen.De nodige filters moeten aan het toestel verbonden worden in functie van de specifieke gevaren (stofdeeltjes en aerosolen: P1-P2-P3, gassen en dampen: A-B-E-K-AX) en ze moeten vervangen worden overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant.		
Vereist filtertype:	A2		
Handbescherming	g:		
PBM:	Veiligheidshandschoenen tegen chemicaliën.		
Kenmerken:	CE-markering Categorie III.		
CEN normen:	EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420		

^[2] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

ECOCLEAN PRO

Versie: 3 Pagina 5 de 9
Revisiedatum: 11/04/2017 Datum afdruk: 11/04/2017

De handschoenen moeten op een droge plaats bewaard worden, verwijderd van mogelijke

Onderhoud: warmtebronnen en, in de mate van het mogelijke, van de zonneschijn. De handschoenen mogen niet

bewerkt worden omdat dit de weerstand aantast, noch mag er verf, oplos- of plakmiddel op aangebracht

worden.

De handschoenen moeten de juiste maat hebben en moeten nauw aansluiten op de hand zonder te wijd

of te strak te zitten. De handen van de gebruiker moeten gereinigd en droog zijn vooraleer de

handschoenen te gebruiken.

Material: PVC (polyvinylchloride) Penetratietijd (min.) (breakthrough time): > 480 Dikte van het materiaal (mm): 0,35

Bescherming van de ogen:

Opmerkingen:

PBM: Veiligheidsbril met integrale montuur

Kenmerken: CE-markering Categorie II. Oogbescherming met integrale montuur ter

bescherming tegen stof, rook, nevel en damp.

CEN normen: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Onderhoud: Voor een optimaal zicht, moet het vizier dagelijks gereinigd en de veiligheidsonderdelen geregeld

Gedesinfecteerd worden in overeenkomst met de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant. Opmerkingen: Schade af te leiden uit: het geel kleuren van het vizier, krassen op het vizier, barsten, etc.

Bescherming van de huid:

PBM: Veiligheidskledij

Kenmerken: CE-markering Categorie II. De veiligheidskledij mag niet te strak, noch te wijd zijn.

Zo niet kan het de gebruiker belemmeren in zijn bewegingen.

CEN normen: EN 340

Onderhoud:

De gebruiker moet de was- en bewaringsvoorschriften van de fabrikant die een constante bescherming

garanderen, nauwgezet naleven.

De veiligheidskledij combineert ruim comfort met bescherming tegen de gevaren die de gebruiker kan

Opmerkingen: oplopen, weersomstandigheden, het soort activiteiten dat de gebruiker uitvoert en de voorziene

gebruiksduur.

PBM: Werkschoenen

Kenmerken: CE-markering Categorie II. CEN normen: EN ISO 13287, EN 20347

Onderhoud:

Dit schoeisel vormt zich naar de voet van de eerste gebruiker. Daarom, en om hygiënische redenen, is

het aan te raden dat slechts één enkele persoon de werkschoenen gebruikt.

De werkschoenen zijn bestemd voor professionele doeleinden en beschermt de gebruiker tegen fysieke Opmerkingen: letsels ten gevolge van ongevallen. Daarom moet men nagaan voor welk soort werk dit schoeisel geschikt

is.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen.

Voorkomen: Vloeistof met een karakteristieke geur en kleur

Kleurr: Amarillo Geur: N.B./N.V.T.

Geurdrempelwaarde: N.B./N.V.T.

pH:11

Smeltpunt: N.B./N.V.T.

Beginkookpunt en kooktraject: N.B./N.V.T.

Vlampunt: >61 °C

Verdampingssnelheid: N.B./N.V.T.
Ontvlambaarheid (vast, gas): N.B./N.V.T.
Onderste explosiegrens: N.B./N.V.T.
Bovenste explosiegrens: N.B./N.V.T.
Dampspanning: N.B./N.V.T.

Dampsparling. N.B./N.V.T.

Dampdichtheid:N.B./N.V.T.

Relatieve dichtheid:1.02 g/cm³

Oplosbaarheid:N.B./N.V.T.

Oplosbaarheid in vet: N.B./N.V.T.

. Oplosbaarheid in water: Totalmente Hidrosoluble Verdelingscoëfficient (n-octanol/water): N.B./N.V.T.

Zelfontbrandingstemperatuur: N.B./N.V.T. Ontledingstemperatuur: N.B./N.V.T.

Viscositeit: N.B./N.V.T.

Ontploffingseigenschappen: N.B./N.V.T. Oxiderende eigenschappen: N.B./N.V.T.

-Vervolg op de volgende bladzijde.-

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

ECOCLEAN PRO



N.B./N.V.T.= Niet Beschikbaar/ Niet Van Toepassing vanwege de aard van het product.

9.2 Overige informatie. Drop punt: N.B./N.V.T. Fonkeling: N.B./N.V.T.

Kinematische viscositeit: N.B./N.V.T.

N.B./N.V.T.= Niet Beschikbaar/ Niet Van Toepassing vanwege de aard van het product.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT.

10.1 Reactiviteit.

Het product bevat geen gevaren dankzij zijn reactiviteit.

10.2 Chemische stabiliteit.

Onstablel in contact met:

- Zuren.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties.

Er kan een neutralisatie optreden in contact met zuren.

10.4 Te vermijden omstandigheden.

- Vermijd contact met zuren.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen.

Vermijd de volgende materialen:

- Zuren.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten.

Afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden kunnen de volgende producten gegenereerd worden:

- Corrosieve dampen of gassen.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE.

11.1 Informatie over toxicologische effecten.

Geen testgegevens bekend over het product.

Herhaaldelijk of langdurig contact met het product, omdat dit het vet van de huid kan doen uitscheiden en op die manier kan leiden tot een niet-allergische huidaantasting en tot absorptie van het product in de huid.

Spetters in de ogen kunnen leiden tot irritatie en tijdelijke aandoeningen.

a) acute toxiciteit;

Product geklasseerd:

Acute orale toxiciteit, Gevarencategorie 4: Schadelijk bij inslikken.

Raming van de Acute Toxiciteit (ATE):

Mengsels:

ATE (Oraal) = 1.883 mg/kg

b) huidcorrosie/-irritatie;

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

e) mutageniteit in geslachtscellen;

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

f) kankerverwekkendheid:

Gegevens niet afdoend voor classificatie.

-Vervolg op de volgende bladzijde.-

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

ECOCLEAN PRO



Versie: 3 Pagina 7 de 9
Revisiedatum: 11/04/2017 Datum afdruk: 11/04/2017

g) giftigheid voor de voortplanting; Gegevens niet afdoend voor classificatie.

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Gegevens niet afdoend voor classificatie.

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Gegevens niet afdoend voor classificatie.

j) gevaar bij inademing. Gegevens niet afdoend voor classificatie.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE.

12.1 Toxiciteit.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de ecotoxiciteit van deze stoffen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de persistentie- en afbreekbaarheidgraad van het product.

12.3 Bioaccumulatie.

Informatie betreffende de biologische accumulatie van deze stoffen.

Naam		Biologische accumulatie			
INddill	Log Pow	BCF	NOECs	Niveau	
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	0,56	-	-	Zeer laag	
CAS-nr.: 112-34-5 EG-nr.: 203-961-6	0,56				

12.4 Mobiliteit in de bodem.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de mobiliteit in de bodem. Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen. Voorkom dat het preparaat in de grond dringt.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de PBT- en zPzB-beoordeling van het product.

12.6 Andere schadelijke effecten.

Er is geen informatie beschikbaar betreffende de nadelige effecten voor het milieu.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden.

Laat het product niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomen. Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de geldende plaatselijke/nationale wetgeving.

Gelieve de bepalingen van de Richtlijn 2008/98/EG betreffende het beheer van afvalstoffen te volgen.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER.

Het product is niet transportgevaarlijk. Bij accidenteel vrijkomen van het product handelen zoals is aangegeven in rubriek 6.

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

ECOCLEAN PRO

Versie: 3 Pagina 8 de 9
Revisiedatum: 11/04/2017 Datum afdruk: 11/04/2017

14.1 VN-nummer.

Het product is niet transportgevaarlijk.

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN.

Beschrijving:

ADR: Het product is niet transportgevaarlijk. IMDG: Het product is niet transportgevaarlijk. ICAO: Het product is niet transportgevaarlijk.

14.3 Transportgevarenklasse(n).

Het product is niet transportgevaarlijk.

14.4 Verpakkingsgroep.

Het product is niet transportgevaarlijk.

14.5 Milieugevaren.

Het product is niet transportgevaarlijk.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker.

Het product is niet transportgevaarlijk.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code.

Het product is niet transportgevaarlijk.

RUBRIEK 15: REGELGEVING.

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de mengsel.

De Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen is niet van toepassing op het product.

Vluchtige organische stof (VOS)

Productsubcategorie (Richtlijn 2004/42/EG): Voorbehandeling en reiniging (Voorbehandeling)

Fase I* (vanaf 1.1.2007): 850 g/l Fase II* (vanaf 1.1.2010): 850 g/l (*)g/l gebruiksklaar product

VOS-inhoud (p/p): 8,3 % VOS-inhoud: 84,66 g/l

De bepalingen van de Richtlijn 2004/42/EG betreffende vluchtige organische stoffen zijn van toepassing op het product. Raadpleeg het etiket van het product en/of het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

Het product is niet onderhevig aan de Richtlijn 2012/18/EU (SEVESO III).

Het product is niet onderworpen aan de Regeling (EU) Nr 528/2012 in verband met de commercialisering en het gebruik van biociden.

Het product is niet onderworpen aan de procedure vastgelegd in de Regeling (UE) Nr 649/2012, in verband met de export en import van gevaarlijke scheikundige producten.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling.

Er is geen evaluatie van de chemische veiligheid van het product uitgevoerd.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE.

Volledige tekst van de in rubriek 3 genoemde H-zinnen:

H302 Schadelijk bij inslikken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Codes voor de indeling:

Acute Tox. 4 [Oral]: Acute orale toxiciteit, Gevarencategorie 4

(zoals omschreven in Verordening (EG) 2015/830)

ECOCLEAN PRO

 Versie: 3
 Pagina 9 de 9

 Revisiedatum: 11/04/2017
 Datum afdruk: 11/04/2017

Eye Dam. 1 : Ernstige oogletsels, Gevarencategorie 1 Eye Irrit. 2 : Oogirritatie, Gevarencategorie 2

Gewijzigde hoofdstukken betreffende de voorgaande versie:

1,2,16

EC50:

Het is aanbevolen om een basisopleiding in verband met de veiligheid en hygiëne op het werk te volgen teneinde het product correct te gebruiken.

Gebruikte afkortingen en acroniemen:

BCF: Bioconcentratiefactor.

CEN: Europees Comité voor Normalisatie.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, niveau van blootstelling dat overeenkomt met een laag risico, dat

moet aanzien worden als een minimum tolerabel risico.

DNEL: Derived No Effect Level, niveau van blootstelling van de substantie, onder hetwelk er geen

negatieve effecten verwacht worden. Gemiddelde effectieve concentratie.

PBM: Persoonlijke beveiligingsuitrusting. LC50: Dodelijke concentratie, 50 %.

LD50: Dodelijke dosis, 50 %.

Log Pow: Logaritme van de verdelingscoëfficient octanol-water.

NOEC: Concentratie zonder merkbaar effect.

Belangrijkste bibliografiche referenties en gegevensbronnen:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

http://echa.europa.eu/

Verordening (EG) 2015/830.

Verordening (EG) No 1907/2006.

Verordening (EG) No 1272/2008.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig het VERORDENING (EU) 2015/830 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit moment in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product wordt gebruikt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd. Het is te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen.