(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830)

# **Arcocem Metal Cobre Red 063**



Version: 2 Page 1 de 11
Date de révision: 10/04/2017 Date d'impression: 11/04/2017

# SECTION 1: IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE.

#### 1.1 Identificateur de produit.

Nom du produit: Arcocem Metal Cobre Red 063

1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées.

Pas disponible.

#### Usages non recommandés:

Usages différents de ceux recommandés.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité.

Entreprise: Grupo Negocios PO, S.L.U.

Adresse: Plaza Rojas Clemente nº 17 bajo izqdo.

Ville: Valencia Province ou région: Valencia

Numéro de Téléphone: 00 34 963 925 989 E-mail: info@topciment.com Web: www.topciment.com

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**: 00 34 661 557 242 (Disponible 24 heures)

# **SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS.**

# 2.1 Classification du mélange.

Conformément au Règlement (ŪE) No 1272/2008: Skin Sens. 1 : Peut provoquer une allergie cutanée.

# 2.2 Éléments d'étiquetage.

# Étiquetage conformément au Règlement (UE) No 1272/2008:

Pictogrammes:



# Mention d'avertissement:

#### Attention

Phrases H:

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Phrases P:

P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du

visage.

P302+P352 En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau et au savon.
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P501 éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations nationales dans une installation d'élimination

des déchets.

# Phrases EUH:

Réservé aux utilisateurs professionnels.

Contient:

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830)

# Arcocem Metal Cobre Red 063



Version: 2 Page 2 de 11 Date de révision: 10/04/2017 Date d'impression: 11/04/2017

mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7], 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)

#### 2.3 Autres dangers.

En conditions d'utilisation normales et dans sa forme originale, le produit n'a aucun effet négatif pour la santé et pour l'environnement.

# SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS.

# 3.1 Substances.

Pas Applicable.

#### 3.2 Mélanges.

Substances qui présentent des risques pour la santé ou pour l'environnement conformément à le Règelement (CE) No. 1272/2008, une limite d'exposition professionnelle leur est assignée, elles sont classifiées comme PBT/vPvB ou figurent sur la liste des substances candidates:

				Règlement (CE) 2/2008
Identifiants	Identifiants Nom		Classification	Limites de concentration spécifiques
CAS No: 12001-26-2 CE No: 310-127-6	[1] Mica	10 - 25 %	-	-
CAS No: 1309-37-1 CE No: 215-168-2 Registration No: 01- 2119457614-35-XXXX	[1] trioxyde de difer	2.5 - 10 %	-	-
Index No: 613-167- 00-5 CAS No: 55965-84-9	mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7], 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1),mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)	0.0015 - 0.06 %	Acute Tox. 3 *, H311 - Acute Tox. 3 *, H331 - Acute Tox. 3 *, H301 - Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 1, H410 - Skin Corr. 1B, H314 - Skin Sens. 1, H317	Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,0015 %
Index No: 605-001- 00-5 CAS No: 50-00-0 CE No: 200-001-8 Registration No: 01- 2119488953-20-XXXX	[1] formaldéhyde	0 - 0.1 %	Acute Tox. 3 *, H311 - Acute Tox. 3 *, H331 - Acute Tox. 3 *, H301 - Carc. 1B, H350 - Muta. 2, H341 - Skin Corr. 1B, H314 - Skin Sens. 1, H317	Skin Corr. 1B, H314: C ≥25 % Skin Irrit. 2, H315: 5 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2, H319: 5 % ≤ C < 25 % STOT SE 3, H335: C ≥ 5 % Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,2

<sup>(\*)</sup> Le texte complet des phrases H est détaillé dans le section 16 de cette fiche de sécurité.

# **SECTION 4: PREMIERS SECOURS.**

# 4.1 Description des premiers secours.

Voir le règlement (CE) n ° 1272/2008, annexe VI, section 1.2.

<sup>[1]</sup> Substance avec une limite d'exposition professionnelle (voir section 8.1).

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830)

# **Arcocem Metal Cobre Red 063**



Version: 2 Page 3 de 11

Date de révision: 10/04/2017 Date d'impression: 11/04/2017

En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l'assistance d'un médecin. Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.

#### En cas d'inhalation.

Mettre la victime de l'accident à l'air libre, la maintenir au chaud et en position de repos, si sa respiration est irrégulière ou s'interrompt, pratiquer sur cette dernière la technique de la respiration artificielle. Ne rien lui administrer par voie orale. Si la victime est inconsciente, la mettre dans une position adéquate et demander l'aide d'un médecin.

#### En cas d'contacte avec les yeux.

Si vous portez des lentilles d'contacte, retirez-les. Rincer abondamment les yeux à l'eau claire et fraîche, pendant au moins 10 minutes, tout en étirant régulièrement les paupières vers le haut et demander l'aide d'un médecin.

# En cas d'contacte avec la peau.

Retirer les vêtements souillés. Nettoyer vigoureusement la peau avec de l'eau et du savon ou tout produit nettoyant adapté. **NE JAMAIS** utiliser de solvants ou diluants.

#### En cas d'ingestion.

En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. Maintenir la victime en position de repos. **NE JAMAIS** provoquer le vomissement.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés.

Produit irritant, le contact répété et prolongé avec la peau ou les muqueuses peut provoquer des rougeurs, des ampoules ou une dermatite. L'inhalation de la brume de pulvérisation ou de particules en suspension peut provoquer des irritations des voies respiratoires, certains symptômes ne sont pas immédiats. Il peut se produire des réactions allergiques.

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.

En cas de doute ou si les symptômes persistent, demander l'assistance d'un médecin. Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.

# SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

Le produit ne présente aucun risque particulier en cas d'incendie.

# 5.1 Moyens d'extinction.

# Moyens d'extinction recommandés.

Extincteur de type poudre ou  $\overline{\text{O}_2}$ . En cas d'incendies plus importants il est possible d'utiliser aussi la mousse résistant à l'Alcool et la pulvérisation d'eau. Pour l'extinction ne jamais utiliser un jet direct d'eau.

# 5.2 Dangers particuliers résultant du mélange.

# Risques particuliers.

Le feu peut produire une épaisse fumée noire. En conséquence de la décomposition thermique, des substances dangereuses peuvent se former: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. L'exposition à des substances produites suite à la combustion ou à la décomposition peut être dangereuse pour la santé.

#### 5.3 Conseils aux pompiers.

Rafraîchir par pulvérisation d'eau tout réservoir, citerne ou récipient proche du feu ou de toute autre source de chaleur. Tenir compte de la direction du vent. Veiller à ce que les produits utilisés lors de l'extinction d'un incendie ne se déversent pas dans les systèmes d'évacuation d'eau, les égouts ou dans un cours d'eau.

#### Équipement de protection anti-incendies.

En fonction de la magnitude ou de l'importance de l'incendie, l'utilisation de combinaisons de protection thermique, d'appareils de respiration individuels, de gants, de lunettes de protection ou de masques anatomiques faciaux et de bottes peut s'avérer nécessaire.

# SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE.

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence.

Pour tout contrôle d'exposition et mesures de protection individuelle, voir section 8.

# 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement.

Éviter la pollution des systèmes d'évacuation d'eau, des sources superficielles ou souterraines, ainsi que du sol et sous-sol.

# 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830)

# **Arcocem Metal Cobre Red 063**



Version: 2 Page 4 de 11
Date de révision: 10/04/2017 Date d'impression: 11/04/2017

Recouvrir pour nettoyage la totalité de la substance répandue à l'aide de produits absorbants non combustibles (terre, sable, vermiculite, farine fossile, etc.). Verser le produit ainsi que la substance absorbante dans un container adapté. La zone polluée doit immédiatement être nettoyée à l'aide d'un décontaminant adéquat. Verser le décontaminant ainsi que les restes du produit dans un récipient ouvert, les garder ainsi pendant quelques jours jusqu'à ce que plus aucune réaction ne se produise.

#### 6.4 Référence à d'autres sections.

Pour tout contrôle d'exposition et mesures de protection individuelle, voir section 8.

Pour l'ultérieure élimination des résidus, se reporter aux recommandations décrites dans l'section 13.

# **SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE.**

# 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.

Pour la protection personnelle se reporter à l'section 8. Ne jamais utiliser la pression pour vider les containers, ces derniers n'ayant pas été conçus pour résister à la pression.

Il est formellement interdit de fumer, manger ou boire dans la zone d'application du produit.

Respecter la législation relative à la Sécurité et à l'Hygiène dans le cadre du travail.

Conserver le produit dans un récipient de même matériau que le récipient ou container original.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités.

Magasiner le produit en accord avec la législation locale correspondante. Tenir compte des indications portées sur l'étiquette. Conserver les containers entre 5 et 35°, dans un endroit sec et bien aéré, à l'écart de toute source de chaleur et protégé de la lumière du soleil. Garder à l'écart de toute flamme. Éloigner de tout agent oxydant ou matériau hautement acide ou alcalin. Ne pas fumer. Refuser l'accès au personnel non autorisé. Une fois ouvert, tout container doit être précautionnement refermé et positionné verticalement afin d'éviter toute chutte ou renversement.

Le produit n'est pas affecté par la Directive 2012/18/UE (SEVESO III).

# 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s).

Pour professionnel.

# SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE.

# 8.1 Paramètres de contrôle.

Limite d'exposition pendant le travail pour:

Nom	N. CAS	Pays	Valeur limite	ppm	mg/m³
	12001-26-2	België/Royaum e de	Huit heures		3
Mica			Court terme		
		Schweiz [2]	Huit heures		3a
		Schweiz [2]	Court terme		
		Koninkrijk	Huit heures	2	5
trioxyde de difer	1309-37-1	België/Royaum e de Belgique/König 37-1 reich Belgien [1]	Court terme		
			Huit heures		5
		France [3]			
		Koninkrijk	Huit heures		
formaldéhyde	50-00-0	België/Royaum e de Belgique/König reich Belgien [1]	Court terme	0,3	0,38

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830)

# **Arcocem Metal Cobre Red 063**



Version: 2 Page 5 de 11
Date de révision: 10/04/2017 Date d'impression: 11/04/2017

Cahuusin [2]	Huit heures	0,3	0,37
Schweiz [2]	Court terme	0,6	0,74
France [2]	Huit heures	0,5	
France [3]	Court terme	1	

<sup>[1]</sup> According "Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle" (VLEP) or "Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling" (GWBB) list adopted by Belgian Ministry of Employment and Labour.

Le produit ne contient pas de substances avec des Valeurs Limites Biologiques.

Niveaux de concentration DNEL/DMEL:

Nom	DNEL/DMEL	Туре	Valeur
Aniana da disan	DNEL	Inhalation, Long-term, Local effects	10
trioxyde de difer N. CAS: 1309-37-1	(Workers)	_	(mg/m³)
N. CE: 215-168-2	DNEL	Inhalation, Long-term, Systemic effects	10
N. CE. 213-100-2	(Workers)		(mg/m³)
formoldábudo	DNEL	Inhalation, Long-term, Local effects	0,5
formaldéhyde N. CAS: 50-00-0 N. CE: 200-001-8	(Workers)	_	(mg/m³)
	DNEL	Inhalation, Long-term, Systemic effects	9 (mg/m <sup>3</sup> )
N. CE: 200-001-8	(Workers)		

DNEL : Derived No Effect Level, (niveau sans effets secondaires) niveau d'exposition à la substance en dessous duquel ne sont pas prévus d'effets défavorables.

DMEL: Derived Minimal Effect Level (niveau avec effets secondaires minimums) Niveau d'exposition correspondant à un risque faible, ce risque doit être considéré comme le minimum tolérable.

# 8.2 Contrôles de l'exposition.

# Mesures d'ordre technique:

Prévoir un système d'aération adapté, au moyen de l'installation d'une unité d'extraction- ventilation locale ainsi que d'un système général d'extraction.

Concentration:	100 %			
Utilisation(s):				
Protection respir	atoire:			
Si l'on applique les individuelle.	mesures techniques recon	nmandées, il n'est pas nécessaire de p	orter un équipement de protection	
Protection des m	nains:			
PPE:	Gants de travail			
Caractéristiques:	Marquage «CE» Catégo	orie I.		
Normes CEN:	EN 374-1, En 374-2, EN			
Maintenance:		Conserver dans un endroit sec, à l'abri d'une quelconque source de chaleur, et des rayons du soleil. Ne pas modifier les gants pour éviter d'altérer leur résistance. Ne pas appliquer de peinture, de dissolvant ou		
Observations:		de la bonne taille et s'ajuster à la main être portés avec les mains propres et	n sans être trop serrés ni trop lâches. Les sèches.	
Matériaux:	PVC (Polychlorure de vinyle)	Temps de pénétration (min.): > 480	Epaisseur du 0,35 matériau (mm):	
Protection des ye	eux:			
PPE:	Écran facial			
Caractéristiques:	Marquage «CE» Catégo de liquides.	orie II. Écran protégeant les yeux coi	ntre les éclaboussures	
Normes CEN:	EN 165, EN 166, EN 16	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168		
Maintenance:	mobiles bougement doucement.			
Observations:		a structure, les écrans faciaux doivent ale, dans le sens vertical.	avoir un champ de vision d'au moins 150	
Protection de la	peau:			
PPE:	Vêtements de protectio	n		

<sup>[2]</sup> Laut Grenzwerte am Arbeitsplatz, adoptiert für Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Suva.

Selon la liste de Valeurs limites d'exposition aux postes de travail adoptés par Caisse nationales suisse d'assurance en ca d'accidents Suva.

<sup>[3]</sup> Selon la liste de Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France adoptés par Institut national de la recherche scientifique.

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830)

# Arcocem Metal Cobre Red 063



Version: 2 Page 6 de 11 Date de révision: 10/04/2017 Date d'impression: 11/04/2017

Marquage «CE» Catégorie II. Les vêtements de protection ne doivent pas être Caractéristiques:

portés trop serrés ou trop lâches, pour ne pas gêner les mouvements de

l'utilisateur.

EN 340 Normes CEN:

Appliquer les instructions de lavage et de conservation fournies par le fabricant pour garantir une Maintenance:

protection invariable.

Les vêtements de protection devraient être confortables et protéger contre le risque pour lesquels ils ont Observations:

été prévus, avec les conditions environnementales, le niveau d'activité de l'utilisateur et le temps

d'utilisation prévus

PPF: Chaussures de travail Caractéristiques: Marquage «CE» Catégorie II. Normes CEN: EN ISO 13287, EN 20347

Ces articles s'adaptent à la forme du pied du premier utilisateur. C'est pour cette raison, mais aussi pour Maintenance:

des questions d'hygiène qu'il faut éviter qu'une autre personne les réutilise.

Les chaussures de travail à usage professionnel incorporent des éléments de protection destinés à Observations: protéger l'utilisateur contre des blessures qui peuvent provoquer des accidents. Il faut contrôler quelles

tâches et quelles activités sont adaptées à ces chaussures.

# SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES.

# 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.

Aspect:Pâte avec couleur et odeur caractéristiques

Couleur: P.D./P.A. Odeur:P.D./P.A. Seuil olfactif:P.D./P.A.

pH:P.D./P.A.

Point de fusion: P.D./P.A. Point d'ébullition: P.D./P.A. Point d'inflammation: > 60 °C Taux d'évaporation: P.D./P.A. Inflammabilité (solide, gaz): P.D./P.A. Limite inférieure d'explosivité: P.D./P.A. Limite supérieure d'explosivité: P.D./P.A.

Pression de vapeur: P.D./P.A. Densité de la vapeur:P.D./P.A. Densité relative: P.D./P.A. Solubilité:P.D./P.A. Liposolubilité: P.D./P.A. Hydro solubilité: P.D./P.A.

Coefficient de partage (n-octanol/eau): P.D./P.A. Température d'auto inflammabilité: P.D./P.A. Température de décomposition: P.D./P.A.

Viscosité: P.D./P.A.

Propriétés explosives: P.D./P.A. Propriétés comburantes: P.D./P.A.

P.D./P.A. = Pas Disponible/Pas Applicable en raison de la nature du produit.

# 9.2 Autres informations.

Point d'écoulement: P.D./P.A. Scintillation: P.D./P.A.

Viscosité cinématique: P.D./P.A.

P.D./P.A.= Pas Disponible/Pas Applicable en raison de la nature du produit.

# SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ.

# 10.1 Réactivité.

Le produit ne présentent pas de danger par leur réactivité.

# 10.2 Stabilité chimique.

Stable dans les conditions de manipulation et de conservation recommandées (voir épigraphe 7).

# 10.3 Possibilité de réactions dangereuses.

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830)

# **Arcocem Metal Cobre Red 063**



Version: 2 Page 7 de 11
Date de révision: 10/04/2017 Date d'impression: 11/04/2017

Le produit ne présente possibilité de réactions dangereuses.

#### 10.4 Conditions à éviter.

Eviter tout type de manipulation incorrecte

#### 10.5 Matières incompatibles.

Maintenir éloigné tout agent oxydant ou matériau hautement alcalin ou acide, afin d'éviter une réaction exothermique.

#### 10.6 Produits de décomposition dangereux.

Aucune décomposition se présente, si c'est utilisé dans les conditions recommandées

#### **SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.**

**Produits de 1-composant:** Lors du durcissement se libère un formaldéhyde susceptible de causer des effets irréversibles; c'est un irritant des muqueuses capable d'occasionner une sensibilisation de la peau.

# 11.1 Informations sur les effets toxicologiques.

Un contacte prolongé ou répété avec le produit peut donner lieu à une élimination de la graisse de la peau, susceptible de provoquer une dermatose de contacte non allergique et permettant l'absorption du produit par la peau. Les projections du produit dans les yeux peuvent provoquer des irritations et causer des dommages réversibles.

Information Toxicologique des substances présentes dans la composition.

Nom	Toxicité aigue			
NOITI	Type	Essai	Espèce	Valeur
mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3- one [No. CE 247-500-7], 2-methyl-2H-isothiazol- 3-one [No. CE 220-239-6] (3:1),mélange de: 5- chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-	Oral	LD50 [1] Mutation	Rat n Research. Vo	53 mg/kg bw [1] I. 118, Pg. 129, 1983
500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)	Cutané Inhalation			
CAS No: 55965-84-9 EC No:				

a) toxicité aiguë;

Données non concluantes pour la classification.

#### b) corrosion cutanée/irritation cutanée;

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# c) lésions oculaires graves/irritation oculaire;

Données non concluantes pour la classification.

#### d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;

Produit classé:

Sensibilisant cutané, Catégorie 1: Peut provoquer une allergie cutanée.

# e) mutagénicité sur les cellules germinales;

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# f) cancérogénicité;

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### g) toxicité pour la reproduction;

Données non concluantes pour la classification.

# h) toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique;

Données non concluantes pour la classification.

#### i) toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée;

Données non concluantes pour la classification.

# j) danger par aspiration.

Données non concluantes pour la classification.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830)

# **Arcocem Metal Cobre Red 063**



Version: 2 Page 8 de 11 Date de révision: 10/04/2017 Date d'impression: 11/04/2017

# **SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES.**

# 12.1 Toxicité.

	Écotoxicité			
Nom	Type	Essai	Espèce	Valeur
	Poissons	LC50 LC50 [1] Office of Database of (EEDB)). E Washingto [2] Office of Database of (EEDB)). Washingto	Fish Fish of Pesticide Programs (Formerly: Environme Environmental Fate ar on, D.C of Pesticide Programs (Formerly: Environm Environmental Fate ar on,D.C	0,36 mg/l (96 h) [1] 0,19 mg/l (96 h) [2] s 2000. Pesticide Ecotoxicity ental Effects Database nd Effects Division, U.S.EPA, s 2000. Pesticide Ecotoxicity ental Effects Database and Effects Division, U.S.EPA,
mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7], 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1),mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)	Invertébrés aquatiques	Database (EEDB)). E Washingto [2] Office Database (EEDB)). Washingto [3] Office Database (Database (EEDB)).	(Formerly: Environme Environmental Fate ar In, D.C of Pesticide Programs (Formerly: Environm Environmental Fate a In, D.C of Pesticide Programs (Formerly: Environm Environmental Fate a	0,56 mg/l (48 h) [1] 1,07 mg/l (48 h) [2] 0,18 mg/l (48 h) [3] s 2000. Pesticide Ecotoxicity ental Effects Database nd Effects Division, U.S.EPA, s 2000. Pesticide Ecotoxicity ental Effects Database ind Effects Division, U.S.EPA, s 2000. Pesticide Ecotoxicity ental Effects Division, U.S.EPA, s 2000. Pesticide Ecotoxicity ental Effects Database ind Effects Division, U.S.EPA,
CAS No: 55965-84-9 EC No:	Plantes aquatiques	EC50 EC50 [1] Office of Database of (EEDB)). E Washingto [2] Office of Database of EC50	Algae Algae of Pesticide Programs (Formerly: Environm Environmental Fate ar on,D.C of Pesticide Programs (Formerly: Environme Environmental Fate ar	0,06 mg/l (96 h) [1] 0,13 mg/l (72 h) [2] s 2000. Pesticide Ecotoxicity lental EffectsDatabase and Effects Division, U.S.EPA, s 2000. Pesticide Ecotoxicity lental Effects Database and Effects Division, U.S.EPA,

# 12.2 Persistance et dégradabilité.

Aucune information n'est disponible sur la persistance et la dégradabilité du produit...

# 12.3 Potentiel de bioaccumulation.

Information relative à la Bioaccumulation des substances présentes.

Nom		Bioaccumulation			
	Nom	Log Pow	BCF	NOECs	Niveau
formaldéhyde		0,35			Très faible
CAS No: 50-00-0	EC No: 200-001-8	0,35	-	-	Tres faible

# 12.4 Mobilité dans le sol.

Aucune information n'est disponible sur la mobilité dans le sol.

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830)

# Arcocem Metal Cobre Red 063



Version: 2 Page 9 de 11
Date de révision: 10/04/2017 Date d'impression: 11/04/2017

Il est donc essentiel d'éviter à tout prix qu'il ne se déverse dans les égouts ou cours d'eau. Éviter qu'il ne pénètre dans le sol.

# 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB.

Aucune information n'est disponible sur les résultats de l'évaluation PBT et vPvB du produit.

#### 12.6 Autres effets néfastes.

Aucune information n'est disponible sur d'autres effets néfastes pour l'environnement.

# SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION.

#### 13.1 Méthodes de traitement des déchets.

Il est interdit de le déverser dans les égouts ou cours d'eau. Les résidus et containers vides doivent être manipulés et éliminés en accord avec la législation locale / nationale correspondante en vigueur.

Suivre les dispositions de la Directive 2008/98/CE relative à la gestion des déchets.

# **SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT.**

Transport non-dangereux. En cas d'accident et de renversement du produit, procéder conformément au point 6.

#### 14.1 Numéro ONU.

Transport non-dangereux.

#### 14.2 Nom d'expédition des Nations unies.

Description:

ADR: Transport non-dangereux. IMDG: Transport non-dangereux. OACI: Transport non-dangereux.

# 14.3 Classe(s) de danger pour le transport.

Transport non-dangereux.

# 14.4 Groupe d'emballage.

Transport non-dangereux.

#### 14.5 Dangers pour l'environnement.

Transport non-dangereux.

# 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur.

Transport non-dangereux.

#### 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC.

Transport non-dangereux.

# **SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES.**

# 15.1 Réglementations/législation particulières au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement.

Le produit n'est pas affecté par le Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Le produit n'est pas affecté par la Directive 2012/18/UE (SEVESO III).

Le produit n'est pas affecté par le Règlement (UE) No 528/2012 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des biocides. Le produit ne se trouve pas affecté par le processus établi dans le Règlement (UE) No 649/2012, relatif à l'exportation et à

Le produit ne se trouve pas affecté par le processus établi dans le Règlement (UE) No 649/2012, relatif à l'exportation et à l'importation de produits chimiques dangereux.

Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et mélanges dangereux et de certains articles dangereux:

Dénomination de la substance, du groupe de substances ou du mélange	Conditions de restriction
28. Substances figurant à l'annexe VI, partie	1. Ne peuvent être mises sur le marché, ni utilisées:

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830)

# **Arcocem Metal Cobre Red 063**

Page 10 de 11

Version: 2 Page 10 de 11
Date de révision: 10/04/2017 Date d'impression: 11/04/2017

- 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classées «cancérogènes catégorie 1A ou 1B» (tableau 3.1) ou «cancérogènes catégorie 1 ou 2» (tableau 3.2) et énumérées comme suit:
- les substances cancérogènes de catégorie 1A (tableau 3.1)/les substances cancérogènes de catégorie 1 (tableau 3.2) énumérées à l'appendice 1,
- les substances cancérogènes de catégorie
   1B (tableau 3.1)/les substances
   cancérogènes de catégorie 2 (tableau 3.2)
   énumérées à l'appendice 2.
- en tant que substances,
- en tant que constituants d'autres substances, ou
- dans des mélanges

destinés à être vendus au grand public en concentration individuelle dans la substance ou le mélange égale ou supérieure:

- soit à la limite de concentration spécifique pertinente visée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008,
- soit à la concentration pertinente spécifiée dans la directive 1999/45/CE si aucune limite de concentration spécifique n'est indiquée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, les fournisseurs veillent à ce que, avant la mise sur le marché, l'emballage de ces substances et mélanges porte la mention ci-après, inscrite de manière visible, lisible et indélébile:

- «Réservé aux utilisateurs professionnels».
- 2. Par dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas:
- a) aux médicaments à usage médical ou vétérinaire au sens de la directive 2001/82/CE et de la directive 2001/83/CE;
- b) aux produits cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE;
- c) aux carburants et produits dérivés d'huiles suivants:
- carburants qui font l'objet de la directive 98/70/CE,
- produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes.
- combustibles vendus en système fermé (par exemple, bonbonnes de gaz liquéfié);
- d) aux couleurs pour artistes relevant de la directive 1999/45/CE;
- e) aux substances énumérées à l'appendice 11, première colonne, pour les applications ou utilisations mentionnées à l'appendice 11, deuxième colonne. Lorsqu'une date est précisée dans la deuxième colonne de l'appendice 11, la dérogation s'applique jusqu'à cette date.

# 15.2 Évaluation de la sécurité chimique.

N'a pas procédé à une évaluation de la sécurité chimique du produit.

# **SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS.**

Texte complet des phrases H apparaissant dans l'section 3:

H301	Toxique en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H331 Toxique par inhalation.

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques.

H350 Peut provoquer le cancer.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

# Codes de classification:

Acute Tox. 3 [Dermal] : Toxicité aiguë (voie cutanée), Catégorie 3 Acute Tox. 3 [Inhalation] : Toxicité aiguë (Inhalation), Catégorie 3 Acute Tox. 3 [Oral] : Toxicité aiguë (voie orale), Catégorie 3 Aquatic Acute 1 : Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1

Aquatic Acute 1 : Toxicite aigue pour le milieu aquatique, Catégorie 1 Aquatic Chronic 1 : Effets chroniques pour le milieu aquatique, Catégorie 1

Carc. 1B : Cancérogène, Catégorie 1B Muta. 2 : Mutagène, Catégorie 2

Skin Corr. 1B : Corrosif cutanée, Catégorie 1B Skin Sens. 1 : Sensibilisant cutané, Catégorie 1

(conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830)

# **Arcocem Metal Cobre Red 063**



 Version: 2
 Page 11 de 11

 Date de révision: 10/04/2017
 Date d'impression: 11/04/2017

Sections changé par rapport à la version précédente:

1,2,3,8,12,14,16

Il est recommandé de suivre une formation basique sur la sécurité et l'hygiène au travail, pour pouvoir manipuler correctement le produit.

Abréviations et acronymes utilisés:

BCF: Factor de bioconcentration.

CEN: Comité européen de normalisation.

DMEL: Derived Minimal Effect Level (niveau avec effets secondaires minimums) Niveau d'exposition

correspondant à un risque faible, ce risque doit être considéré comme le minimum tolérable.

DNEL: Derived No Effect Level, (niveau sans effets secondaires) niveau d'exposition à la substance en

dessous duquel ne sont pas prévus d'effets défavorables.

EC50: Concentration efficace moyenne. PPE: Équipements de protection individuelle.

LC50: Concentration létale, 50%.

LD50: Dose létale, 50%.

Log Pow: Logarithme du coefficient octanol-eau. NOEC: Concentration sans effet observé.

Principales références de la litterature et sources de données:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

http://echa.europa.eu/

Règlement (UE) 2015/830. Règlement (CE) No 1907/2006. Règlement (UE) No 1272/2008.

Les informations contenues dans cette fiche de Sécurité ont été rédigées conformément au RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

L'information contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité du Produit se base sur les connaissances actuelles relatives à ce produit ainsi que sur les lois nationales et européennes en vigueur, sachant que les conditions de travail de ses utilisateurs ne nous sont pas connues et échappent ainsi à notre contrôle. Le produit doit en aucun cas être utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu et préparé, il ne peut être utilisé sans connaissance préalable et écrite des instructions relatives à son maniement. Il incombe à l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de suivre et respecter les exigences prévues par la loi.