



# PREPOL

Αστάρι



Το Prepol είναι ένα πολυμερικό αστάρι σε υδατική διασπορά. Έχει διαμορφωθεί ειδικά για την φροντίδα των microcemento Topciment.

Έχει τρεις λειτουργίες: ενισχύει το microcemento, δρα ως συνδετικό υλικό και αδιαβροχοποιεί.

## Ιδιότητες

- Αδιάβροχο.
- Ανθεκτικό στην αλκαλικότητα του microcemento.
- Λειτουργεί ως συνδετικό υλικό μεταξύ του microcemento και του βερνικιού βάσης νερού Topsealer WT.
- Ενισχυτικό.

## Κατανάλωση

(1 στρώση) – 0,06 l/τμ

## Τεχνικά στοιχεία

- Ακρυλική διασπορά βάσης νερού
- Γαλακτώδες υγρό
- Στερεά: 14 %
- PH μεταξύ 8 και 9
- Ιξώδες: 10-11 s (Ford Cup 4)
- Πυκνότητα σε 20°C: 1,02 ± 0,01 g/ml
- Θερμοκρασία εφαρμογής από 5°C έως 35°C
- Στεγνώνει στην αφή σε 20 λεπτά

## Εφαρμογή

Το Prepol εφαρμόζεται με microfiber κοντότριχο ρολό σε μία στρώση. Πριν το εφαρμόσετε, αφήστε το microcemento να στεγνώσει από 24 έως 48 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Για την μέτρηση της υγρασίας του microcemento μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν μετρητή υγρασίας για κονιάματα. Το αποτέλεσμα της μέτρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 %. Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνη και γράσα.

Αφού εφαρμόσετε το Prepol, περιμένετε 24 ώρες πριν εφαρμόσετε το Topsealer WT.

Είναι απαραίτητο, για την προστασία της επιφάνειας, να προσθέσετε τουλάχιστον δύο επιπλέον στρώσεις σφραγιστικού Topsealer WT για να αυξήσετε την χημική αντοχή και την αντοχή στην τριβή της επίστρωσης του Microcemento.

## Ειδικές προφυλάξεις

---

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια καθαρίστε με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα καθαρίστε με νερό και σαπούνι. Αποφύγετε την κατάποση. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό και ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

Συνίσταται να ακολουθούνται τα εξής μέτρα:

- Καλός αερισμός.
- Προστατευτικά γυαλιά.
- Λαστιχένια γάντια.

Τα άδεια δοχεία πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για να μην στεγνώσει ή πήξει το προϊόν, κλείνετε το καπάκι μετά από κάθε χρήση.

Αυτό το προϊόν δεν είναι τοξικό, επικίνδυνο ή εύφλεκτο κάτω από κανονικές συνθήκες χειρισμού.

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καμία βλαβερή ουσία που επιφέρει, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, περαιτέρω ενέργειες όσον αφορά την επισήμανση της.

## Συσκευασία

---

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Διαθέσιμο σε πλαστικά δοχεία των 5 λίτρων.

## Καθαρισμός των εργαλείων

---

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και σαπούνι, αμέσως μετά τη χρήση.

## Συνθήκες αποθήκευσης

---

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στην κλειστή, αρχική του συσκευασία, να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες, σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 30°C, σε μέρος στεγνό και καλά αεριζόμενο, μακριά από την άμεση θερμότητα και το ηλιακό φως. Η διάρκεια ζωής είναι 1 χρόνος από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον αποθηκεύεται στις σωστές συνθήκες.