

TOPCIMENT'S PROFESSIONAL
DECORATIVE COATING

EFECTO

PASO A PASO
FICHA TÉCNICA
INSTRUCCIONES



TOPCIMENT'S PROFESSIONAL
DECORATIVE COATING

EFFECTO

FICHA TÉCNICA

Efectto Quartz es un revestimiento continuo de alta decoración para profesionales.

Efectto Quartz tiene un acabado mineral que confiere a los espacios una belleza inimitable. Su textura natural, unido a la colección de colores disponible, confieren a Efectto Quartz una elegancia que no dejará a nadie indiferente.

Efectto Quartz es un material flexible y resistente que se puede aplicar sobre cualquier superficie siempre que esté nivelada y consolidada, permitiendo así renovar cualquier estancia tanto en planos verticales como horizontales.

Antes de la aplicación de **Efectto Quartz**, será necesario preparar la superficie con una imprimación, y una vez esté seco el producto, se debe sellar con un barniz de acabado. Para una correcta aplicación es necesario seguir las indicaciones de la ficha técnica.

Efectto Quartz está disponible en cuatro versiones:
Quartz Super Grain / Quartz Medium Grain / Quartz Big Grain y Quartz Small Grain.

USO Estrictamente Profesional.



| | EFFECTO SUELOS * | | EFFECTO PAREDES * | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | QUARTZ SUPER GRAIN | QUARTZ MEDIUM GRAIN | QUARTZ BIG GRAIN | QUARTZ SMALL GRAIN |
| Apariencia: | Pasta | Pasta | Pasta | Pasta |
| Granulometría: | 0,5 mm | 0,250 mm | 0,35 mm | 0,125 mm |
| Densidad: | 1,67 g/cm ³ | 1,61 g/cm ³ | 1,65 g/cm ³ | 1,63 g/cm ³ |
| Consumo por capa: | 1,3 kg / m ² | 0,450 kg / m ² | 0,9 kg / m ² | 0,250 kg / m ² |
| Max. espesura por capa: | 1 mm | 0,5 mm | 0,8 mm | 0,3 mm |
| Abrasión Taber (CS17, 1000g, 1000 c) | 66 mg | | 42 mg | |
| Dureza Shore D | 66 | | 45 | |

(*) Para las pruebas se han aplicado los siguientes materiales: Efectto Suelo: 2 capas de Super Grain + 1 capa de Medium Grain + 2 capas de barniz
Efectto Paredes: 2 capas de Big Grain + 1 capa de Small Grain + 2 capas de barniz

TOPCIMENT'S PROFESSIONAL
DECORATIVE COATING

EFFECTO

SUELOS

INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies deben estar niveladas y consolidadas. Es necesario limpiar y secar la superficie a recubrir. Debe estar libre de polvo, grasa, jabones, pinturas en mal estado, etc.... Si el sustrato está húmedo es necesario tratarlo previamente.

En sustratos absorbentes como hormigón, placas de yeso o cal, utilice siempre Primacem ABS como imprimación.

En sustratos poco o nada absorbentes como terrazo, mármol o baldosas, utilizaremos la imprimación Primacem PLUS. Ambas imprimaciones deben secarse durante un mínimo de 30 minutos y un máximo de 24 horas.

En baldosas y otros revestimientos con juntas, será necesario realizar estas juntas con Efectto Quartz Big Grain o Efectto Quartz Small Grain (dependiendo del espesor de la junta) y dejar secar un mínimo de 3 horas antes de aplicar la imprimación Primacem PLUS.

SISTEMA DE APLICACIÓN DE EFFECTTO QUARTZ EN PAVIMENTOS

1) Efectto Quartz Super Grain

Antes de comenzar con la aplicación es necesario mezclar **Efectto Quartz Super Grain** con la ayuda de un agitador mecánico o de manera manual vigorosamente para homogeneizar el producto.

Aplica el producto usando una llana de acero en una o dos capas de 1 mm máximo cada una.

La segunda capa debe de ser aplicada cuando la primera este completamente seca. El tiempo de secado entre todas las capas oscila entre 4 y 8 horas dependiendo de la temperatura ambiente del espacio de trabajo. Se recomienda calefactar la zona hasta conseguir una temperatura idónea (20-22°C) para el trabajo de aplicación, lo que favorecerá un rápido secado del producto. Las propiedades del producto no se verán afectadas.

Es necesario lijar cada una de las capas con lija grano 40.

Sobre azulejo es posible que sean necesarias tres capas para que el azulejo quede perfectamente recubierto sin que se marquen las juntas.

2) Efectto Quartz Medium Grain

Antes de comenzar con la aplicación del producto es necesario mezclar el **Efectto Quartz Medium Grain** con la ayuda de un agitador mecánico de manera manual vigorosamente para homogeneizar el producto.

Aplica el producto usando una llana de acero o goma en una capas muy finas de máximo 0,4 mm. El tiempo de secado de esta capa es de aproximadamente tres horas.

Es necesario lijar cada una de las capas con lija grano 120 a 220.

Para lograr un acabado estético óptimo será imprescindible aplicar el producto con movimientos curvos cambiando la dirección de la llana cada vez.



TOPCIMENT'S PROFESSIONAL
DECORATIVE COATING

EFFECTO

PASO A PASO SUELOS

En baldosas, rellenar las juntas con Efectto Quartz Super Grain

4-8 horas 

Lija grano 40



Primacem PLUS - Primacem ABS

30 minutos / máximo 24 horas 



Efectto Quartz Super Grain

4-8 horas 

Lija grano 40



Efectto Quartz Super Grain

4-8 horas 

Lija grano 40



Efectto Quartz Medium Grain

4-8 horas 

Lija grano 120 / 220 *



Topsealer WT One coat

24 horas 

Lija grano 400



Topsealer WT One coat

24 horas 



| Producto | Consumo |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Primacem PLUS | 0.09 L/m ² |
| Primacem ABS | 0.10 L/m ² |
| Efectto Quartz Super Grain | 1,300 kg/ m ² (1 capa) |
| Efectto Quartz Medium Grain | 0,450 kg/m ² (1 capa) |
| Topsealer WT One Coat | 0.15 L/m ² (2 capas) |

Información detallada sobre los productos en las Fichas Técnicas.

*120: Lijado con máquina / 220: Lijado a mano

TOPCIMENT'S PROFESSIONAL
DECORATIVE COATING

EFFECTO

PAREDES

INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies deben estar niveladas y consolidadas. Es necesario limpiar y secar la superficie a recubrir. Debe estar libre de polvo, grasa, jabones, pinturas en mal estado, etc.... Si el sustrato está húmedo es necesario tratarlo previamente.

En sustratos absorbentes como hormigón, placas de yeso o cal, utilice siempre Primacem ABS como imprimación.

En sustratos poco o nada absorbentes como terrazo, mármol o baldosas, utilizaremos la imprimación Primacem PLUS. Ambas imprimaciones deben secarse durante un mínimo de 30 minutos y un máximo de 24 horas.

En baldosas y otros revestimientos con juntas, será necesario realizar estas juntas con Efectto Quartz Big Grain o Efectto Quartz Small Grain (dependiendo del espesor de la junta) y dejar secar un mínimo de 3 horas antes de aplicar la imprimación Primacem PLUS.

SISTEMA DE APLICACIÓN DE EFECTTO QUARTZ EN PAREDES

1) Efectto Quartz Big Grain

Antes de comenzar con la aplicación es necesario mezclar **Efectto Quartz Big Grain** con la ayuda de un agitador mecánico o de manera manual vigorosamente para homogeneizar el producto.

Aplica el producto usando una llana de acero en una o dos capas de 1 mm máximo cada una.

La segunda capa debe de ser aplicada cuando la primera este completamente seca. El tiempo de secado entre todas las capas oscila entre 4 y 8 horas dependiendo de la temperatura ambiente del espacio de trabajo. Se recomienda calefactar la zona hasta conseguir una temperatura idónea (20-22°C) para el trabajo de aplicación, lo que favorecerá un rápido secado del producto. Las propiedades del producto no se verán afectadas.

Es necesario lijar cada una de las capas con lija grano 40.

Sobre azulejo es posible que sean necesarias tres capas para que el azulejo quede perfectamente recubierto sin que se marquen las juntas.

2) Efectto Quartz Small Grain

Antes de comenzar con la aplicación del producto es necesario mezclar el **Efectto Quartz Small Grain** con la ayuda de un agitador mecánico de manera manual vigorosamente para homogeneizar el producto.

Aplica el producto usando una llana de acero o goma en una capas muy finas de máximo 0,4 mm. El tiempo de secado de esta capa es de aproximadamente tres horas.

Es necesario lijar cada una de las capas con lija grano 120 a 220.

Para lograr un acabado estético óptimo será imprescindible aplicar el producto con movimientos curvos cambiando la dirección de la llana cada vez.



TOPCIMENT'S PROFESSIONAL
DECORATIVE COATING

EFFECTO

PASO A PASO PAREDES

En baldosas, rellenar las juntas con Efectto Quartz Big Grain

4-8 horas ⌚

Lija grano 40



Primacem PLUS - Primacem ABS

30 minutos / máximo 24 horas ⌚



Efectto Quartz Big Grain

4-8 horas ⌚

Lija grano 40



Efectto Quartz Big Grain

4-8 hours ⌚

Lija grano 40



Efectto Quartz Small Grain

4-8 horas ⌚

Lija grano 120 / 220 *



Topsealer WT One coat

24 horas ⌚

Lija grano 400



Topsealer WT One coat

24 horas ⌚



| Producto | Consumo |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Primacem PLUS | 0,09 L/m ² |
| Primacem ABS | 0,10 l/m ² |
| Efectto Quartz Big Grain | 0,900 kg / m ² (1 capa) |
| Efectto Quartz Small Grain | 0,250 kg / m ² (1 capa) |
| Topsealer WT One Coat | 0,15 L/m ² (2 capas) |

Información detallada sobre los productos en las Fichas Técnicas.

*120: Lijado con máquina / 220: Lijado a mano

TOPCIMENT'S PROFESSIONAL
DECORATIVE COATING

EFFECTO

PRESENTACIÓN

Se presenta en cubos de 6 y 17 Kg.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso. Una vez que el material se ha endurecido, sólo puede ser retirado por medios mecánicos.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa.

El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOCs)

Según la Directiva 2004/42/CE (Anexo II, tabla A), el contenido máximo en VOC para el producto sub-categoría I, tipo WB es 200g/L (2010) en producto listo para su uso.

El producto listo para su uso Efecto Quartz contiene un máximo de VOC de 20 g/L.



Grupo Negocios PO, SLU
Rosas, 33
46940 Manises - Spain
+34 963 925 989
info@topciment.com
www.topciment.com

Made in Spain



| | PARA 6 KG | | | | PARA 17 KG | | | |
|--------|------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|-----------|------------------|--------------|
| | BASE PIGMENTARIA | | | | BASE PIGMENTARIA | | | |
| | BLANCO (g) | NEGRO (g) | ROJO-NARANJA (g) | AMARILLO (g) | BLANCO (g) | NEGRO (g) | ROJO-NARANJA (g) | AMARILLO (g) |
| Malta | 0 | 3 | 0,6 | 1,2 | 0 | 8,5 | 1,7 | 3,4 |
| Adra | 0 | 12 | 2,4 | 4,8 | 0 | 34 | 6,8 | 13,6 |
| Samos | 0 | 36 | 7,2 | 14,4 | 0 | 102 | 20,4 | 40,8 |
| Bari | 0 | 60 | 12 | 24 | 0 | 170 | 34 | 68 |
| Derna | 0 | 180 | 18 | 36 | 0 | 510 | 51 | 102 |
| Cairo | 0 | 2,4 | 1,2 | 2,4 | 0 | 6,8 | 3,4 | 6,8 |
| Dakar | 0 | 4,8 | 2,4 | 4,8 | 0 | 13,6 | 6,8 | 13,6 |
| Tunez | 0 | 19,2 | 9 | 18 | 0 | 54,4 | 25,5 | 51 |
| Oran | 0 | 38,4 | 18 | 36 | 0 | 108,8 | 51 | 102 |
| Tanger | 0 | 76,8 | 36 | 72 | 0 | 217,6 | 102 | 204 |
| Oslo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 0 |
| Malmo | 0 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 30,6 | 0 | 0 |
| Turku | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 |
| Kemi | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 |
| Bergen | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 |
| Tibet | 60 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |



| | PARA 6 KG | | | | PARA 17 KG | | | |
|--------|------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|-----------|------------------|--------------|
| | BASE PIGMENTARIA | | | | BASE PIGMENTARIA | | | |
| | BLANCO (g) | NEGRO (g) | ROJO-NARANJA (g) | AMARILLO (g) | BLANCO (g) | NEGRO (g) | ROJO-NARANJA (g) | AMARILLO (g) |
| Malta | 0 | 1,2 | 0,24 | 0,48 | 0 | 3,4 | 0,68 | 1,36 |
| Adra | 0 | 4,8 | 0,96 | 1,92 | 0 | 13,6 | 2,72 | 5,44 |
| Samos | 0 | 14,4 | 2,88 | 5,76 | 0 | 40,8 | 8,16 | 16,32 |
| Bari | 0 | 24 | 4,8 | 9,6 | 0 | 68 | 13,6 | 27,2 |
| Derna | 0 | 72 | 7,2 | 14,4 | 0 | 204 | 20,4 | 40,8 |
| Cairo | 0 | 0,96 | 0,48 | 0,96 | 0 | 2,72 | 1,36 | 2,72 |
| Dakar | 0 | 1,92 | 0,96 | 1,92 | 0 | 5,44 | 2,72 | 5,44 |
| Tunez | 0 | 7,68 | 3,6 | 7,2 | 0 | 21,76 | 10,2 | 20,4 |
| Oran | 0 | 15,36 | 7,2 | 14,4 | 0 | 43,52 | 20,4 | 40,8 |
| Tanger | 0 | 30,72 | 14,4 | 28,8 | 0 | 87,04 | 40,8 | 81,6 |
| Oslo | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 |
| Malmo | 0 | 4,32 | 0 | 0 | 0 | 12,24 | 0 | 0 |
| Turku | 0 | 16,8 | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 0 | 0 |
| Kemi | 0 | 33,6 | 0 | 0 | 0 | 95,2 | 0 | 0 |
| Bergen | 0 | 67,2 | 0 | 0 | 0 | 190,4 | 0 | 0 |
| Tibet | 24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |





| | PARA 6 KG | | | | PARA 17 KG | | | |
|--------|------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|-----------|------------------|--------------|
| | BASE PIGMENTARIA | | | | BASE PIGMENTARIA | | | |
| | BLANCO (g) | NEGRO (g) | ROJO-NARANJA (g) | AMARILLO (g) | BLANCO (g) | NEGRO (g) | ROJO-NARANJA (g) | AMARILLO (g) |
| Malta | 0 | 0,6 | 0,12 | 0,24 | 0 | 1,7 | 0,34 | 0,68 |
| Adra | 0 | 2,4 | 0,48 | 0,96 | 0 | 6,8 | 1,36 | 2,72 |
| Samos | 0 | 7,2 | 1,44 | 2,88 | 0 | 20,4 | 4,08 | 8,16 |
| Bari | 0 | 12 | 2,4 | 4,8 | 0 | 34 | 6,8 | 13,6 |
| Derna | 0 | 36 | 3,6 | 7,2 | 0 | 102 | 10,2 | 20,4 |
| Cairo | 0 | 0,48 | 0,24 | 0,48 | 0 | 1,36 | 0,68 | 1,36 |
| Dakar | 0 | 0,96 | 0,48 | 0,96 | 0 | 2,72 | 1,36 | 2,72 |
| Tunez | 0 | 3,84 | 1,8 | 3,6 | 0 | 10,88 | 5,1 | 10,2 |
| Oran | 0 | 7,68 | 3,6 | 7,2 | 0 | 21,76 | 10,2 | 20,4 |
| Tanger | 0 | 15,36 | 7,2 | 14,4 | 0 | 43,52 | 20,4 | 40,8 |
| Oslo | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 |
| Malmo | 0 | 2,16 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | 0 | 0 |
| Turku | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 23,8 | 0 | 0 |
| Kemi | 0 | 16,8 | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 0 | 0 |
| Bergen | 0 | 33,6 | 0 | 0 | 0 | 95,2 | 0 | 0 |
| Tibet | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |



| | PARA 6 KG | | | | PARA 17 KG | | | |
|--------|------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|-----------|------------------|--------------|
| | BASE PIGMENTARIA | | | | BASE PIGMENTARIA | | | |
| | BLANCO (g) | NEGRO (g) | ROJO-NARANJA (g) | AMARILLO (g) | BLANCO (g) | NEGRO (g) | ROJO-NARANJA (g) | AMARILLO (g) |
| Malta | 0 | 0,3 | 0,06 | 0,12 | 0 | 0,85 | 0,17 | 0,34 |
| Adra | 0 | 1,2 | 0,24 | 0,48 | 0 | 3,4 | 0,68 | 1,36 |
| Samos | 0 | 3,6 | 0,72 | 1,44 | 0 | 10,2 | 2,04 | 4,08 |
| Bari | 0 | 6 | 1,2 | 2,4 | 0 | 17 | 3,4 | 6,8 |
| Derna | 0 | 18 | 1,8 | 3,6 | 0 | 51 | 5,1 | 10,2 |
| Cairo | 0 | 0,24 | 0,12 | 0,24 | 0 | 0,68 | 0,34 | 0,68 |
| Dakar | 0 | 0,48 | 0,24 | 0,48 | 0 | 1,36 | 0,68 | 1,36 |
| Tunez | 0 | 1,92 | 0,9 | 1,8 | 0 | 5,44 | 2,55 | 5,1 |
| Oran | 0 | 3,84 | 1,8 | 3,6 | 0 | 10,88 | 5,1 | 10,2 |
| Tanger | 0 | 7,68 | 3,6 | 7,2 | 0 | 21,76 | 10,2 | 20,4 |
| Oslo | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0 | 0 |
| Malmo | 0 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 3,06 | 0 | 0 |
| Turku | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 0 | 0 |
| Kemi | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 23,8 | 0 | 0 |
| Bergen | 0 | 16,8 | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 0 | 0 |
| Tibet | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |

