



CERACIMENT BASIC



CERACIMENT BASIC

地板的维护打蜡剂

CERACIMENT BASIC微水泥打蜡剂是一种提供硬度和自然光泽,同时持久的组合。它的特殊配方使其能够丰富和渗透在已经处理过的地板上,特别适用于微水泥地板。

特性

- 具硬度
- 具持久、自然的光泽
- 易于应用
- 低剂量即有效

涂布率

1层 0,25 mL/m²

技术参数

性质:由天然蜡和添加剂组成。
外观:不透明的液体。
颜色:白色
固化:2.25
pH值:6.5-7.5
粘度(福特4号杯):10.22秒
密度:1.00 ± 0.005 g/mL
应用温度:环境温度

应用

在水中加入小剂量。
每7 L 水20-25 mL (用海绵、拖把手动打蜡)。
每10 L 水25-100 mL (机器打蜡)。

在已经密封、固化和完全清洁的微水泥表面上涂抹一层CERACIMENT BASIC打蜡剂。彻底清洁,可使用我们任何一种Ecoclean家庭版或专业版清洁剂。请记住,打蜡不是永久性,过一段时间必须重复打蜡。

重要提示:在进行打蜡处理之前,至少等待两个星期等Topsealer® WT One Coat双组分清漆 或Topsealer® WT Quick Dry 快干清漆正常固化以避免损坏。

特别注意

如果接触到眼睛,用大量的水冲洗15分钟。

如果接触到皮肤,请用肥皂和水清洗。请勿吞咽。如果摄入,不要呕吐,立即就医。

建议采取以下措施。

- 通风良好。
- 保护性护目镜,防止飞溅。
- 橡胶手套

空的容器应按照规定进行丢弃处理,为防止产品变干或变稠,每次使用后要盖上盖子。

该产品在正常处理条件下是无毒、无害和不易燃的。产品不含任何对人体有害的物质除了依照使用说明外,不需采取任何额外措施。

放在儿童接触不到的地方。

包装

5 L 包装

清洁工具

使用后应立即用水和肥皂清洁

保存条件

该产品应存放在其原来的容器内,密封好,放在温度10°C和30°C之间,干燥和通风的地方,远离热源和阳光直射。保质期为1年,从制造日期起一年内妥善保存。



在没有得到书面准许的情况下,不得将该产品用于规定以外的用途。使用者有责任采用适当方式,并遵守法规要求。产品的技术参数表可供专业人士使用。

Last updated: May 2021