

Propriétés

- · Résistance élevée aux produits basiques.
- · Haute stabilité des couleurs.

Viscosité s (copa Ford 4)

Compatibles avec les systèmes aqueux.

Rendement

Selon la couleur et la dose à réaliser.

Données techniques

	Blanc	Noir	Jaune	
BASE				
Densité g/mL	2,10	1,56	1,62	
Viscosité s (copa Ford 4)	16,53	11,69	12,91	
	Vert	Rouge Orangé	Bleu	
BASE				
Densité a/ml	1 01	1 17	1.07	

28,78

Application

Produit prêt à l'usage, ne doit pas se mélanger ni se diluer avec d'autres liquides. Bien agiter avant usage. Employé pour obtenir les doses pour pigmenter le béton ciré selon la table de couleurs.

11,22

15,53

Précautions

Pour éviter que le produit sèche ou épaississe: fermer le bouchon après chaque usage. Ce produit n'est pas toxique, ni dangereux, ni inflammable, dans des conditions d'utilisation normales.

Ce produit ne contient aucune substance nocive qui conduise, selon la réglementation actuelle, à prendre des mesures d'étiquetage supplémentaires.

Présentation

Se présente en récipient de 0,5 L.

Nettoyage des outils

Les outils doivent être lavés immédiatement après usage avec de l'eau et du savon

Stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, fermé et protégé, à l'abri (températures entre 10°C et 30°C), dans un endroit sec et bien aéré, éloigné de la chaleur et de la lumière solaire directe. Le temps d'utilisation est de 1 an depuis sa date de fabrication, conservé convenablement.





Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles précisées, sans instructions écrites préalables, de son utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences établies par les législations. Les Fiches de Données de Sécurité du produit sont à la disposition du professionnel.

Dernière mise à jour: Juin 2018