

Caratteristiche

- Elevata resistenza agli alcali.
- · Alta stabilità del colore.
- · Compatibile con prodotti a base acqua.

Rendimento

A seconda del colore da realizzare.

Dati tecnici

BASE	Bianco	Nero	Giallo
Densità g/mL	2,10	1,56	1,62
Viscosità s (copa Ford 4)	16,53	11,69	12,91

BASE	Verde	Rosso aranciato	Blu
Densità g/mL	1,91	1,17	1,07
Viscosità s (copa Ford 4)	28,78	11,22	15,53

Applicazione

Prodotto pronto all'uso, non deve essere miscelato nè diluito con altri liquidi. Agitarlo con forza prima di utlizzarlo.

Si utilizza per ottenere le dosi per pigmentare il microcemento secondo la tabella dei colori.

Precauzioni speciali

Per evitare che il prodotto si secchi o si addensi, chiudere bene il coperchio dopo l'uso. Questo prodotto non è tossico, pericoloso o infiammabile, in condizione di normale manipolazione. Questo prodotto non contiene nessuna sostanza nociva che comporti, secondo la normativa vigente, di seguire ulteriori misure in merito alla sua etichettatura.

Presentazione

Disponibile in contenitori da 0,5 L

Pulizia degli strumenti

Gli strumenti vanno lavati con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

Conservazione

Deve essere conservato nel suo contenitore originale chiuso e protetto dalle intemperie sempre a temperature tra 10°C e 30°C. in un posto ben secco ed aerato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Il tempo di utilizzo è di 1 anno dalla data di produzione, se correttamente conservato.





Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati, senza istruzioni scritte sulla sua manipolazione. È sempre responsabilità dell'utente adottare le misure appropriate al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla legge. Le schede di sicurezza del prodotto sono a disposizione del professionista.

Ultima edizione: Giugno 2018