



CERACIMENT PRO



CERACIMENT PRO

地板的维护打蜡剂

CERACIMENT PRO微水泥打蜡剂-专业版是一款用于高强度地板的维护蜡,最后表面具有金属质感,不随时间泛黄,保持表面的原始外观。

它提供了高度的光泽,并且不影响经过处理的地板或表面,特别适用于微水泥地板。

特性

- 高光泽度
- 高耐力
- 金属质感
- 不泛黄
- 易于应用

涂布率

用机器打蜡 20-40 mL/m²
手动打蜡 30-50 mL/m²

技术参数

性质:基于丙烯酸聚合物、聚乙烯蜡和添加剂,金属感的液体。
外观:不透明的液体
颜色:白色
固化: 23 ± 2
pH值: 9 ± 0,5
粘度(福特4号杯): 13 ± 1s
密度: 1,03 ± 0.01 g/mL
应用温度:环境温度

应用

使用此产品,不要用水或任何其他类型的溶剂稀释。
在密封、固化和完全清洁的微水泥表面涂抹两层CERACIMENT PRO打蜡剂-专业版。
可使用我们的Ecoclean或Ecloclean PRO清洁剂中的任何一种。请记住,打蜡不是永久性的,经过一段时间后要重复打蜡。

重要提示:在进行打蜡处理之前,至少等待两个星期等Topsealer® WT One Coat双组分清漆 或Topsealer® WT Quick Dry 快干清漆正常固化以避免损坏。

特别注意

如果接触到眼睛,用大量的水冲洗15分钟。
如果接触到皮肤,请用肥皂和水清洗。请勿吞咽。如果摄入,不要呕吐,立即就医。

建议采取以下措施。

- 通风良好。
- 保护性护目镜,防止飞溅。
- 橡胶手套

空的容器应按照法律规定进行丢弃处理,为防止产品变干或变稠,每次使用后要盖上盖子。

该产品在正常处理条件下是无毒、无害和不易燃的。产品不含任何对人体有害的物质 除了依照使用说明外,不需采取任何额外措施。
放在儿童接触不到的地方

包装

5 L 包装

清洁工具

使用后应立即用水和肥皂清洁

保存条件

该产品应存放在其原来的容器内,密封好,放在温度10°C和30°C之间,干燥和通风的地方,远离热源和阳光直射。保质期为1年,从制造日期起一年内妥善保存。



在没有得到书面准许的情况下,不得将该产品用于规定以外的用途。使用者有责任采用适当方式,并遵守法规要求。产品的技术参数表可供专业人士使用。

最新版本: 2021年5月