
校脸接口开发文档

目录

正文.....	5
服务器端返回的数据均参与字符串形式，客户端需要对该字符串进行解析。具体接口说明如下所示：	5
1 用户相关.....	5
1.1 用户登录	5
1.2 响应	5
2.1 用户注册	6
2.2 响应	7
3.1 获取用户资料	7
3.2 响应	7
4.1 修改用户资料	9
4.2 响应	9
5.1 修改密码	10
5.2 响应	10
6.1 修改头像	11
6.2 响应	11
7.1 查询用户当前状态	11
7.2 响应	11
8.1 查询用户出游信息	12
8.2 响应	12
2 评论相关	13
1.1 获取个人评论	13
1.2 响应	13
2.1 获取学校评论	14
2.2 响应	14
3.1 添加个人评论	14
3.2 响应	15
4.1 添加学校评论	15
4.2 响应	15
3 学校相关	16
1.1 获取学校列表	16
1.2 响应	16
2.1 获取所选学校经纬度及 ID	17
2.2 响应	17
3.1 获取所选学校专业列表	18
3.2 响应	18
4.1 获取学校校徽	22
4.2 响应	22
4 匹配相关	22
1.1 出游者发送请求.....	22
1.2 响应	23

2.1 导游确认	23
2.2 响应	24
3.1 出游者再次确认.....	24
3.2 响应	24
4.1 获取出游者聊天列表.....	24
4.2 响应	25
5.1 获取导游聊天列表	25
5.2 响应	25
6.1 从导游聊天列表删除出游者	26
6.2 响应	26
7.1 从出游者聊天列表删除导游	26
7.2 响应	27
5 出游相关	27
1.1 获取出游列表	27
1.2 响应	27
6 奖品相关	28
1.1 获取当前用户奖品列表	28
1.2 响应	29
2.1 根据客户端选择，将被选奖品余量减一，并放进 allocateprize 表.....	31
2.2 响应	32
3.1 获取未分配奖品列表及余量	32
3.2 响应	32
4.1 用户使用某奖品，该奖品余量减一.....	33
4.2 响应	34

版本号	修改时间	修改人	备注
1.0	2016.12.5	马红岩	新建接口

正文

服务器端返回的数据均参与字符串形式，客户端需要对该字符串进行解析。具体接口说明如下所示：

1 用户相关

1.1 用户登录

请求 url: `http://localhost/api/account/login`

方式: `get`

字段名	字段类型	字段约束	备注
<code>loginName</code>	<code>string</code>	非空、唯一	用户名
<code>password</code>	<code>string</code>	非空	密码

格式示例：

`http://localhost/api/account/login?loginName=15230106379&password=123`

1.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
<code>resourceServer</code>	<code>string</code>	非空	服务器 url
<code>userName</code>	<code>string</code>	非空	用户名
<code>birthday</code>	<code>string</code>		用户生日
<code>majorId</code>	<code>string</code>		专业 id
<code>flag</code>	<code>boolean</code>	非空	当前是否可匹配
<code>sex</code>	<code>string</code>		性别(0 男、1 女)
<code>mobile</code>	<code>string</code>	非空	手机号码
<code>travelIdUser</code>	<code>string</code>		当前出游记录 id
<code>profileImage</code>	<code>string</code>	非空	用户头像 url
<code>stars</code>	<code>string</code>		评价星级
<code>birthday</code>	<code>string</code>		用户生日
<code>userName</code>	<code>string</code>	非空	用户名
<code>creatDate</code>	<code>date</code>	非空	用户注册日期

userId	string	非空	用户 id
point	string		用户积分
enrollment	string		入学年份
travelIdGuider	string		当前导游记录 id
constellation	string		星座
schoolId	string		学校 id
motto	string	非空	座右铭
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
  • constant:
  {
    ○ resourceServer: "http://aiome.top/upload"
  },
  • code: 1,
  • message: "login success",
  • info:
  {
    ○ birthday: "1996-02-28",
    ○ majorId: "10006018",
    ○ flag: true,
    ○ sex: 0,
    ○ mobile: "15230106379",
    ○ travelIdUser: "80e976e6a2ce445db955c9f84ef60205",
    ○ profileImage: "/images/defaultUserAvatar.jpg",
    ○ stars: 0,
    ○ userName: "马红岩",
    ○ creatDate: 1479532424056,
    ○ userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318",
    ○ point: 0,
    ○ enrollment: "2014",
    ○ travelIdGuider: "f89e0aa8213c4436a4b726d75bedceac",
    ○ constellation: "双鱼座",
    ○ schoolId: "11006",
    ○ motto: "这个家伙很懒,什么都没有留下!"
  },
  • token: "d9bfc1942c034e1fb828713bc3aaba45glt7U0"
}
```

2.1 用户注册

请求 url: <http://localhost/api/account/register>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
loginName	string	非空、唯一	手机号码
code	string	非空	验证码
password	string	非空	密码
userName	string	非空	用户名

格式示例:

http://localhost/api/account/register?loginName=15230106323&code=111&password=123
&userName=测试

2.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{  
  •code: 1,  
  •message: "success"  
}
```

3.1 获取用户资料

请求 url: http://localhost/api/account/profile

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
token	string	非空、唯一	token

格式示例:

http://localhost/api/account/profile?token=ff244d6813f14417a4e59ee76354bc5b7w5Kab

3.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
userName	string	非空	用户名
birthday	string		用户生日
majorId	string		专业 id
flag	boolean	非空	当前是否可匹配
sex	string		性别(0 男、1 女)

mobile	string	非空	手机号码
travelIdUser	string		当前出游记录 id
profileImage	string	非空	用户头像 url
stars	string		评价星级
birthday	string		用户生日
userName	string	非空	用户名
creatDate	date	非空	用户注册日期
userId	string	非空	用户 id
point	string		用户积分
enrollment	string		入学年份
travelIdGuider	string		当前导游记录 id
constellation	string		星座
schoolId	string		学校 id
motto	string	非空	座右铭
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例：

```
{
  • datum:
    {
      ○ birthday: "1996-02-28",
      ○ majorId: "10006018",
      ○ flag: true,
      ○ sex: 0,
      ○ mobile: "15230106379",
      ○ travelIdUser: "80e976e6a2ce445db955c9f84ef60205",
      ○ profileImage: "/images/defaultUserAvatar.jpg",
      ○ stars: 0,
      ○ userName: "马红岩",
      ○ creatDate: 1479532424056,
      ○ userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318",
      ○ point: 0,
      ○ enrollment: "2014",
      ○ travelIdGuider: "f89e0aa8213c4436a4b726d75bedceac",
      ○ constellation: "双鱼座",
      ○ schoolId: "11006",
      ○ motto: "这个家伙很懒,什么都没有留下!"
    },
  • code: 1,
  • message: null
}
```


4.1 修改用户资料

请求 url: <http://localhost/api/account/profile>

字段名	字段类型	字段约束	备注
token	string	非空、唯一	token

方式: put

格式示例:

<http://localhost/api/account/profile?token=cf20a28f10e34ab7b9b21c84a9d22d4enwD08k>

4.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
userName	string	非空	用户名
birthday	string		用户生日
majorId	string		专业 id
flag	boolean	非空	当前是否可匹配
sex	string		性别(0 男、1 女)
mobile	string	非空	手机号码
travelIdUser	string		当前出游记录 id
profileImage	string	非空	用户头像 url
stars	string		评价星级
birthday	string		用户生日
userName	string	非空	用户名
creatDate	date	非空	用户注册日期
userId	string	非空	用户 id
point	string		用户积分
enrollment	string		入学年份
travelIdGuider	string		当前导游记录 id
constellation	string		星座
schoolId	string		学校 id
motto	string	非空	座右铭
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息
字段名	字段类型	字段约束	备注
token	string	非空	token

格式示例:

```
{
  "datum": {
    "birthday": "1996-02-28",
    "majorId": "10006018",
```

```

    "flag": 3,
    "sex": 0,
    "mobile": "15230106379",
    "travelIdUser": "3cdaa5c1686c4d9580e5aa1f7a451de1",
    "profileImage": "upload/images/2016/12/25/5-10-15.jpg",
    "stars": 0,
    "userName": "马红岩",
    "creatDate": 1479532424056,
    "userId": "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318",
    "point": 0,
    "enrollment": "2014",
    "travelIdGuider": "",
    "constellation": "水瓶座",
    "schoolId": "11006",
    "motto": "这个家伙很懒,什么都没有留下!",
    "majorName": "软件学院",
    "schoolName": "河北师范大学"
  },
  "code": 1,
  "message": null
}

```

5.1 修改密码

请求 url: <http://localhost/api/account/password>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
loginName	string	非空	登录账号
code	string	非空	手机验证码
password	string	非空	新密码

格式示例:

<http://localhost/api/account/password?loginName=15230106375&password=456&code=1345>

45

5.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

6.1 修改头像

请求 url: `http://localhost/api/account/avatar`

方式: `get`

字段名	字段类型	字段约束	备注
token	string	非空	token
avatar	string	非空	头像 url

格式示例:

`http://localhost/api/account/avatar?token=2b6abfe5b5f24ad3a2e87933291a2323V5cll1&avatar=avatarurl`

6.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
-----	------	------	----

格式示例:

7.1 查询用户当前状态

请求 url: `http://localhost/api/account/getStatus`

方式: `get`

字段名	字段类型	字段约束	备注
token	string	非空	token

格式示例:

`http://localhost/api/account/getStatus?token=2b6abfe5b5f24ad3a2e87933291a2323V5cll1`

7.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
flag	int	非空	用户当前状态
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

{

- **datum:**

[

```
    ○ {
      ▪ flag: 3
    }
  ],

  • code: 1,
    • message: null
}
```

8.1 查询用户出游信息

请求 url: `http://localhost/api/account/travellInfo`

方式: `get`

字段名	字段类型	字段约束	备注
token	string	非空	token

格式示例:

`http://localhost/api/account/getStatus?token=2b6abfe5b5f24ad3a2e87933291a2323V5cll1`

8.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
urlSchool	string	非空	出游学校校徽
urlGuider	string	非空	导游头像
guiderId	string	非空	导游 ID
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
  • datum:

  {
    ○ urlSchool: "upload/images/2016/12/21/schoolLogo.jpg"
    ,
    ○ urlGuider: "images/defaultUserAvatar.jpg",
    ○ guiderId: "23739d3c6740410a89616946924fb9db"
  },
}
```

```
• code: 1,
  • message: "success"
}
```

2 评论相关

1.1 获取个人评论

请求 url: <http://localhost/api/comment/getUserComment>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
userId	string	非空、唯一	用户 id

格式示例:

<http://localhost/api/comment/getUserComment?userId=dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318>

1.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
score	string	非空	评分
commentId	string	非空	评论 id
comment	string	非空	评价内容
comment	string	非空	评价内容
userId	string	非空	评价人 id
guiderId	string	非空	被评价人 id
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
  • datum:
    [
      ○ {
        ▪ score: "20",
        ▪ commentId: "3929ad79935e4d5391f662717e9578d8",
        ▪ comment: "哈哈",
        ▪ userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318",
        ▪ guiderId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318"
      }
    ],
}
```

```
    •code: 1,
    •message: null
}
```

2.1 获取学校评论

请求 url: <http://localhost/api/comment/getCollegeComment>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
collegeld	string	非空、唯一	手机号码

格式示例:

<http://localhost/api/comment/getCollegeComment?collegeld=11006>

2.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
  •datum:
    [
      ○ {
        ▪ score: 100,
        ▪ image: null,
        ▪ schoolId: "11006",
        ▪ commentId: "c5669ea2f91b48af9ac106c3451899d1",
        ▪ comment: "好漂亮啊",
        ▪ userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318"
      },
    ],
  •code: 1,
  •message: null
}
```

3.1 添加个人评论

请求 url: <http://localhost/api/comment/setUserComment>

方式: put

字段名	字段类型	字段约束	备注
userId	string	非空、唯一	被评价用户 id
comment	string	非空	评论内容
score	string	非空	评分
token	string	非空、唯一	token

格式示例:

http://localhost/api/comment/setUserComment?userId=dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318&comment=测试一下&score=80&token=e37fee0f077f4c3a874685e98c211cd0wec7Oq

3.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
  •code: 1,
  •message: "success"
}
```

4.1 添加学校评论

请求 url: http://localhost/api/comment/setCollegeComment

方式:put

字段名	字段类型	字段约束	备注
collegeId	string	非空、唯一	学校 id
comment	string	非空	评论内容
image			图片
score	string	非空	评分
token	string	非空、唯一	token

http://localhost/api/comment/setCollegeComment?collegeId=10006&score=80&comment=还好&token=377ec7d8f5aa46999229dfb147f6f0caRXMkBB

4.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
  •code: 1,
  •message: "success"
}
```

3 学校相关

1.1 获取学校列表

请求 url: `http://localhost/api/college/searchCollege`

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
keyWord	string	非空、唯一	学校名称关键字

格式示例:

<http://localhost/api/college/searchCollege?keyWord=河北师范大>

1.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
name	string	非空	学校名称
coid	int	非空、唯一	学校 ID
provinceID	Int	非空	省份 ID
schoolLogo	string		校徽
lantitude	double		学校纬度
longitude	double		学校经度
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
  "datum": [
    {
      "name": "河北师范大学",
      "coid": 11006,
      "provinceID": 130000,
      "schoolLogo": null,
      "lantitude": 38.001957,
      "longitude": 114.527956
    },
  ],
}
```



```
{
  "name": "河北师范大学汇华学院",
  "coid": 11110,
  "provinceID": 130000,
  "schoolLogo": null,
  "lantitude": null,
  "longitude": null
},
"code": 1,
"message": null
}
```

2.1 获取所选学校经纬度及 ID

请求 url: <http://localhost/api/college/searchLaAndLo>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
collegeName	string	非空、唯一	所选学校名称

格式示例:

<http://localhost/api/college/searchLaAndLo?collegeName=河北师范大学>

2.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
coid	int	非空、唯一	学校 ID
lantitude	double		学校纬度
longitude	double		学校经度
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
  "datum": [
    {
      "coid": 11006,
      "lantitude": 38.001957,
      "longitude": 114.527956
    }
  ],
  "code": 1,
  "message": null
}
```

}

3.1 获取所选学校专业列表

请求 url: <http://localhost/api/college/searchMajor>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
collegeId	int	非空、唯一	所选学校 ID

格式示例:

<http://localhost/api/college/searchMajor?collegeId=11006>

3.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
collegeID	int	非空	学校 ID
name	string		专业名称
scid	int	非空、唯一	专业 ID
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
  "datum": [
    {
      "collegeID": 11006,
      "name": "中文系",
      "scid": 11006001
    },
    {
      "collegeID": 11006,
      "name": "体育学院",
      "scid": 11006002
    },
    {
      "collegeID": 11006,
      "name": "信息技术学院",
      "scid": 11006003
    },
    {
      "collegeID": 11006,
      "name": "公共管理学院",
      "scid": 11006004
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "collegeID": 11006,
      "name": "化学与材料科学学院",
      "scid": 11006005
    },
    {
      "collegeID": 11006,
      "name": "历史文化学院",
      "scid": 11006006
    },
    {
      "collegeID": 11006,
      "name": "商学院",
      "scid": 11006007
    },
    {
      "collegeID": 11006,
      "name": "外国语学院",
      "scid": 11006008
    },
    {
      "collegeID": 11006,
      "name": "大学外语教学部",
      "scid": 11006009
    },
    {
      "collegeID": 11006,
      "name": "教育学院",
      "scid": 11006010
    },
    {
      "collegeID": 11006,
      "name": "数信学院",
      "scid": 11006011
    },
    {
      "collegeID": 11006,
      "name": "数信系",
      "scid": 11006012
    },
    {
      "collegeID": 11006,
      "name": "文学学院",
```

```
        "scid": 11006013
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "新闻传播学院",
        "scid": 11006014
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "民族学院",
        "scid": 11006015
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "民族学院",
        "scid": 11006016
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "汇华学院",
        "scid": 11006017
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "软件学院",
        "scid": 11006018
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "法政学院",
        "scid": 11006019
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "物理科学与信息工程学院",
        "scid": 11006020
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "生命科学学院",
        "scid": 11006021
    },
    {
        "collegeID": 11006,
```

```
        "name": "田家炳数信学院",
        "scid": 11006022
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "美术学院",
        "scid": 11006023
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "职业技术学院",
        "scid": 11006024
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "职业技术学院",
        "scid": 11006025
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "艺术系",
        "scid": 11006026
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "艺术设计学院",
        "scid": 11006027
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "计算机",
        "scid": 11006028
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "资源与环境科学学院",
        "scid": 11006029
    },
    {
        "collegeID": 11006,
        "name": "音乐学院",
        "scid": 11006030
    }
},
```

```
"code": 1,
"message": null
}
```

4.1 获取学校校徽

请求 url: <http://localhost/api/college/schoolLogo>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
collegeld	int	非空、唯一	所选学校 ID

格式示例:

<http://localhost/api/college/schoolLogo?collegeld=11006>

4.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
schoolLogo	string		校徽图片 url
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
  • datum:
    {
      ◦ schoolLogo: "upload/images/2016/12/21/schoolLogo.jpg"
    },
  • code: 1,
    • message: null
}
```

4 匹配相关

1.1 出游者发送请求

请求 url: <http://localhost/api/match/start>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
time	string	非空	出游时间
remark	string		备注
birthdayMax	string		最大出生日期
birthdayMin	string		最小出生日期
constellation	string		星座
enrollment	string		入学年份
majorId	string		专业 ID
schoolId	string	非空	学校 ID
sex	string		性别
token	string	非空、唯一	token

格式示例:

<http://localhost/api/match/start?schoolId=1002&time=2016-12-12&token=e6ec342179fd48c0b6e5b893772c489c0qN2eE>

1.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
  "datum": null,
  "code": 5,
  "message": "no guider"
}
```

2.1 导游确认

请求 url: <http://localhost/api/match/guider>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
userId	string	非空、唯一	用户 ID
result	string	非空	导游选择结果
token	string	非空、唯一	token

格式示例:

<http://localhost/api/match/guider?token=e6ec342179fd48c0b6e5b893772c489c0qN2eE&userId=2&result=0>

2.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "not found matching records"
}
```

3.1 出游者再次确认

请求 url: <http://localhost/api/match/matchEnd>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
guideId	string	非空、唯一	导游 ID
result	string	非空	再次选择结果
token	string	非空、唯一	token
userId	string	非空、唯一	出游者 ID

格式示例:

<http://localhost/api/match/matchEnd?userId=23739d3c6740410a89616946924fb9db&guideId=dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318&token=e6ec342179fd48c0b6e5b893772c489c0qN2eE&result=0>

3.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
  "code": 0,
  "message": "not found matching records"
}
```

4.1 获取出游者聊天列表

请求 url: <http://localhost/api/match/userChatList>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
userId	string	非空、唯一	出游者 ID
travelId	string	非空、唯一	出游 ID
token	string	非空、唯一	token

格式示例:

http://localhost/api/match/userChatList?token=e6ec342179fd48c0b6e5b893772c489c0qN2eE&userId=23739d3c6740410a89616946924fb9db&travelId=1

4.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
  "code": 2,
  "message": "user has not yet issued a request"
}
```

5.1 获取导游聊天列表

请求 url: http://localhost/api/match/guiderChatList

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
guiderId	string	非空、唯一	导游者 ID
travelId	string	非空、唯一	出游 ID
token	string	非空、唯一	token

格式示例:

http://localhost/api/match/guiderChatList?token=e6ec342179fd48c0b6e5b893772c489c0qN2eE&guiderId=dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318&travelId=1

5.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
```

```
"code": 2,
"message": "user has not served as a guider"
}
```

6.1 从导游聊天列表删除出游者

请求 url: <http://localhost/api/match/guiderDelUser>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
userId	string	非空、唯一	出游者 ID
guiderId	string	非空、唯一	导游者 ID
travelId	string	非空、唯一	出游 ID
token	string	非空、唯一	token

格式示例:

<http://localhost/api/match/guiderDelUser?token=e6ec342179fd48c0b6e5b893772c489c0qN2eE&userId=23739d3c6740410a89616946924fb9db&guiderId=dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318&travelId=1>

6.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
  "code": 2,
  "message": "user has not served as a guider"
}
```

7.1 从出游者聊天列表删除导游

请求 url: <http://localhost/api/match/userDelGuider>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
userId	string	非空、唯一	出游者 ID
guiderId	string	非空、唯一	导游者 ID
travelId	string	非空、唯一	出游 ID
token	string	非空、唯一	token

格式示例:

<http://localhost/api/match/userDelGuider?token=e6ec342179fd48c0b6e5b893772c489c0q>

N2eE&userId=23739d3c6740410a89616946924fb9db&guiderId=ccc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318&travelId=1

7.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例：

```
{
  "code": 2,
  "message": "user has not yet issued a request"
}
```

5 出游相关

1.1 获取出游列表

请求 url: http://localhost/api/travel/getTravelList

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
userId	int	非空、唯一	用户 ID

格式示例：

http://localhost/api/travel/getTravelList?token=e6ec342179fd48c0b6e5b893772c489c0qN2eE

1.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
urlUser	string	非空	用户头像 url
travelTime	date	非空	游玩时间
urlGuider	string	非空	导游头像 url
flag	boolean	非空	出游状态
travelId	string	非空	出游 ID
schoolId	string	非空	出游学校 ID
userId	string	非空	出游者 ID
guiderId	string	非空	导游 ID
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

- **datum:**

[

 ◦ {
 ▪ **urlUser:** "upload/images/2016/12/21/schoolLogo.jpg",
 ▪ **travelTime:** "2016-12-29",
 ▪ **urlGuider:** "images/defaultUserAvatar.jpg",
 ▪ **flag:** false,
 ▪ **travelId:** "3cdaa5c1686c4d9580e5aa1f7a451de1",
 ▪ **schoolId:** "11006",
 ▪ **userId:** "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318",
 ▪ **guiderId:** "23739d3c6740410a89616946924fb9db"
 },

 ◦ {
 ▪ **urlUser:** "upload/images/2016/12/21/schoolLogo.jpg",
 ▪ **travelTime:** "2016-12-28",
 ▪ **urlGuider:** "images/defaultUserAvatar.jpg",
 ▪ **flag:** false,
 ▪ **travelId:** "b0daf02bd1834140935e22afae6d1df5",
 ▪ **schoolId:** "11006",
 ▪ **userId:** "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318",
 ▪ **guiderId:** "23739d3c6740410a89616946924fb9db"
 }

],

• **code:** 1,
 • **message:** null

}

6 奖品相关

1.1 获取当前用户奖品列表

请求 url: <http://localhost/api/prize/getAllocatePrizeList>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
token	int	非空、唯一	token

格式示例:

http://localhost/api/prize/getAllocatePrizeList?token=e6ec342179fd48c0b6e5b893772c489c0qN2eE

1.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
prizeName	string	非空	奖品名称
allocatePrizeId	string	非空	已分配奖品 ID
time	string	非空	奖品有效期
userId	string	非空	用户 ID
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

{

- datum:

[

- {
 - prizeName: "某商家 10 元优惠券",
 - allocatePrizeId: "1",
 - time: "2016-12-01~2017-12-01",
 - userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318"

},

- {
 - prizeName: "某商家 90 元优惠券",
 - allocatePrizeId: "10",
 - time: "2016-12-01~2017-12-01",
 - userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318"

},

- {
 - prizeName: "某商家 100 元优惠券",
 - allocatePrizeId: "11",
 - time: "2016-12-01~2017-12-01",

```
    ▪ userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318"

  },

  ○ {
    ▪ prizeName: "某商家 110 元优惠券",
    ▪ allocatePrizeId: "12",
    ▪ time: "2016-12-01~2017-12-01",
    ▪ userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318"

  },

  ○ {
    ▪ prizeName: "某商家 120 元优惠券",
    ▪ allocatePrizeId: "13",
    ▪ time: "2016-12-01~2017-12-01",
    ▪ userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318"

  },

  ○ {
    ▪ prizeName: "某商家 130 元优惠券",
    ▪ allocatePrizeId: "14",
    ▪ time: "2016-12-01~2017-12-01",
    ▪ userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318"

  },

  ○ {
    ▪ prizeName: "某商家 20 元优惠券",
    ▪ allocatePrizeId: "2",
    ▪ time: "2016-12-01~2017-12-01",
    ▪ userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318"

  },

  ○ {
    ▪ prizeName: "某商家 40 元优惠券",
    ▪ allocatePrizeId: "4",
    ▪ time: "2016-12-01~2017-12-01",
    ▪ userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318"

  },

  ○ {
```

```
    ▪ prizeName: "某商家 50 元优惠券",
    ▪ allocatePrizeId: "5",
    ▪ time: "2016-12-01~2017-12-01",
    ▪ userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318"
  },

  ◦ {
    ▪ prizeName: "某商家 60 元优惠券",
    ▪ allocatePrizeId: "6",
    ▪ time: "2016-12-01~2017-12-01",
    ▪ userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318"
  },

  ◦ {
    ▪ prizeName: "某商家 70 元优惠券",
    ▪ allocatePrizeId: "8",
    ▪ time: "2016-12-01~2017-12-01",
    ▪ userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318"
  },

  ◦ {
    ▪ prizeName: "某商家 80 元优惠券",
    ▪ allocatePrizeId: "9",
    ▪ time: "2016-12-01~2017-12-01",
    ▪ userId: "dcc2d7bf7f2a4c089f142a35af2f1318"
  }
],

• code: 1,
  • message: null

• }
```

2.1 根据客户端选择，将被选奖品余量减一，并放进 allocateprize 表

请求 url: <http://localhost/api/prize/managePrize>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
token	string	非空、唯一	token

remainPrizeId	string	非空	未分配奖品 ID
prizeName	string	非空	奖品名称

格式示例:

http://localhost/api/prize/managePrize?token=1315c09dd0b24354a803521c3b23b73b5iU19u&remainPrizeId=1

2.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{  
  
  • code: 1,  
    • message: "manage success"  
  
}
```

3.1 获取未分配奖品列表及余量

请求 url: http://localhost/api/prize/getRemainPrizeList

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
-----	------	------	----

格式示例:

http://localhost/api/prize/getRemainPrizeList?token=e6ec342179fd48c0b6e5b893772c489c0qN2eE

3.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
remainPrizeId			
prizeCount			
prizeName			
time			
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例:

```
{
```

- **datum:**

[
 - {
 - **remainPrizeId:** "1",
 - **prizeCount:** 11,
 - **prizeName:** "mm",
 - **time:** "2016-12-26 ~ 2016-12-1"
 - },
 - {
 - **remainPrizeId:** "2",
 - **prizeCount:** 100,
 - **prizeName:** "nn",
 - **time:** "2016-12-26 ~ 2016-12-1"
 - },
 - {
 - **remainPrizeId:** "3",
 - **prizeCount:** 130,
 - **prizeName:** "zz",
 - **time:** "2016-12-26 ~ 2016-12-1"
 - }
-],

- **code:** 1,
 - **message:** null

- }

4.1 用户使用某奖品，该奖品余量减一

请求 url: <http://localhost/api/prize/manageUserPrize>

方式: get

字段名	字段类型	字段约束	备注
token	string	非空	token
allocatePrizeId	string	非空	已分配奖品 ID

格式示例:

<http://localhost/api/prize/manageUserPrize?token=e6ec342179fd48c0b6e5b893772c489c0>

qN2eE&allocatePrizeId=2

4.2 响应

服务器端响应

字段名	字段类型	字段约束	备注
code	int	非空	请求结果码
message	string		请求结果信息

格式示例：

```
{  
  • code: 1,  
  • message: "success!"  
}
```