



NEPTUNO

ADITIVOS PARA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

FICHA TECNICA **REMOVEDOR DE OXIDO NEPTUNO**

DESCRIPCIÓN:

REMOVEDOR DE OXIDO NEPTUNO, es un producto químico formulado especialmente para la remoción de óxido, y tratamiento de protección de metales.

De gran efectividad sobre superficies de hierro, aluminio. Acero, latón, cobre.

Actúa directamente mediante la limpieza del óxido y el fosfatizado de la superficie tratada.

USOS:

Utilizado principalmente para la remoción de metales con óxido, actúa mediante la fosfatación de las piezas que ya han sido removidas de óxido.

Previene la corrosión temprana de los metales antes de pintar, creando una capa protectora fosfatizada la cual ayuda a retardar la oxidación, generando un buen perfil de anclaje.

VENTAJAS:

Limpia los metales, remueve el óxido.

Destruye agentes oxidantes

De acción rápida y segura.

De gran efectividad sobre hierro, aluminio, acero, latón, cobre, etc.

Brinda una capa protectora sobre la superficie aplicada.

APLICACIÓN:

Antes de aplicar el producto utilizar todos los implementos de seguridad personal necesarios.

Aplicar antes del pintado sobre superficies metálicas.

En caso tenga pintura antigua, remover con removedor de pintura NEPTUNO.

Diluir el producto con agua de acuerdo al nivel de corrosión, si el material se encuentra muy deteriorado utilizar el producto sin diluir, directamente del envase.

Se puede aplicar por inmersión o por frotación de la superficie a tratar.

Una vez aplicado se deja actuar 10 minutos, luego se procede a enjuagar con agua limpia y secar con trapo industrial inmediatamente.

Se recomienda pintar de inmediato la superficie tratada para evitar que nuevamente se oxide.



NEPTUNO

ADITIVOS PARA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

DATOS TÉCNICOS:

ASPECTO	LIQUIDO
COLOR	INCOLORO
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD	1,15KG/L \pm 0,05
TIEMPO DE ACCIÓN	10 MIN.

RENDIMIENTO:

Variable, de acuerdo a la intensidad de oxidación de la superficie.
DE 20 a 30M2 por galón.

PRESENTACION:

Lt., Galón, 05 Galones , Cilindro.

ALMACENAMIENTO:

3 años en su envase original sellado.
Almacenar en lugar techado, fresco y ventilado.

PRECAUCIONES:

Manipular el producto utilizando artículos de seguridad personal, como guantes de jebe y lentes protectores.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Producto tóxico. No ingerir
Irritante para la piel
En caso de derrame enjuagar con abundante agua.
En caso de salpicaduras al ojo, enjuagar con abundante agua y dirigirse inmediatamente al médico.

La información suministrada en el presente documento, es redactada solamente como guía de uso y es basado en ensayos que consideramos eficientes, correctos y de acuerdo a nuestra experiencia. El usuario es libre de efectuar ensayos y pruebas que considere conveniente, para determinar si son idóneos para su uso en particular. El uso, manejo y aplicación del producto quedan fuera de nuestro control y por tanto son de exclusiva responsabilidad del usuario.