

**FICHA TECNICA**  
**REMOVEDOR DE CEMENTO NEPTUNO**

**DESCRIPCIÓN:**

REMOVEDOR DE CEMENTO NEPTUNO, es un producto químico altamente concentrado elaborado a partir de ácidos, emulsionantes y surfactantes, formulado para remover incrustaciones de productos cementicios, morteros, incrustaciones calcáreas, eflorescencia y otros, sobre pisos y paredes de cerámica, porcelanatos, juntas cementicios, y diversos acabados cementicios.

**USOS:**

En la remoción de todo tipo de incrustaciones cementicias, morteros, incrustaciones calcáreas, eflorescencia y otros sobre pisos y paredes, revestimientos cerámicos, juntas cementicias, etc.

En la remoción de manchas rebeldes acumuladas en pisos de cerámica, baños, sanitarios de porcelana, lavaderos, piscinas, urinarios, losetas, terrazos, ladrillos caravista, tejas y diversos acabados cementicios.

En la industria, en la limpieza y remoción de grasa, moho, hongos, manchas de óxido, sarro, depósitos minerales, cristales de orina, etc..

Muy útil para neutralizar el salitre en muros y paredes.

**VENTAJAS:**

Excelente removedor de incrustaciones cementicias.

En la remoción de eflorescencias calcáreas y salitre.

Formula Concentrada.

Neutraliza el salitre en superficies de cemento.

No afecta las tuberías.

**APLICACIÓN:**

Antes de aplicar el producto utilizar todos los implementos de seguridad personal necesarios.

Diluir el removedor de cemento 1/1 con agua limpia

Aplicar con brocha, cepillo o escobilla de nylon sobre los restos de cemento, de manera que éstas queden cubiertas por el producto.

Deje actuar de 4 a 5 minutos como máximo (en caso de dejar por más tiempo el producto podría dejar manchas y/o aclarar el color de las superficies).

Retire con una llana o espátula las incrustaciones mayores, luego frotar con esponja o escobilla para retirar los restos y la suciedad.

Enjuagar con abundante agua limpia.

En caso de persistir la suciedad repita la aplicación usando el removedor de cemento y fragua puro y frotar con un cepillo, esponja o similar enjuagando de igual forma que la anterior



# NEPTUNO

ADITIVOS PARA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

## **DATOS TÉCNICOS:**

ASPECTO	LIQUIDO
COLOR	INCOLORO
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD	1,15KG/L $\pm$ 0,05
TIEMPO DE ACCIÓN	5 MIN.

## **RENDIMIENTO:**

Variable, de acuerdo a la intensidad de incrustación del cemento.  
DE 20 m2 por galón.

## **PRESENTACION:**

Lt., Galón, 05 Galones , Cilindro.

## **ALMACENAMIENTO:**

3 años en su envase original sellado.  
Almacenar en lugar techado, fresco y ventilado.

## **PRECAUCIONES:**

Manipular el producto utilizando artículos de seguridad personal, como guantes de jebe y lentes protectores.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Evitar el uso del removedor de cemento sobre superficies sensibles al ácido (mármol, piedra calcárea, pizarra, etc.), debido a que puede afectar el brillo.

Producto tóxico. No ingerir

Irritante para la piel

En caso de derrame enjuagar con abundante agua.

En caso de salpicaduras al ojo, enjuagar con abundante agua y dirigirse inmediatamente al médico.

## **LIMPIEZA:**

Lavar con agua después de terminada la aplicación todas las herramientas y el equipo de aplicación.

La información suministrada en el presente documento, es redactada solamente como guía de uso y es basado en ensayos que consideramos eficientes, correctos y de acuerdo a nuestra experiencia. El usuario es libre de efectuar ensayos y pruebas que considere conveniente, para determinar si son idóneos para su uso en particular. El uso, manejo y aplicación del producto quedan fuera de nuestro control y por tanto son de exclusiva responsabilidad del usuario.