

FICHA TÉCNICA PRIMER ACRÍLICO NEPTUNO

DESCRIPCIÓN

Primer acrílico es una resina de color blanco a base de polímeros en dispersión acuosa.

Excelente sellador de superficies, puente de adherencia entre sustratos nuevos y antiguos. Se aplica directamente sobre superficies rígidas y flexibles antes de la aplicación del pegamento para la colocación de revestimientos cerámicos.

Es un producto mono componente de fácil aplicación.

VENTAJAS

- Sellados resistentes en superficies de hormigón, evita la evaporación de agua dentro del soporte, y mejora el pegado.
- En el sellado de superficies también cumple la función impermeabilizante.
- Es un excelente puente de adherencia entre morteros nuevos y antiguos.
- Mejorador de adherencia para morteros autonivelantes.
- Muy fácil aplicación.
- Excelente trabajabilidad y flexibilidad.
- Rápido secado

USOS:

- Primer Acrílico, se utiliza como mejorador de adherencia entre sustratos nuevos y antiguos, incrementando la adherencia.
- Como puente de adherencia antes de la aplicación de pegamentos para revestimientos cerámicos para una mayor durabilidad.
- Como imprimación en el sellado de superficies para mejorar la adherencia en los morteros de nivelación, revestimientos industriales y morteros autonivelantes.
- Como mejorador de adherencia en la reparación de morteros.

Componente Químico	Resina Acrílica base agua
Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Solubilidad	Agua
PH	7.0 – 8.0
Olor	Típico
VOC	0.0 g/l
Densidad	1.01 kg/l
Rendimiento	6.5 m2 Aprox.

APLICACIÓN

Aplicar con brocha o rodillo, previo a ello, se recomienda que la madera haya sido lijada.

De utilizar planchas, han de estar limpias, masilladas, y bien fijadas.

Mezclar el desmoldante con diluyente en proporción 1: 1/3, y aplicar una capa más de desmoldante, antes de que haya secado la imprimación.

Esta aplicación, puede haber sido aplicada con soplete por inmersión también o soplete o mota.

RENDIMIENTO:

2

PRECAUCIONES

Almacenar en lugar fresco y ventilado. (ventilación adecuada)

El producto es flamable.

Evitar respirar el vapor emitido

En caso de emergencia, acudir inmediatamente al médico.

LIMPIEZA

- Limpie inmediatamente, después de terminada la obra, todas las herramientas.

PERU PRODUCE E INVIERTE SAC.

RUC: 20601841321

Marca:

NEPTUNO

Procedencia:

Lima - Perú

Página Web: