

FICHA TECNICA
REMOVEDOR DE SALITRE NEPTUNO

DESCRIPCIÓN:

REMOVEDOR DE SALITRE NEPTUNO, es un producto químico formulado especialmente para la limpieza, remoción , eliminación de salitre y eflorescencia que aparecen en las superficies cementicias.

Se utiliza como tratamiento preventivo frente al salitre y el moho.

En superficies con continua exudación de sales desde el interior, como muros de contención de tierras.

Para tratamiento preventivo frente al salitre en los materiales porosos habitualmente empleados en la construcción como ladrillo, mortero, hormigón, yeso.

USOS:

Utilizado principalmente para la remoción de salitre, eflorescencia y moho en superficies cementicias, ladrillo, mortero, hormigón. Yeso, fibrocemento.

VENTAJAS:

Elimina el salitre presente en las superficies cementicias.

De uso preventivo para evitar la aparición de eflorescencias salitrosas y moho.

De acción rápida y segura.

De gran efectividad sobre superficies cementicias.

APLICACIÓN:

Antes de aplicar el producto utilizar todos los implementos de seguridad personal necesarios.

Remover bien en el envase. Removedor de Salitre NEPTUNO es un producto concentrado y solo debe utilizarse tal cual en superficies muy absorbentes. Para soportes con poca absorción, diluir al 50% con agua antes de usar. Aplicar el producto de forma abundante con brocha, rodillo o pulverizador. Si el soporte tiene mucho salitre o es muy absorbente, se recomienda frotar con un cepillo impregnado de producto y, a continuación, realizar una segunda aplicación diluyendo el producto al 50% con agua. Una vez aplicado, se deja actuar 1 hora y se enjuaga abundantemente con agua. Si el tratamiento antisalitre es previo al pintado, se requiere dejar secar bien el soporte especialmente si se utilizan pinturas en base solvente.

Evitar derrames sobre mármol y mosaico. Si éstos se produjeran, lavar y enjuagar bien con agua abundante.



NEPTUNO

ADITIVOS PARA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

DATOS TÉCNICOS:

ASPECTO	LIQUIDO
COLOR	INCOLORO
OLOR	CARACTERISTICO
DENSIDAD	1,15KG/L \pm 0,05
ALMACENAMIENTO	36 MESES

RENDIMIENTO:

Variable, de acuerdo a la intensidad de oxidación de la superficie.
DE 20 a 30M2 por galón.

PRESENTACION:

Lt., Galón, 05 Galones , Cilindro.

ALMACENAMIENTO:

3 años en su envase original sellado.
Almacenar en lugar techado, fresco y ventilado.

PRECAUCIONES:

Manipular el producto utilizando artículos de seguridad personal, como guantes de jebe y lentes protectores.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Producto tóxico. No ingerir
Irritante para la piel
En caso de derrame enjuagar con abundante agua.
En caso de salpicaduras al ojo, enjuagar con abundante agua y dirigirse inmediatamente al médico.

La información suministrada en el presente documento, es redactada solamente como guía de uso y es basado en ensayos que consideramos eficientes, correctos y de acuerdo a nuestra experiencia. El usuario es libre de efectuar ensayos y pruebas que considere conveniente, para determinar si son idóneos para su uso en particular. El uso, manejo y aplicación del producto quedan fuera de nuestro control y por tanto son de exclusiva responsabilidad del usuario.

R.U.C. 20601841321

📍 Jr. Moquegua 350 - 402, Lima - Lima - Perú
☎ 943 165 167 - ✉ peruproeinvierte@gmail.com