

Contenido:

- `cd`, `mkdir`, `rmdir`, `pwd`
- `ls`, `cp`, `mv`, `rm`, `cat`, `more`, `echo`
- Construcciones globales (`*`, `?`, `[]`)
- Edición de ficheros (`joe`)
- Rutas Relativas y absolutas

Consejos:

- Use el tabulador para completar las rutas.
- Compruebe el resultado de las ordenes que ejecute.
- Use `man` para obtener ayuda de las distintas órdenes.

Enunciado:

NOTAS:

Antes de comenzar a realizar la práctica será indispensable haber cambiado la clave de acceso a Polifemo (orden: `passwd`)

Mientras no se indique no se puede cambiar de directorio.

Si un punto requiere más de una orden, en la solución aparecerán todas las necesarias para llevar a cabo ese punto.

La pregunta sólo se considerará correcta si usa las rutas relativas o absolutas correctamente. Si no se indica ninguno se podrá usar cualquiera.

1. Cree en vuestro directorio personal un directorio llamado *prac1* con rutas relativas.

```
mkdir prac1
```

2. Copie el fichero *p1.txt* que se encuentra en `/home/so/velez/MI` en el directorio *prac1* con rutas absolutas.

```
cp /home/so/velez/MI/p1.txt /home/velez/prac1
```

3. Abra una nueva sesión (sesión 2)(nuevo terminal). En esta nueva sesión muévase al directorio *prac1* con rutas relativas. Edite con el *joe* el fichero *p1.txt* mediante rutas absolutas. Desde esta sesión sólo se podrá modificar el fichero *p1.txt* para ir añadiendo las soluciones a cada pregunta. Las siguientes preguntas se harán desde la primera sesión.

```
<Abrimos nueva sesion>
```

```
cd prac1
```

```
joe /home/velez/prac1/p1.txt
```

<Se añaden las respuestas>

4. Cree dentro del directorio *prac1*, mediante ruta absoluta, el directorio *prac11*. Muévase al directorio *prac11* mediante ruta relativa.

```
mkdir /home/velez/prac1/prac11
```

```
cd prac1/prac11
```

5. Cree desde aquí, con un solo comando, y mediante rutas relativas, cuatro directorios que sean hijos de *prac1*, llamándolos *prac12*, *prac13*, *prac14* y *prac15*.

```
mkdir ../prac12 ../prac13 ../prac14 ../prac15
```

6. Muévase al directorio raíz con el comando más corto posible. Visualice desde aquí el contenido del fichero *p1.txt* que ha copiado en su directorio *prac1* mediante rutas relativas. Muévase al directorio *prac13* mediante ruta relativa. Visualice desde aquí el fichero *p1.txt* del directorio *prac1* mediante rutas relativas.

```
cd /
```

```
more home/velez/prac1/p1.txt
```

```
cd home/velez/prac1/prac13
```

```
more ../p1.txt
```

7. Cree mediante rutas absolutas con el *joe* un fichero llamado *prueba13* en el directorio *prac13* cuyo contenido sea:

Esto es un fichero de prueba perteneciente al usuario (tu nombre de usuario)

Cree con el *joe* un fichero llamado *prueba12* en el directorio *prac12* mediante rutas relativas cuyo contenido sea:

Esto es un fichero de prueba perteneciente al usuario (tu nombre de usuario)

```
joe /home/velez/prac1/prac13/prueba13
```

<Se escribe el texto y se graba con ^kx>

```
joe ../prac12/prueba12
```

<Se escribe el texto y se graba con ^kx>

8. Cree con el comando *joe* un fichero llamado *ejemplo01* en el directorio *prac11*, usando rutas relativas, que contenga la frase:

Esto es un fichero ejemplo creado con el joe en la practica 1

```
joe ../prac11/ejemplo01
```

<Se escribe el texto y se graba con ^kx>

9. Copie los ficheros *prueba12* y *prueba13* al directorio *prac11*, mediante rutas relativas.

```
cp prueba13 ../prac12/prueba12 ../prac11
```

10. Copie el fichero *prueba12* del directorio *prac12* al directorio *prac14*, mediante rutas relativas, con el nombre *prueba14*.

```
cp ../prac12/prueba12 ../prac14/prueba14
```

11. Cree dentro del directorio *prac12* dos directorios llamados *temp1* y *temp2*, con rutas relativas.

```
mkdir ../prac12/temp1 ../prac12/temp2
```

12. Muévase al directorio *prac1* con rutas relativas. Mueva el fichero *prueba13* del directorio *prac13* al directorio *temp1* con rutas relativas. Copie los ficheros *prueba12* del directorio *prac12* y *prueba14* al directorio *temp1* con rutas relativas y con un solo comando y sin usar construcciones globales.

```
cd ..
```

```
mv prac13/prueba13 prac12/temp1
```

```
cp prac12/prueba12 prac14/prueba14 prac12/temp1
```

13. Copie todos los ficheros del directorio *temp1* que empiecen por *p*, el penúltimo carácter sea un *1* y terminen en un número del 1 al 5 al directorio *temp2* utilizando las construcciones globales adecuadas y rutas relativas.

```
cp prac12/temp1/p*1[1-5] prac12/temp2
```

14. Borre todos los ficheros del directorio *temp1* cuyo penúltimo carácter sea un número usando construcciones globales y rutas absolutas.

```
rm /home/velez/prac1/prac12/temp1/*[0-9]?
```

15. Borre el directorio *temp1* con rutas absolutas. Borre el directorio *temp2* sin borrar previamente los ficheros que hay dentro y con rutas relativas (Se usa el comando *rm* con una opción. Busque la opción adecuada con la ayuda del comando *man*).

```
rmdir /home/velez/prac1/prac12/temp1
```

```
rm -r prac12/temp2
```

16. Muévase a su directorio personal con el comando más breve posible. Compruebe que está en su directorio personal con el comando correspondiente.

```
cd
```

```
pwd
```

17. Vaya a la sesión en la que tiene editado el fichero *p1.txt* (sesión 2) con el *joe*. Salve el fichero con el nombre *solp1.txt*. Debe quedar grabado en el directorio *prac1* con el nombre *solp1.txt*. Vuelva a la primera sesión.

Tecleamos `^kD`

`<escribimos como fichero a grabar "solp1.txt">`

18. Ejecute el comando: `chmod 700 prac1/solp1.txt`. Si nos da un error compruebe que el fichero `solp1.txt` tiene el nombre correcto y que se encuentra en el directorio `prac1`. Si no da errores, hemos terminado.

`chmod 700 prac1/solp1.txt`