

Contenido:

- Atributos de ficheros y permisos (`chmod`)
- `find`
- `grep`, `wc`, `cal`, `date`, `df`, `sort`
- Creación de enlaces (`ln`)
- `who`, `ps`, `tty`, `id`, `kill`, `top`, `write`, `mesg`
- `tail`, `head`

Consejos:

- Use el tabulador para completar las rutas.
- Compruebe el resultado de las órdenes que ejecute.
- Use `man` para obtener ayuda de las distintas órdenes.

Enunciado:

NOTAS:

Mientras no se indique no se puede cambiar de directorio.

Será necesario usar los tipos de ruta que se indican en cada orden. Si no se indica ninguno se podrá usar cualquiera.

NOTAS:

- En adelante donde está ubicado el espacio de directorio `user-apso`, debería ser sustituido por el espacio de usuario correspondiente.
- En alguna respuesta, es posible encontrar varias alternativas

1. Muestre por pantalla el texto “Practica 2: Manejo de Shell – Inicio...”

```
echo "Practica 2: Manejo de Shell – Inicio..."
```

2. Muévase al directorio `~/ModuloI/Practica1/`.

```
cd ModuloI/Practica1/
```

3. Cree un directorio, dentro de `ModuloI`, llamado `Practica2`. (Se deberá usar una *ruta relativa*).

```
mkdir ../Practica2
```

4. Haga que los permisos del directorio `Practica2` sean `'rwx-----'`. Se deberá usar la notación numérica. (Se deberá usar una *ruta relativa*).

```
chmod 700 ../Practica2
```

5. Cree, dentro del directorio `Practica2`, un fichero llamado `solucion2`. Dicho fichero deberá contener la solución de la presente práctica. Se recomienda abrir una nueva sesión y usar el editor `joe`. Se puede cambiar de directorio.

Abrimos una sesión nueva en un terminal, vamos al directorio en cuestión y creamos el archivo

```
cd Modulo1/Practica2/
```

```
joe solucion2
```

Aquí iremos copiando todas las soluciones que se le den a cada uno de los apartados de la práctica

6. Volviendo a la primera sesión, muévase al directorio `Practica2`. (Se deberá usar una *ruta absoluta*)

```
cd /home/user-apso/ModuloI/Practica2/
```

7. Visualice, con la orden `find`, todos los directorios (sólo directorios) que cuelguen a partir de `/var` y cuyo nombre contenga la cadena `'data'`.

```
find /var -type d -name '*data*'
```

Es possible que salgan directorios a los cuales no tiene permiso el usuario (pero más tarde, en lecciones posteriores se podrían obviar con las redirecciones)

8. Visualice, con la orden `find`, todos los ficheros regulares (sólo ficheros) que cuelguen a partir de `/etc` y cuyo contenido haya sido modificado hace menos de 100 días.

```
find /etc -type f -mtime -100
```

9. Copie el fichero `/etc/passwd` y el fichero `/etc/group` al directorio `Practica2`.

```
cp /etc/passwd /etc/group .
```

10. Busque su nombre de usuario en los ficheros `passwd` y `group` que acaba de copiar.

```
grep user-apso passwd
```

11. Visualice el número de caracteres del fichero `group`.

```
wc -c group
```

12. Visualice la longitud de la línea más larga del fichero `passwd`.

```
wc -L passwd
```

13. Visualice el contenido del fichero `group` ordenado alfabéticamente en orden inverso.

```
sort -r group
```

14. Visualice las tres primeras líneas del fichero `passwd`.

```
head -3 passwd
```

15. Visualice las tres últimas líneas del fichero `passwd`.

```
tail -3 passwd
```

16. Cree en su directorio de usuario un *enlace simbólico* llamado `versos`, que apunte al fichero `fichcancion` (use la orden `find` si es necesario para localizarlo en su directorio de usuario).

```
ln -s ../Practica1/Datos/fichcancion versos
```

17. Busque las líneas del fichero “versos” creado anteriormente que comiencen por “Cobi”

```
grep -i 'Cobi' versos
```

18. Visualice los usuarios conectados al sistema, donde aparezca también la línea de cabecera de las columnas.

```
who -H
```

19. Visualice el identificador de su grupo de usuarios.

```
id -g
```

20. Visualice el calendario del mes de enero de 2022.

```
cal 1 2022
```

21. Visualice la fecha actual con el formato: “Año: 2023, Mes: 02, Día: 08”

```
date +"Año: %Y, Mes: %m, Día: %d"
```

22. Visualice el Terminal desde el que está conectado.

```
tty
```

23. Ejecute el monitor del sistema `top`.

```
top
```

24. Abra una nueva sesión y cámbiese a ella.

```
Se crea una nueva sesión, por ejemplo con Putty, y nos cambiamos a ella
```

25. Mate (enviar la señal 9) el proceso correspondiente a la orden `top`. (Se deberá buscar el número del proceso de dicha orden mediante `ps`).

```
ps -u user-apso
```

Identificamos el PID del proceso `top` de mi otra sesión y matamos con `kill`

```
kill -9 pid-proceso-top
```

26. Envíe un mensaje al usuario `usuario.destino` que desee y que esté conectado con la frase “*Práctica 2 a punto de finalizar por <nombre.usuario>*”. Donde sustituiremos el `<nombre.usuario>` por el usuario particular de cada alumno.

```
who (para identificar los usuarios conectados)
```

```
write <usuario.destino> <tty.usuario.destino>
```

Escribimos la línea a enviar y cortamos con CTRL + d

27. Deshabilite la llegada de mensajes instantáneos y probar con algún compañero/a.

```
mesg (nos indica el estado de recepción de mensajes de write)
```

```
mesg y (Habilita la recepción)
```

```
mesg n (Inhabilita la recepción)
```

28. Muestre en pantalla el mensaje “Práctica 2: Manejo de Shell... Finalizada”

```
echo “Práctica 2: Manejo de Shell... Finalizada”
```

29. Salga adecuadamente del sistema

```
exit
```