

Contenido:

- Redirección: <, >, >>, &>
- Tuberías/Pipe: |
- Sustitución de Comandos: \$
- Ejecución en Segundo Plano: & ; jobs fg bg

Consejos:

- Use el tabulador para completar las rutas
- Compruebe el resultado de las órdenes que ejecute
- Use `man` para obtener ayuda de las distintas órdenes

Enunciado:

1. Muestre por pantalla el texto "Practica 3: Manejo de Shell – Inicio..."
`echo "Practica 3: Manejo de Shell – Inicio..."`
2. Cree un directorio llamado `Practica3` dentro de `ModuloI`. Acceda dentro del directorio `ModuloI`.
`mkdir ModuloI/Practica3`
`cd ModuloI`
3. Use la orden `find` para visualizar los nombres y los tamaños de todos los ficheros (sólo los ficheros) que cuelguen de su directorio de usuario y cuyo tamaño sea inferior a 100 caracteres. Sólo deben aparecer los nombres de ficheros (sin la ruta) y los tamaños.
`find . -type f -size -100c -printf '%f...%b\n'`
4. Copie el fichero `/home/so/ficheros/infinito` al directorio `Practica3`.
`cp /home/so/ficheros/infinito Practica3`
5. Haga que el fichero `infinito` tenga permisos de ejecución para todos.
`chmod a+x Practica3/infinito`
6. Ejecute el fichero `infinito`.
`./Practica3/infinito`
7. En un nuevo terminal, visualice los procesos que está ejecutando.
`ps -ef o ps-aux`

8. Vuelva al terminal donde ejecutó `infinito` y aborte el proceso (CTRL+C).

```
CTRL + C
```

9. Ejecute nuevamente el programa `infinito`, pero esta vez en segundo plano.

```
./Practica3/infinito &
```

10. En el mismo terminal donde se está ejecutando `infinito`, visualice los procesos que está ejecutando.

```
ps
```

11. Recupere (traiga a primer plano) el proceso `infinito`. Abórtelo una vez recuperado.

```
con jobs sabemos el id del proceso en segundo plano
```

```
fg %num_lo_que_sea
```

```
CTRL + C
```

12. Haga que el resultado devuelto por la orden del punto 3 quede en un fichero llamado `pequeños` en el directorio `Practica3`.

```
find . -type f -size -100c -printf '%f ... %b\n' > Practica3/pequeños
```

13. Cambiamos al directorio `Practica3`

```
cd Practica3
```

14. Usando las órdenes necesarias, cree un fichero llamado `minfo`, dentro del directorio `Practica3`, que contenga tres líneas: la primera con su nombre de usuario, la segunda con el terminal que está usando, y la última con el nombre del grupo al que pertenece.

```
whoami > minfo
```

```
tty >> minfo
```

```
id -g >> minfo
```

15. Visualice los nombres de los ficheros que cuelgan del directorio `/etc` y que hace más de 100 días que han sido modificados. Los errores no deben aparecer por la pantalla.

```
find /etc -type f -mtime +100
```

```
Con la orden anterior saldrían errores por permisos de acceso
```

```
find /etc -type f -mtime +100 2>/dev/null
```

16. Haga que los errores generados en el punto anterior se almacenen en un fichero llamado `err` del directorio `Practica3`.

```
find /etc -type f -mtime +100 2> err
```

17. Genere un fichero en el directorio `Practica3`, llamando `crons`, que contenga el resultado de buscar todos los ficheros que cuelguen a partir del directorio `/var` que comiencen por `cr`. Los errores también deben aparecer en el fichero.

```
find /var -type f -name cr* > crons
```

18. Visualice el número (sólo el número) de directorios que existan a partir de su directorio de usuario.

```
find ~/ModuloI/ -type d | wc -l
```

19. Genere un fichero, en el directorio `Practica3`, llamado `usersort`, que contenga los nombres de los usuarios conectados al sistema en ese instante, ordenados alfabéticamente en orden inverso

```
who | sort -r > usersort
```

20. Con una única orden busque, a partir de su directorio de usuario, todos los ficheros que comiencen por `f` o `s`, y visualice el contenido de todos ellos pantalla a pantalla. (Use sustitución de comandos)

```
more $(find ~ -type f -name f* -o -name s*)
```

21. Con una única orden, copie cualquier fichero que esté en vuestro directorio `ModuloI`, o dentro de cualquier subdirectorio, y cuyo tiempo de acceso hace más de 2 días, al directorio `mas2` creado de manera previa dentro del directorio `Practica3`. (Use sustitución de comandos)

```
mkdir mas2
```

```
cp $(find ~/ModuloI/ -type f -atime +2) ./mas2/
```

22. Muestre en pantalla el mensaje “Práctica 3: Manejo de Shell... Finalizada”

```
echo “Práctica 3: Manejo de Shell... Finalizada”
```

23. Salga adecuadamente del sistema

```
exit
```