

Contenido:

- Tipos de Shell: `sh`, `ksh`, `bash`
- Variables: `set`, `unset`
- Alias: `alias`, `unalias`
- Configuraciones: `PS1`, `.profile`, `.bashrc`

Consejos:

- Use el tabulador para completar las rutas
- Compruebe el resultado de las órdenes que ejecute
- Use `man` para obtener ayuda de las distintas órdenes

Enunciado:

1. Muestre por pantalla el texto “Practica 4: Manejo de Shell – Inicio...”

```
echo "Practica 4: Manejo de Shell – Inicio..."
```

2. Cree un directorio llamado `Practica4` dentro de `ModuloI`. Dentro de este último, cree otro llamado `temp`.

```
cd ModuloI
```

```
mkdir Practica4
```

```
mkdir Practica4/temp
```

3. Visualice el valor de todas las variables definidas en el sistema mostrándolas pantalla a pantalla.

```
set | more
```

4. Ejecute el shell `ksh`. ¿Qué cambios observa? ¿Funciona la tecla de tabulación de la misma forma?

```
No
```

5. Ejecute el shell `sh`. ¿Qué cambios observa? ¿Funciona la tecla de tabulación de la misma forma?

```
No
```

6. Salga de las shell que ha ejecutado y vuelva a `bash`.

```
exit 2 veces o directamente a bash
```

7. Active el atributo de la shell `xtrace` (para mostrar el comando a ejecutar).

```
set -x
```

8. Desde su directorio de usuario, ejecute la orden necesaria para copiar los ficheros que haya desde el directorio raíz, que comiencen por `rmt` al directorio `temp` creado anteriormente y observar el resultado (use para ello sustitución de comandos).

```
cp $(find / -name rmt* -type f 2>/dev/null) ./Practica4/temp
```

Aparece con un “+” delante de la línea el comando a ejecutar finalmente

Se observa los comandos que se terminan ejecutando tras sustituir los comandos

9. Desactive el atributo activado en el punto anterior.

```
set +x
```

10. Cree una variable llamada P4 que contenga la ruta absoluta al directorio Practica4.

```
P4=/home/user-apso/ModuloI/Practica4
```

11. Use la variable P4 para moverse al directorio Practica4.

```
cd $P4
```

12. Visualice la ayuda de la orden echo.

```
man echo
```

13. Visualice por pantalla el mensaje “El directorio de trabajo actual es <<ruta al directorio de trabajo actual>>”. Haga uso de la variable PWD.

```
echo "El directorio de trabajo actual es $PWD"
```

14. Elimine la variable HOME.

```
unset HOME
```

15. Muévase a su directorio de usuario mediante la orden cd sin argumentos. ¿Qué ocurre?

Que al haber eliminado dicha variable, ya no se puede mover a es directorio y el prompt, al no existir la variable HOME, saldría la ruta absoluta hasta el directorio personal

16. Cree un fichero llamado losalias, en el directorio Practica4, que contenga todos los alias definidos ordenados en orden inverso.

```
alias | sort -r > losalias
```

17. Cree un alias llamado fecha, que visualice la fecha en formato “23 del 11 de 2009”

```
alias fecha='date +"%d del %m de %Y"'
```

18. Restaure la variable home a su directorio personal.

```
HOME=/home/user-apso
```

19. Cree un alias llamado p4, que cambie siempre al directorio Practica4 desde cualquier ubicación.

```
alias p4='cd /home/user-apso/ModuloI/Practica4'
```

20. Cámbiese al directorio `Practica2` y use el alias `p4` para moverse al directorio `Practica4`.

```
cd ~/ModuloI/Practica2
```

```
p4
```

21. Modifique el `prompt` para que muestre el nombre del usuario en vez del nombre de la máquina, únicamente en la sesión en la que se realiza esta orden.

```
echo $PS1
```

Aquí podemos visualizar el valor de la variable que podemos usar para copiar el valor y modificar lo necesario, en nuestro caso, eliminar de la cadena mostrada el `'\h'`

```
PS1= '\[\e]0;\u@\h:\w\a\]${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u:\w$'
```

22. Haga que la variable `PATH` incluya la ruta al directorio de usuario de forma permanente.

Podremos grabarlo en el fichero `.bashrc` (aunque en el `.profile` también se podría realizar)

```
PATH=$PATH:/home/user-aps0
```

23. Haga que cada vez que acceda al sistema, se muestre un mensaje de bienvenida que incluya su nombre de usuario.

Debemos modificar el `.profile` de nuestro directorio de usuario añadiendo en la última línea del mismo:

```
echo "$(whoami), bienvenido al curso 22/23 de APS0!"
```

Para visualizar los cambios podemos reiniciar o hacer:

```
. .profile
```

24. Elimine el alias `p4` creado anteriormente

```
unalias p4
```

25. Muestre en pantalla el mensaje “Práctica 4: Manejo de Shell... Finalizada”

```
echo “Práctica 4: Manejo de Shell... Finalizada”
```

26. Salga adecuadamente del sistema

```
exit
```

Tareas Pendientes

Realice lo que le haya quedado pendiente de prácticas anteriores y resuelva aquellas dudas que le hayan quedado durante el transcurso de las lecciones.