

Contenido:

- Creación y ejecución de guiones/scripts
- Paso de parámetros
- Uso de comillas: \
- `export`, `read`, `sleep`

Consejos:

- Use el tabulador para completar las rutas.
- Compruebe el resultado de las ordenes que ejecute.
- Use `man` para obtener ayuda de las distintas órdenes.

Enunciado:

1. Muestre por pantalla el texto “Practica 5: Manejo de Scripts (I) – Inicio...”

```
echo "Practica 5: Manejo de Scripts (I) - Inicio..."
```

2. Cree un directorio llamado `Practica5` dentro de `ModuloI`.

```
mkdir ./ModuloI/Practica5
```

3. Cree una variable llamada `YO`, que contenga su nombre y apellidos.

```
YO="Fulanito Pérez"
```

4. Cree un script llamado `saludos.sh` en el directorio `Practica5` que realice lo siguiente:

Visualice la Hora.

Visualice el mensaje “Saludos “, seguido del contenido de la variable `YO`.

Visualice sus procesos de usuario.

```
joe saludos.sh
```

```
-----
```

```
#!/bin/bash
```

```
#Author: Fulanito de tal
```

```
date
```

```
echo Saludos, $YO
```

```
ps
```

```
-----
```

```
chmod a+x saludos.sh (Esto sólo se ejecutaría la primera vez, para dar los permisos)
```

```
./saludos.sh
```

5. Compruebe el funcionamiento del script.

Funciona todo correctamente salvo la presentación por pantalla de la variable Y0. Para visualizarla correctamente o debemos exportar dicha variable o lanzar el script en modo source.

6. Cree un script llamado `contador.sh` en el directorio `Practica5` que tome dos parámetros. El primero de ellos será una ruta a un directorio, y el segundo una cadena de caracteres. El script deberá realizar lo siguiente:

Mostrará un mensaje con el nombre del script y el número de parámetros pasados (en este primer script siempre dos), con el formato "Al script <<nombre>> se le han pasado <<n>> parámetros" (el cálculo de n, realizarla adecuadamente con \$n).

Mostrará un mensaje con los valores de los parámetros pasados.

Visualizará el siguiente mensaje: "En el directorio <<parámetro 1>> hay <<n>> ficheros que contienen la cadena <<parámetro 2>>", donde <<parámetro 1>> es el valor del primer parámetro, <<parámetro 2>> es el valor del segundo parámetro y <<n>> es la cantidad de ficheros que hay en el directorio que contienen la cadena pasada como segundo parámetro.

Visualizará el mensaje "Fin del script". Las comillas deben aparecer como parte del mensaje.

```
joe contador.sh
```

```
-----
```

```
#!/bin/bash
```

```
#Author: Fulanito de tal
```

```
echo Al script $0, se le han pasado $# parametros
```

```
echo Los valores de los parametros son:
```

```
echo Parametro1: $1
```

```
echo Parametro2: $2
```

```
n=$(find $1 -name "$2*" -type f 2>/dev/null | wc -l)
```

```
echo En el directorio $1, existen $n ficheros que contienen la cadena $2
```

```
echo '"Fin del script"'
```

```
-----
```

```
chmod a+x contador.sh (Esto sólo se ejecutaría la primera vez, para dar los permisos)
```

```
./contador.sh
```

7. Consulte la ayuda de la orden `sleep`.

```
man sleep
```

```
sleep - retardo de un tiempo especificado
```

8. Cree un script llamado `personal.sh` en el directorio `Practica5`, que realice lo siguiente:

Solicite que se introduzca por teclado su edad y la almacene en una variable llamada `EDAD`.

Cree un alias llamado `ocultos`, que visualice el nombre de los ficheros ocultos (aquellos ficheros cuyo nombre comienza por `'.'`) del directorio de trabajo.

Espere un segundo y muestre el mensaje "Fin del script". Las comillas deben formar parte del mensaje.

```
joe personal.sh
```

```
-----
```

```
#!/bin/bash
```

```
#Author: Fulanito de tal
```

```
echo Por favor, introduzca su edad
```

```
read EDAD
```

```
echo Creamos un alias oculto...
```

```
alias ocultos='find . -name ".*" -type f'
```

```
echo Esperamos un segundo...
```

```
sleep 1
```

```
echo '"Fin del script"'
```

```
-----
```

```
chmod a+x personal.sh (Esto sólo se ejecutaría la primera vez, para dar los permisos)
```

```
./personal.sh
```

9. Ejecute el script anterior, haciendo que la variable y el alias estén disponibles al finalizar su ejecución.

Habría que lanzarlo en modo `source` dado que si no, los cambios realizados por el script no se verían en el contexto desde el que se lanza

```
source personal.sh
```

10. Compruebe el funcionamiento del alias, `ocultos`.

Funciona correctamente 😊

11. Cree un script llamado `salida.sh` en el directorio `Practica5`, que realice lo siguiente:

Muestre por pantalla un mensaje que indique lo siguiente: "El script se cerrará en unos segundos con código de error de salida 15"

Ejecute un retraso de 5 segundos

Realice una salida del script con el estado 15.

```
joe salida.sh
```

```
-----
```

```
#!/bin/bash
```

```
#Author: Fulanito de tal
```

```
echo "El script se cerrará en unos segundos con codigo de error de salida 15"
```

```
sleep 5
```

```
exit 15
```

```
-----
```

```
chmod a+x salida.sh (Esto sólo se ejecutaría la primera vez, para dar los permisos)
```

```
./salida.sh
```

12. Compruebe por pantalla el estado resultante del último proceso ejecutado.

```
echo $?
```

13. Cree dos scripts llamados `padre.sh` e `hijo.sh` respectivamente en el directorio `Practica5`, que realicen lo siguiente:

- Proceso `padre.sh`:
 - Muestre por pantalla un mensaje que indique lo siguiente: "Proceso padre (inicio)..."
 - Exporte una variable `v1` inicializada con el valor numérico que deseemos
 - Mostrar por pantalla el valor de la variable `v1`, con el siguiente formato "`V1=<valor>`"
 - Visualice sus procesos de usuario
 - Ejecutar el proceso `hijo.sh`
 - Mostrar de nuevo la variable `v1`
 - Muestre por pantalla un mensaje de finalización: "Proceso padre (fin)..."
- Proceso `hijo.sh`:
 - Muestre por pantalla un mensaje que indique lo siguiente: "Proceso hijo (inicio)..."
 - Mostrar por pantalla el valor de la variable `v1`
 - Modificar el valor de la variable `v1` a otro distinto al dado en el proceso `padre.sh`
 - Mostrar de nuevo la variable `v1`
 - Visualice sus procesos de usuario
 - Muestre por pantalla un mensaje de finalización: "Proceso hijo (fin)..."

```
joe padre.sh
```

```
-----
```

```
#!/bin/bash
```

```
#Author: Fulanito de tal
```

```
echo "Proceso padre (inicio)..."
V1=5
export V1
echo "V1=$V1"
ps
./hijo.sh
echo "V1=$V1"
echo "Proceso padre (fin)..."
```

```
joe hijo.sh
```

```
-----
```

```
#!/bin/bash
#Author: Fulanito de tal
echo "Proceso hijo (inicio)..."
echo "V1=$V1"
V1=10
echo "V1=$V1"
ps
echo "Proceso hijo (fin)..."
```

```
-----
```

```
chmod a+x padre.sh hijo.sh (Esto sólo se ejecutaría la primera vez, para dar los permisos)
```

```
./padre.sh
```

14. Ejecute el proceso `padre.sh` y estudie el resultado obtenido tras la ejecución.

Al lanzar el proceso `padre.sh`, crea una variable con un valor, que exporta y por tanto al lanzar a su vez, al proceso `hijo.sh`, éste tendría acceso a la variable previamente creada por lo que sin problema puede mostrarla y usarla como desee.

Los cambios posteriores a dicha variable por el proceso hijo, no serán vistos por el proceso padre puesto que al hijo lo ha llamado de manera normal, y para que los cambios realizados por éste se vieran reflejados en el padre, éste debería haberlo ejecutado en modo source (`source ./hijo.sh`).

Del mismo modo, los cambios que realiza el proceso `padre.sh`, no se verán reflejados fuera de este si no es llamado en modo source.

15. Muestre por pantalla el texto “Practica 5: Manejo de Scripts (I) – Finalizada...”

```
echo "Practica 5: Manejo de Scripts (I) – Finalizada..."
```

16. Salga adecuadamente del sistema

```
exit
```