



Servicio Nacional de Aduanas
Subdirección de Informática

Manifiesto Marítimo Electrónico

Bill Of Lading (BL)

Definición XML

Versión 1.8

Febrero 2020

Nivel	Estructura	Tipo Dato	Largo Máximo	Repe- ticiones	C	Valores Posibles	Descripción
0	Documento	string		1..1			Identificación del tipo de documento y la versión que se envía en el mensaje. Cuando se utilice por primera vez el sistema ISIDORA, todos los documentos corresponderán a la versión 1.0, si posteriormente se define una nueva estructura o formato de envío, ésta corresponderá a una nueva versión del documento. La identificación de la versión del documento es fundamental para sus las validaciones. Para el Conocimiento de Embarque o Bill of Lading en este tag se indicará: Ejemplo: <Documento tipo="BL" version="1.0" >
1	tipo-accion	string	1	1..1		I M A	Funcionalidad del mensaje que se está enviando. Los valores que puede tomar este tag son: ❖ I : Ingreso ❖ M :Modificación ❖ A :Aclaración
1	numero-referencia	string	35	1..1			Este tag muestra el número de documento dado por el emisor del mensaje. Por ejemplo BI N° "01G022220"
1	fecha-recepcion-bl	string	16	0..1	C	dd/mm/yyyy hh:mm	Fecha de recepción del BL en Aduana. Este tag debe ser consignado para tipo_accion igual a M o A.
1	service	string	5	0..1	C	LINER TRAMP	Nombre del servicio de ruta prestado por la empresa de transporte. Consignar el valor del tag servicio correspondiente al Encabezado de Manifiesto referenciado por el BL.
1	tipo-servicio	string	10	1..1		❖ EMPTY ❖ FCL/FCL ❖ LCL/LCL ❖ BB ❖ FCL/LCL ❖ FCL/BB ❖ LCL/BB ❖ FCL/LCL/BB ❖ CY/CY ❖ CFS/CFS ❖ CFS/CY ❖ CY/CFS ❖ CY/DOOR ❖ DOOR/CY ❖ LCL/FCL ❖ DOOR/DOOR ❖ RoRo ❖ LICTVACIOS	Este tag muestra el tipo de carga que esta individualizada en el conocimiento de embarque. Los valores que puede tomar este tag son: ❖ EMPTY : Empty. ❖ FCL/FCL : Full Container Load. ❖ LCL/LCL : Less than Container Load. ❖ BB : Break Bulk. ❖ FCL/LCL : Full Container Load & Less than Container Load. ❖ FCL/BB : Full Container Load & Break Bulk. ❖ LCL/BB : Less than Container Load & Break Bulk. ❖ FCL/LCL/BB : Full Container Load, Less than Container Load & Break Bulk. ❖ CY/CY : Container Yard to Container Yard. ❖ CFS/CFS : Container Freight Station to Container Freight Station. ❖ CFS/CY : Container Freight Station to Container Yard. ❖ CY/CFS : Container Yard to Container Freight Station. ❖ CY/DOOR : Container Yard to Door. ❖ DOOR/CY : Door to Container Yard. ❖ LCL/FCL : Less than Container Load Full Container Load. ❖ DOOR/DOOR : Door to Door. ❖ RoRo : Roll on – Roll Off ❖ LICTVACIOS : Listado de Contenedores Vacíos.
1	cond-transporte	string	2	0..1		HH	Este tag muestra las condiciones de entrega de las mercancías. Los valores que puede tomar este tag son:

					HP PP PH	❖ HH (House/House): Entrega puerta a puerta. ❖ HP (House/Pier): Entrega puerta a puerto. ❖ PP (Pier/Pier): Entrega puerto a puerto. ❖ PH (Pier/House): Entrega puerto a puerta. Permite blanco.
1	total-bultos	integer	8	1..1		Total de bultos que son amparados por el BL. No permite valor cero.
1	total-peso	decimal	[16,3]	1..1		Peso total de la mercancía amparada por el BL. No incluye la tara de los contenedores. Permite valor cero.
1	unidad-peso	string	10	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	Unidad de medida de la cual fue declarado el peso total de las mercancías.
1	total-volumen	decimal	[15,2]	0..1		Volumen total de la mercancía amparada por el documento de transporte.
1	unidad-volumen	string	10	0..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	Unidad de medida en la cual fue declarado el volumen de las mercancías.
1	total-item	integer	5	1..1		Total de items que se describen en el mensaje. Este número debe coincidir con la suma total de la cantidad de todos los ítems del mensaje. No permite valor cero.
1	OpTransporte			1..1		OPERACIÓN DE TRANSPORTE ASOCIADA AL DOCUMENTO
2	optransporte			1..1		
3	sentido-operacion	string	5	1..1	I, S, TR, TRB	Este tag muestra el destino aduanero de la mercancía declarada en el documento de transporte. Los valores que puede tomar este tag son: ❖ I: Ingreso. ❖ S: Salida. ❖ TR: Tránsito. ❖ TRB: Transbordo.
3	nombre-nave	string	50	0..1		Nombre con que arriba o zarpa la nave del puerto. Consignar nombre de la nave registrado en el sistema, de acuerdo al Encabezado de Manifiesto referenciado.
1	Flete			0..1		
2	forma-pago-flete			1..1		
3	tipo	String	15	1..1	PREPAID COLLECT	❖ PREPAID: Pre-pagado. ❖ COLLECT: Por cobrar.
3	descripcion	string	255	0..1		Este tag muestra una glosa asociada al tipo de flete.

1	Fechas			1..1		FECHAS
2	fecha			1..n		
3	nombre	string	10	1..1	FPRES FEM FZARPE FEMB	Este tag muestra el nombre del tipo de fecha del documento que se declara en el mensaje. Los valores que puede tomar este tag son: ❖ FPRES: Fecha de presentación del mensaje. ❖ FEM: Fecha de emisión del BL, corresponde a la fecha indicada en el documento de transporte. ❖ FZARPE: Fecha de zarpe de la nave, correspondiente al puerto donde se embarcaron las mercancías amparadas en el BL. ❖ FEMB: Fecha de embarque de las mercancías, corresponde a la fecha de puesta a bordo de las mercancías. Todas las fechas son obligatorias.
3	valor	string	16	1..1	dd-MM-yyyy HH:mm	Valor de la fecha en formato "dd-MM-yyyy HH:mm". Sólo la fecha de emisión del BL tiene el formato "dd-MM-yyyy".
1	Locaciones			1..1		LOCACIONES
2	locacion			1..n		
3	nombre	string	10	1..1	LE, PE, PD, LD, LEM, LRM, TRB	Este tag muestra el nombre del tipo de locación asociada al documento que se envía en el mensaje. Los valores que puede tomar este tag son: ❖ LE: Lugar de Emisión del BL. Este tipo de Locación es opcional. ❖ PE: Puerto de Embarque de la mercancía. Este tipo de Locación es obligatorio. ❖ PD: Puerto de Desembarque de la mercancía. Este tipo de Locación es obligatorio. ❖ LD: Lugar de Destino final de la mercancía. Este tipo de Locación es opcional. ❖ LEM: Lugar de Entrega de la Mercancía. Este tipo de Locación es opcional. ❖ LRM: Lugar de Recepción de la Mercancía por el Carrier. Este tipo de Locación es obligatorio. ❖ TRB: Puerto de Transbordo de las Mercancías (último). Este tipo de Locación es opcional.
3	codigo	string	5	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	Descripción codificada de la locación indicada en el tag nombre. Tabla de códigos a utilizar de las Naciones Unidas (código alfabético de largo 5). Para el tipo de locación: ❖ LE: Este tipo de Locación puede ser un Puerto Extranjero o Nacional. ❖ PE: Este tipo de Locación: Debe corresponder a un Puerto Extranjero si sentido-operacion es I, TR o TRB. Debe corresponder a un Puerto Nacional si sentido-operacion es S. ❖ PD: Este tipo de Locación: Debe corresponder a un Puerto Nacional si sentido-operacion es I, TR o TRB. Debe corresponder a un Puerto Extranjero si sentido-operacion es S. ❖ LD: Este tipo de Locación: Debe corresponder a un Puerto Nacional si sentido-operacion es I o TRB. Debe corresponder a un Puerto Extranjero si sentido-operacion es S o TR. ❖ LEM: Si el lugar de entrega de la mercancía corresponde al puerto de desembarque, entonces debe consignarse la misma locación. Este tipo de Locación: Debe corresponder a un Puerto Nacional si sentido-operacion es I o TRB. Debe corresponder a un Puerto Extranjero si sentido-operacion es S o TR. ❖ LRM: Si el lugar de recepción de las mercancías es igual al puerto de embarque, entonces debe consignarse la misma locación. Este tipo de Locación: Debe corresponder a un Puerto Extranjero si sentido-operacion es I, TR o TRB. Debe corresponder a un Puerto Nacional si sentido-operacion es S.

							❖ TRB: Este tipo de Locación Corresponde al último puerto en donde estuvo la carga antes de llegar, en la nave que arribará, al puerto nacional. Debe corresponder a un Puerto Extranjero si sentido-operacion es I, TR o TRB.
3	descripcion	string	255	1..1		TEXTO LIBRE	Descripción de la Locación en forma de glosa, de acuerdo al código utilizado en el tag codigo .

1	Participaciones			1..1		PARTICIPANTES ASOCIADOS AL DOCUMENTO Este conjunto de tags, por cada ocurrencia, debe indicar la información de las personas que participan en el documento de transporte.
2	participacion			1..n		
3	nombre	string	5	1..1	ALM, EMI, REP, EMIDO, EMB, CONS, NOTI, NOTI2	Este tag muestra el nombre del tipo de participante del documento enviado en el mensaje. Los valores que puede tomar este tag son: ❖ ALM: Almacenista Este tipo de Participante es opcional si sentido-operacion es S. ❖ EMI: Agente que presenta el mensaje. Este tipo de Participante es obligatorio. ❖ REP: Agente o representante del emisor del BL en origen (Freight Forwarder ó Agencia). Este tipo de Participante es obligatorio. ❖ EMIDO: Emisor del BL en origen. Este tipo de Participante es obligatorio. ❖ EMB: Embarcador o quien solicita el servicio de transporte (Shipper). Este tipo de Participante es obligatorio. ❖ CONS: Consignatario. Este tipo de Participante es obligatorio. ❖ NOTI: Notify. Este tipo de Participante es opcional. ❖ NOTI2: Segundo Notify. Este tipo de Participante es opcional.
3	tipo-id	string	3	0..1	C RUT PAS ADU	El tag tipo-id muestra el tipo de identificación del participante en el documento. Los valores que puede tomar este tag son: ❖ RUT: RUT. ❖ PAS: Pasaporte. ❖ ADU: Código dado por Aduana.
3	nacion-id	string	2	0..1	C VER TABLAS DE PARAMETROS	El tag nacion-id muestra el país que otorga la identificación en forma codificada. Para realizar las validaciones de valor del tag nacion-id se utilizarán los códigos de la Naciones Unidas (código alfabético de largo 2).
3	valor-id	string	255	0..1	C	Este tag muestra el valor del identificador del participante en el documento, cuyo tipo fue indicado en el tag tipo-id. Por ejemplo, si el tipo es RUT, en este tag se debe indicar el número de RUT. El RUT debe consignarse con números seguidos incluyendo el dígito verificador separado por un guión del resto de los números. Ejemplo: 77777777-7.
3	nombres	string	255	1..1		TEXTO LIBRE Este tag muestra el nombre del participante del documento.
3	codigo-pais	string	2	0..1	C VER TABLAS DE PARAMETROS	Este tag muestra el código del país asociado a la dirección del participante.

						Para las validaciones de este tag se utilizarán los códigos de las Naciones Unidas.
3	codigo-almacen	string	255	0..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	Este tag muestra el código del almacén
3	direccion	string	255	0..1		Este tag muestra la dirección del participante.
3	comuna	string	255	0..1		Este tag muestra el código de la comuna.
3	telefono	string	255	0..1		Este tag muestra el teléfono del participante
3	correo-electronico	string	255	0..1		Este tag muestra la dirección de correo electrónico del participante.
1	Transbordos			0..1		TRANSBORDOS En este grupo de tags se deben declarar los transbordos que sufrió la mercancía declarada en este mensaje antes de la llegada al puerto de arribo.
2	transbordo			1..n		
3	cod-lugar	string	5	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	Este tag muestra el código del lugar donde se realizó el transbordo. Para las validaciones de este tag se utilizarán los códigos de las Naciones Unidas.
3	descripcion-lugar	string	255	1..1		Este tag muestra la descripción del lugar donde se realizó el transbordo, de acuerdo al valor utilizado en el tag cod-lugar .
3	fecha-arribo	string	16	0..1	dd-MM-yyyy HH:mm	Este tag muestra el valor de la fecha de arribo en el puerto de transbordo, en formato dd-MM-yyyy HH:mm.
1	Items			1..1		ITEMS EN EL DOCUMENTO Se deben generar tantos grupos de tag “item” como tipos de bultos se describan en el mensaje. Cuando en el item se describan bultos contenedorizados, en el segmento de contenedores se deberán individualizar el o los contenedores que contienen los bultos descritos en el item. Respecto de la carga peligrosa: de estar consignada la información en el BL ésta deberá declararse en alguno de los niveles de los bultos, no siendo necesaria su repetición en todos los niveles y subniveles. En el caso de caso de carga suelta y sin información de bultos ésta deberá informarse a nivel del item.
2	item			1..n		
3	numero-item	integer	15	1..1	Números	Este tag muestra el número de ítem del Documento de Transporte.
3	marcas	string	2048	1..1		Este tag muestra las marcas y números que permiten identificar un bulto.
3	carga-peligrosa	string	1	1..1	S, N	Este tag muestra un indicador de mercancía peligrosa. Los valores que puede tomar este tag son: ❖ S: Si es carga peligrosa. ❖ N: No es carga peligrosa.

3	tipo-bulto	string	10	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	Este tag muestra el código de identificación del tipo de bulto de ítem. Para realizar las validaciones de valor del tag tipo-bulto se utilizarán los códigos del Anexo 51-23 del Compendio de Normas Aduaneras.
3	descripcion	string	2048	1..1	TEXTO LIBRE	Este tag muestra la glosa de la descripción de la mercancía.
3	cantidad	integer	8	1..1		Este tag muestra la cantidad de bultos en el ítem.
3	peso-bruto	decimal	[16,3]	1..1		Este tag muestra el peso de las mercancías, incluidos todos sus envases y embalajes. Permite valor cero.
3	unidad-peso	string	10	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	Este tag muestra la unidad de medida del peso en que se ha descrito en el tag peso-bruto.
3	volumen	decimal	[15,2]	0..1		Este tag muestra el volumen de la cantidad total de bultos del contenedor, del tipo de bulto descrito en el tag tipo-bulto .
3	unidad-volumen	string	10	0..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	Este tag muestra la unidad de medida en que se ha determinado el volumen indicado en el tag volumen . Para realizar las validaciones de valor del tag se utilizarán los códigos de las Naciones Unidas (codificación alfanumérica de largo 3).
3	observaciones	string	255	0..1	TEXTO LIBRE	Este tag muestra las observaciones generales del ítem.
3	carga-cnt	string	1	0..1	C S, N	Si la carga descrita en el ítem está dentro de uno o más contenedores, se debe indicar S (Si) y en el grupo de datos del tag Contenedores se describe la identificación del ó los contenedor(es) que los contiene. En caso contrario se debe indicar N (No).
3	ItemsIMO			0..1	C	CARGA PELIGROSA Este tag permite identificar los números IMO de peligrosidad de la carga.
4	itemimo			1..n		
5	clase-imo	string	4	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	Este tag muestra la clase IMO de peligrosidad de la carga
5	numero-imo	integer	8	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	Este tag muestra el número de las Naciones Unidas para identificar la peligrosidad de la carga

3	Contenedores			0..1			CONTENEDORES EN EL ITEM Si el tipo de bulto en el “item” es contenedor, entonces debe generarse este conjunto de tags por cada contenedor.
4	contenedor			1..n			
5	sigla	string	4	0..1			Este tag muestra la parte alfabética de la identificación del contenedor.
5	numero	string	6	0..1			Este tag muestra la parte numérica de la identificación del contenedor, sin incluir dígito verificador.
5	digito	string	1	0..1			Este tag muestra el dígito verificador de la identificación del contenedor
5	tipo-cnt	string	4	0..1		VER TABLAS DE PARAMETROS	Este tag muestra el tipo de contenedor, que permite identificar las características del contenedor. Para realizar las validaciones de valor del tag tipo-cnt se utilizarán los códigos de la Norma ISO (código alfanumérico de largo 4).
5	cnt-so	string	255	0..1			Contenedores Shipper Owner
5	peso	decimal	[16,3]	1..1			Este tag muestra el peso bruto de las mercancías contenidas en el contenedor. Permite valor cero.
5	valor-id-op	string	15	0..1	C		Este tag muestra el valor del RUT que identifica al operador de contenedor.
5	nombre-operador	string	255	1..1		TEXTO LIBRE SHIPPER OWNER	Este tag muestra el nombre del operador del contenedor que fue identificado previamente. Cuando no se conoce el operador del contenedor o el contenedor es responsabilidad del consignatario se debe consignar SHIPPER OWNER .
5	status	string	10	0..1		❖ EMPTY ❖ FCL/FCL ❖ LCL/LCL ❖ BB ❖ FCL/LCL ❖ FCL/BB ❖ LCL/BB ❖ FCL/LCL/BB ❖ CY/CY ❖ CFS/CFS ❖ CFS/CY ❖ CY/CFS ❖ CY/DOOR ❖ DOOR/CY ❖ LCL/FCL ❖ DOOR/DOOR ❖ RoRo	Este tag muestra las características de consolidación de la carga que contiene el contenedor en origen y destino. Los valores que puede tomar este tag son: ❖ EMPTY: Empty. ❖ FCL/FCL: Full Container Load. ❖ LCL/LCL: Less than Container Load. ❖ BB: Break Bulk. ❖ FCL/LCL: Full Container Load & Less than Container Load. ❖ FCL/BB: Full Container Load & Break Bulk. ❖ LCL/BB: Less than Container Load & Break Bulk. ❖ FCL/LCL/BB: Full Container Load, Less than Container Load & Break Bulk. ❖ CY/CY: Container Yard to Container Yard. ❖ CFS/CFS: Container Freight Station to Container Freight Station. ❖ CFS/CY: Container Freight Station to Container Yard. ❖ CY/CFS: Container Yard to Container Freight Station. ❖ CY/DOOR: Container Yard to Door. ❖ DOOR/CY: Door to Container Yard. ❖ LCL/FCL: Less than Container Load Full Container Load. ❖ DOOR/DOOR: Door to Door. ❖ RoRo: Roll on – Roll Off

5	CntIMO			0..1		CARGA PELIGROSA EN EL CONTENEDOR Este tag permite identificar los números IMO de peligrosidad de la carga.
6	cntimo			1..n		
7	clase-imo	string	4	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	Este tag muestra la clase IMO de peligrosidad de la carga en el contenedor.
7	numero-imo	integer	8	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	Este tag permite identificar los números IMO de peligrosidad de la carga en el contenedor.
5	Sellos			0..1		SELLOS DEL CONTENEDOR En este conjunto tags se deben indicar los sellos del contenedor consignados en el Documento de Transporte.
6	sello			1..n		
7	numero	string	20	1..1		Este tag muestra la identificación de sellos, a través de sus marcas o numeración.
7	codigo	string	10	0..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	Este tag muestra el código del emisor del sello. Para realizar las validaciones de valor del tag codigo se utilizarán los códigos del Anexo 51-47 del Compendio de Normas Aduaneras.
7	emisor	string	255	0..1		Este tag muestra el nombre del emisor del sello de acuerdo a lo consignado en el tag codigo .
3	Vehiculos			0..1		VEHÍCULOS EN EL ITEM En este conjunto de tags se describen los vehículos que ingresan o salen del país con cargo a este documento de transporte.
4	vehiculo			1..n		
5	modelo	string	255	0..1		Este tag muestra el modelo del vehículo.
5	id-cajon	string	10	0..1		Este tag muestra la identificación del cajón que contiene el vehículo.
5	chassis	string	30	1..1		Este tag muestra la identificación del vehículo a través de su chasis
5	marca	string	30	1..1		Este tag muestra la marca del vehículo.
5	observacion	string	255	0..1	TEXTO LIBRE	Este tag muestra las observaciones relacionadas al vehículo en forma de texto libre

3	Equipos			0..1		EQUIPOS ANEXOS
4	equipo			1..n		
5	tipo-equipo	string	10	1..1	F G R	Este tag muestra los tipos de equipo anexo con el que ingresa o sale del país un contenedor. Los valores que puede tomar este tag son: ❖ F: FLEXITAINER. ❖ G: GEN SET. ❖ R: TRAILER.
5	sigla	string	10	1..1		Este tag muestra parte de la identificación del equipo anexo que corresponde a una sigla.
5	identificacion	string	10	1..1		Este tag muestra parte de la identificación del equipo anexo que corresponde en la generalidad de las veces a un número.
1	Referencias			1..1		REFERENCIAS ASOCIADAS AL DOCUMENTO Este grupo de datos debe generarse a lo menos una vez para referenciar al Encabezado del Manifiesto.
2	referencia			1..n		
3	tipo-referencia	string	10	1..1	REF REFMANANT MADRE REFBLANT REFDUS	Este tag muestra el tipo de referencia o relación entre el mensaje enviado y el documento que se describirá en los próximos tags. Los valores que puede tomar este tag son: ❖ REF: Relación referencial entre el mensaje y el documento al que se hace referencia. Este tipo de referencia es obligatorio ❖ REFMANANT: Referencia a Manifiesto Anterior. Este tipo de referencia es opcional ❖ MADRE: El documento al que se hace referencia corresponde al documento de transporte madre. Este tipo de referencia es opcional ❖ REFBLANT: Referencia al BL Anterior. Este tipo de referencia es opcional ❖ REFDUS: Referencia a número de DUS. Este tipo de referencia es opcional
3	tipo-documento	string	10	1..1	VER TABLAS DE PARAMETROS	Este tag muestra el tipo de documento de la referencia asociada. Para realizar las validaciones de valor del tag tipo-documento se utilizarán los códigos del Anexo 51-45 del Compendio de Normas Aduaneras.
3	numero	string	35	1..1		Este tag muestra el número del documento referenciado. Por ejemplo, si el tipo de documento referenciado es MFTO (Encabezado del Manifiesto) se debe indicar el número otorgado por la Aduana. Si el tipo de referencia es MADRE y el tipo de documento es BL se debe indicar el número del BL Madre dado por su emisor.
3	fecha	string	10	1..1	dd-MM-yyyy	Este tag muestra la fecha de emisión del documento referenciado. El formato del valor del tag debe corresponder a fecha válida del año calendario.
3	tipo-id-emisor	string	3	0..1	RUT PAS ADU	Este tag muestra el tipo de identificación del emisor del documento referenciado. Los valores que puede tomar este tag son: ❖ RUT: RUT. ❖ PAS: Pasaporte. ❖ ADU: Código dado por la aduana.

3	nac-id-emisor	string	2	0..1	C	VER TABLAS DE PARAMETROS	Este tag muestra el código del país que otorga la identificación descrita en el tag tipo-id-emisor. Para las validaciones de este tag se utilizarán los códigos de las Naciones Unidas utilizadas.
3	valor-id-emisor	string	255	0..1			Este tag muestra el valor del identificador del participante en el documento, cuyo tipo fue indicado en el tag tipo-id-emisor. Por ejemplo, se el tipo es RUT, en este tag se debe indicar el número de RUT. El RUT debe consignarse con números seguidos incluyendo el dígito verificador separado por un guión del resto de los números. Ejemplo: 77777777-7
3	emisor	string	255	0..1			Este tag muestra el nombre del emisor del documento referenciado.
1	Observaciones			0..1			OBSERVACIONES ASOCIADAS AL DOCUMENTO
2	observacion			1..n			
3	nombre	string	10	1..1		GRAL MOT 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12	Este tag muestra el tipo de observación que se consignará. Los valores que puede tomar este tag son: ❖ GRAL: Observaciones Generales. ❖ MOT: Motivo de la Modificación. ❖ 01: Fuera de plazo por fuerza mayor. ❖ 02: Cambio sitio atraque/almacén. ❖ 03: Carga parcial B/L distinto puerto ❖ 04: Aclaración B/L con VB Aduana ❖ 05: Cubrefaltas. ❖ 06: Cambio de puerto ❖ 07: CONTENEDORES PUERTOS NACIONALES ❖ 08: Sitio 7 Arica –ENAPU (Perú) ❖ 10: TRANSITO A BOLIVIA ❖ 11: TRANSITO A PERU ❖ 12: TRANSITO A OTRO PAIS
3	contenido	string	255	1..1		TEXTO LIBRE	Este tag se debe indicar el contenido de la observación como un texto libre. Para la observación 10 en este campo se debe señalar como glosa BOLIVIA . Para la observación 11 en este campo se debe señalar como glosa PERU . Para la observación 12 en este campo se debe señalar como glosa el nombre de un país diferente de CHILE, BOLIVIA o PERU . (Texto libre).



CUADRO INFORMATIVO

Historia del Documento			
Nombre del Documento	599511548.doc		
Responsable del Documento	Analistas: MC, MA, FE, MR		
Preparado por	MC, MA	Fecha de Creación	25-Sep-2006
Aprobado por	Depto. Normas Generales	Última actualización	01-06-2015

Control de Versiones			
Versión	Fecha	Aprobado por	Comentarios
1.0	25-Sep-2006	MD, MM, JM	Versión Inicial del documento.
1.1	07-Nov-2006	MD, MM, JM	Se modificó tipo de datos, largo, y/u obligatoriedad en los siguientes campos: Service, total-bultos, total-item, Locaciones, participacion/[tipo-id, nacion-id, codigo-pais], referencia/[fecha tipo-id-emisor, nac-id-emisor], itemimo/numero-imo, contenedor/[numero, tipo-cnt, cnt-so, valor-id-op], cntimo/numero-imo,
1.2	08-Nov-2006	MD, MM, JM	Las marcas "Carga-cnt" (Items) e "Id-cajon" (Vehiculos) se cambiaron a minúscula La repetición de los tag "Vehiculos" y "Equipos" se cambió a 0..1. Se modificó los valores posibles del tag tipo-referencia perteneciente al grupo de referencias. Se agregó descripción a los valores posibles del campo nombre perteneciente al grupo de Observaciones. Se modificó la obligatoriedad delos campos del grupo Fechas, ya sea para Ingreso/Salida.
1.3	08-Ago-2006	MD, MM, JM	Modificación de valores del tag tipo-servicio Permitir valor 0 (cero) en el tag total-peso Modificación de repeticiones del tag optransporte/nombre-nave Modificación de repeticiones de los tags: referencia/tipo-id-emisor, referencia/nac-id-emisor, referencia/valor-id-emisor y referencia/emisor Permitir valor 0 (cero) en el tag item/peso-bruto Permitir valor 0 (cero) en el tag contenedor/peso Corrección de repeticiones del tag contenedor/nombre-operador Modificación de repeticiones y valores del tag contenedor/status Modificación de Largo Máximo del tag contenedor/status
1.4	21-Sep-2007	MD, MM, JM	Modificación de Largo Máximo del tag ítem/descripción
1.5	09-Oct-2007	MD, JM	Modificación de Largo Máximo del tag ítem/descripción
1.6	12-Dic-2013	Depto. Normas Generales	Actualización tag tipo-servicio Modificación de Largo máximo del tag total-peso Modificación de Largo máximo del tag total-volumen Modificación de Largo máximo del tag Referencias/referencia/numero Actualización tag Observaciones Modificación largo máximo Items/item/marcas, Items/item/descripción, Items/item/peso-bruto Items/item/volumen Actualización largo máximo tag Contenedores/contenedor/peso Actualización tag Contenedores/contenedor/status Modificación tag Sellos/sello/numero Nuevos tag en Documento: /forma-pago-flete /Participaciones/participacion/codigo-almacen /Participaciones/participacion/dirección /Participaciones/participacion/comuna /Participaciones/participacion/telefono /Participaciones/participacion/correo-electronico
1.7	01-06-2015	Depto. Normas Generales	Se agregan operaciones en Tránsito y Contenedores Puertos Nacionales: /Observaciones/observacion/nombre: Agrega códigos de observación: 07: CONTENEDORES PUERTOS NACIONALES 10: TRANSITO A BOLIVIA 11: TRANSITO A PERU



			12:TRANSITO A OTRO PAIS
1.8	24-02-2020	Procesos y Normas Aduaneras	Se agrega una nueva locación TRB