

Перв. примен.

К09.57.01.500

Справ. №

30

150

400

295

486

Tun D

Tun A

Tun A

Tun D

Характеристики настила	Значение
Тип настила	P
Тип зубьев противоскольжения	S1
Шаг несущих нагрузку полос, мм.	33
Шаг связующих полос, мм.	11
Высота несущей нагрузку полосы, мм.	30
Толщина несущей нагрузку полосы, мм.	3
Покрывтие решетки	Zn
Тип обрамления	см. эскиз
Толщина листа обрамления, мм.	3
Длина несущей нагрузку полосы, мм.	400
Ширина решетки (длина связующей полосы), мм.	486

1. *Размер для справок.

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h16, ±IT16/2.

3. Маркировать обозначение чертежа.

Подпись и дата

Инф. № дфл.

Взам. инф. №

Подпись и дата

Инф. № подл.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

К.09.57.01.502

Настил

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 1

Листов 1

Настил решетчатый

P 33x11/30x3 S1 Zn DIN24537

РИКОН

Копировал

Формат А4