

VALIDACIÓN XML – XSD II

1. "Capítulo 0", "Capítulo 1", "Capítulo 2" ... "Capítulo 9". (Solo se permite un dígito).

- Expresión regular: Capítulo \d

2. "Capítulo 0", "Capítulo 1", "Capítulo 2" ... "Capítulo 99". (Uno o dos dígitos).

- Expresión regular: Capítulo \d{1,2}

3. "Capítulo 1", "Capítulo 2", "Capítulo 3" ... "Capítulo 99". (No se permite "Capítulo 0").

- Expresión regular: Capítulo ([1-9][1-9]\d)

4. "Capítulo 0", "Capítulo 1", "Capítulo 2" ... "Capítulo 99" ... "Capítulo 100" ... (Uno o más dígitos).

- Expresión regular: Capítulo ([0-9][1-9][0-9]+)

5. Cualquier valor de dos caracteres, cuyo primer carácter sea distinto de un dígito (0-9) y cuyo segundo carácter sea "Z": "aZ" ... "zZ", "AZ" ... "ZZ", "?Z", "=Z", "*Z" ...

- Expresión regular: [^0-9][A-Za-z]Z

6. "ABBC", "ABBBC", "ABBBBC", "ABBBBBBC".

- Expresión regular: AB{2,5}C

7. El primer carácter debe ser "R". A continuación, deben aparecer obligatoriamente dos o más "S". Finalmente, puede aparecer o no, un dígito del 3 al 8: "RSS", "RSSS" ... "RSS3" ...

- Expresión regular: RSS{2,}[3-8]?

8. Cualquier valor que contenga en primer lugar "COD", después tres dígitos (0-9) y, finalmente, uno o más caracteres cualesquiera: "COD645pera", "COD646manzana" ...

- Expresión regular: COD\d{3}.+

