

Cheat Sheet PHP + PDO

Validação, PDO, autenticação, sessões, CSRF e logs.

ENTRADA

Validação

```
$nome=trim($_POST['nome'] ?? '');
$email=trim($_POST['email'] ?? '');

if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    exit('E-mail inválido.');
```

SAÍDA

Escape HTML

```
echo htmlspecialchars(
    $usuario['nome'],
    ENT_QUOTES,
    'UTF-8'
);
```

Entrada: valide. Banco: parametrize. Saída HTML: escape.

PDO: padrão essencial

```
$stmt=$pdo->prepare(
    "SELECT id,nome,email FROM usuarios WHERE email=:email LIMIT 1"
);
$stmt->execute([':email'=>$email]);
$usuario=$stmt->fetch();
```

Método	Uso
prepare()	Prepara SQL parametrizado.
execute()	Executa com valores.
fetch()	Uma linha.
fetchAll()	Várias linhas.
rowCount()	Linhas afetadas.
lastInsertId()	ID do último INSERT.

Conexão PDO segura

```
$pdo=new PDO(
    "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4",
    $user,$pass,[
        PDO::ATTR_ERRMODE=>PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE=>PDO::FETCH_ASSOC,
        PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES=>false
    ]
);
```

Login, Sessão e Segurança

Autenticação, CSRF e tratamento de erros.

Senhas

```
$hash=password_hash(
    $senha, PASSWORD_DEFAULT
);
```

Salve o hash, nunca a senha em texto puro.

```
if (password_verify(
    $senhaDigitada, $usuario['senha']
)) {
    // login válido
}
```

Sessões

```
session_start();
session_regenerate_id(true);
$_SESSION['usuario_id']=$usuario['id'];
$_SESSION['usuario_nome']=$usuario['nome'];
```

CSRF

```
if (empty($_SESSION['csrf'])) {
    $_SESSION['csrf']=bin2hex(random_bytes(32));
}

if (!hash_equals($_SESSION['csrf'], $_POST['csrf'] ?? '')) {
    http_response_code(403);
    exit('Requisição inválida.');
```

Erros e logs

```
try {
    // operação
} catch (Throwable $e) {
    error_log($e->getMessage());
    echo 'Ocorreu um erro.';
}
```

Produção: display_errors = Off; log_errors = On; HTTPS ativo; credenciais fora do repositório; páginas restritas protegidas.