

Roteiro de Diagnóstico

PHP, PDO, MySQL, login, deploy e performance - passo a passo.

Roteiro de diagnóstico em 7 etapas

1. Reproduzir

2. Ler o erro

3. Isolar

4. Testar

5. Corrigir

1. Ambiente

- Apache está iniciado?
- MySQL/MariaDB está iniciado?
- A porta está correta?
- O PHP possui pdo_mysql?
- Localhost e produção usam as mesmas versões?

2. Conexão

- Host, banco, usuário e senha estão corretos?
- O banco existe?
- O usuário tem permissão?
- O charset é utf8mb4?

Erros frequentes

Mensagem / sintoma	Causa provável	O que verificar
Access denied for user	Credenciais ou permissão	DB_USER, DB_PASS, host e grants
Unknown database	Banco inexistente	Nome do banco e importação
Connection refused	Serviço/porta indisponível	MySQL iniciado e porta
Table doesn't exist	Tabela ausente	schema.sql e banco selecionado
Duplicate entry	UNIQUE/PK repetido	E-mail, código, ID
SQLSTATE[HY093]	Parâmetros não correspondem	Placeholders x execute()
Headers already sent	Saída antes do header/session	echo, HTML, espaços/BOM

Regra prática: altere uma coisa por vez. Se mudar conexão, query e formulário ao mesmo tempo, você perde a causa real do erro.

Formulários, PDO e SQL

Descubra em qual etapa os dados deixaram de seguir o fluxo esperado.

Formulário → PHP → PDO → MySQL

Formulário

\$_POST / \$_GET

Validação

PDO

Banco

Formulário

- method é POST ou GET correto?
- action aponta para o arquivo certo?
- Os campos possuem name?
- O navegador está enviando o valor?

PHP

- \$_POST['campo'] existe?
- O valor foi validado?
- ID foi convertido/validado?
- O fluxo entrou no bloco esperado?

Prepared Statement

```
$sql = "UPDATE usuarios
      SET nome = :nome
      WHERE id = :id";

$stmt = $pdo->prepare($sql);

$stmt->execute([
    ':nome' => $nome,
    ':id'   => $id
]);
```

Confira: cada placeholder da SQL precisa receber valor. Não misture nomes como :usuario_id na query e :id no execute sem intenção.

SELECT retornando vazio

1. Execute a mesma SQL no phpMyAdmin com valores fixos.
2. Verifique o conteúdo real dos parâmetros.
3. Confirme se está conectado ao banco correto.
4. Remova filtros temporariamente para localizar qual condição elimina as linhas.
5. Confira diferenças de maiúsculas, espaços, datas e tipos.

Login, Sessões e Deploy

Os problemas que mais aparecem ao sair do localhost.

Login não funciona

Banco

- O usuário existe?
- O e-mail é o mesmo?
- O campo senha contém hash?
- `ativo = 1`?

PHP

- `session_start()` está antes da saída?
- `password_verify()` recebe senha e hash na ordem correta?
- A sessão é criada depois da validação?
- O redirecionamento usa caminho válido?

Funciona local, falha na hospedagem

Item	Local	Produção
Host	localhost	Definido pela hospedagem
Banco	guia_sql	Pode ter prefixo
Usuário	root	Usuário criado no painel
Senha	frequentemente vazia	Obrigatoriamente forte
Caminhos	Windows/XAMPP	Linux, sensível a maiúsculas

Checklist de deploy

- Banco importado.
- Credenciais de produção configuradas.
- HTTPS ativo.
- `display_errors = Off`.
- Logs gravando corretamente.
- Permissões de pastas revisadas.
- Login, CRUD, busca e logout testados.
- Backup realizado antes da publicação.

Performance e Checklist Final

Quando funciona, mas ficou lento ou instável.

Consulta lenta

1. Execute EXPLAIN.
2. Observe type, key, rows e Extra.
3. Evite SELECT * sem necessidade.
4. Pagine resultados.
5. Revise filtros e JOINS.
6. Crie índice somente quando a consulta justificar.
7. Meça novamente.

```
EXPLAIN
SELECT id, nome, preco
FROM produtos
WHERE categoria_id = 3
ORDER BY preco DESC
LIMIT 20;
```

Checklist de 60 segundos

Se deu erro

- Qual mensagem?
- Qual arquivo e linha?
- Consigo reproduzir?
- O log confirma a causa?
- Qual foi a última mudança?

Antes de corrigir

- Tenho backup?
- Estou em produção?
- A correção afeta segurança?
- Posso testar isoladamente?
- Se falhar, como volto atrás?

Pergunta de ouro: qual é a menor alteração que reproduz o problema? Simplifique até encontrar a etapa que realmente falha.