

Función	Propósito
<i>document.getElementById(id)</i>	Devuelve una referencia al elemento por su ID.
<i>document.getElementsByTagName(name)</i>	Devuelve una lista de elementos con un nombre determinado. Se busca en todo el documento, incluyendo el nodo raíz.
<i>document.getElementsByClassName(name)</i>	Retorna un objeto similar a un array de los elementos hijos que tengan todos los nombres de clase indicados, en este caso de la raíz.
<i>element.innerHTML = new html content</i>	Modifica el contenido del elemento que lo invoca,
<i>element.attribute = new value</i>	Modifica un atributo del elemento que lo invoca a <i>new value</i> ..
<i>element.style.property = new style</i>	Modifica el estilo en css especificado.
<i>element.setAttribute(attribute, value)</i>	Añade un atributo especificado a un elemento con el valor dado.
<i>document.createElement(element)</i>	Crea un nodo elemento del tipo especificado.
<i>document.removeChild(element)</i>	Elimina un nodo hijo del DOM y puede devolver el nodo eliminado.
<i>document.appendChild(element)</i>	Añade un nodo como último hijo de otro nodo.
<i>document.replaceChild(new, old)</i>	Reemplaza un nodo hijo por otro.
<i>document.write(text)</i>	Escribe expresiones HTML o código JS al documento.
<i>document.getElementById(id).onclick = function(){code}</i>	Cuando se hace click en el elemento con id <i>id</i> ejecuta el código <i>code</i> .