

Checkpoint 2 – Preguntas teóricas

Nombra cuatro valores que se pueden usar con la propiedad justify-content.:

Center, space-between, space-evenly y flex-end, entre otros.

¿Qué es un objetivo primordial?

Un objetivo primordial es, como el propio nombre indica, el objetivo o tarea principal para la cual una aplicación fue o será creada. Antes de empezar a trabajar en una aplicación es conveniente tener una idea clara, concisa y fija de cuál va a ser su funcionamiento, es decir, el objetivo primordial, para después a partir de dicho objetivo elaborar el resto de elementos que necesitará dicha aplicación para cumplir su cometido.

¿Qué son los wireframes de baja fidelidad?

En diseño UI de páginas web, se refiere a una versión altamente simple y esquemática de la estructura visual que tendrá una página web determinada, centrada en mostrar un esbozo de los elementos funcionales y visuales que tendrá la página.

¿Qué es Git y para qué sirve?

Git es un sistema de control de versiones que permite a uno o varios desarrolladores trabajar colaborativamente sobre un repositorio centralizado de código de manera simultánea. Para ello cuenta con un número de características tales como la posibilidad de gestionar diversas versiones del código, visualizar cambios en el código y poder retroceder a una versión anterior si es necesario o declarar el nuevo código como una nueva versión, la posibilidad de crear diferentes ramas del código sobre la que trabajen diferentes desarrolladores y luego unirlos con la rama principal “master”, o poder interactuar desde una máquina local con repositorios remotos como GitHub para descargar o subir archivos, entre otras.

¿Qué es un mapa del sitio?

Un mapa de sitio es, como el nombre indica, una manera de mostrar las relaciones existentes entre las diferentes páginas que forman un sitio web, las características de dichas páginas que habilitan la navegación y la interacción entre ellas, y las acciones que diferentes usuarios han de realizar para acceder a los diferentes elementos y páginas del sitio web.

Nombra tres valores que se pueden usar con flex-direction, incluido el valor predeterminado que usa flexbox cuando se crea.

Row (predeterminada), column, column-reverse, etc.