

# Guide d'étapes clés : Débuggez une application Java

## Comment utiliser ce document ?

Ce guide vous propose un découpage du projet en étapes. Vous pouvez suivre ces étapes selon vos besoins. Dans chacune, vous trouverez :

- des recommandations pour compléter la mission ;
- les points de vigilance à garder en tête ;
- une estimation de votre avancement sur l'ensemble du projet (attention, celui-ci peut varier d'un apprenant à l'autre).

Suivre ce guide vous permettra ainsi :

- d'organiser votre temps ;
- de gagner en autonomie ;
- d'utiliser les cours et ressources de façon efficace ;
- de mobiliser une méthodologie professionnelle que vous pourrez réutiliser.

**Gardez en tête que votre progression sur les étapes n'est qu'une estimation, et sera différente selon votre vitesse de progression.**

## Étape 1 : Mettez en place le repo Git

**10 % de progression**

---

**Une fois cette étape réalisée :**

- vous aurez mis en place le versionning avec Git.

**Recommandations :**

- Forker le repository  
[https://github.com/OpenClassrooms-Student-Center/Project\\_DA\\_Java\\_EN\\_Come\\_to\\_the\\_Rescue\\_of\\_a\\_Java\\_Application/tree/master/Project02Eclipse](https://github.com/OpenClassrooms-Student-Center/Project_DA_Java_EN_Come_to_the_Rescue_of_a_Java_Application/tree/master/Project02Eclipse) en un repository public sur votre compte GitHub nommé <nom-prenom-debug-Java>
- Cloner ce nouveau repository sur votre poste de travail en local.

- Créez et poussez une nouvelle branche
  - Créez une nouvelle branche de dev avec `git checkout -b dev`
  - Faites un push avec `git push origin dev`
- Vous travaillerez sur cette branche tout au long du projet, pensez à faire un commit à chaque étape. En fin de projet, il faudra fusionner cette branche sur la branche `main`.

#### Ressources :

- Cours OpenClassrooms : [Gérez du code avec git et github](#)
- Cours OpenClassrooms : [Apprenez à utiliser la ligne de commande dans un terminal](#)
- [GitHub Learning Lab](#) : tutoriels officiels pour GitHub.

## Étape 2 : Analysez le code existant

25 % de progression

---

#### Une fois cette étape réalisée :

- vous aurez nettoyé votre code ;
- vous aurez effectué un commit sur le repository.

#### Recommandations :

- D'abord, lisez et corrigez le code
  - Lisez attentivement le code afin d'identifier ce qui doit être corrigé
  - Exécutez le code avec les commandes suivantes :
    - `javac com/hemebiotech/analytics/AnalyticsCounter.java`
    - `java -cp "." com.hemebiotech.analytics.AnalyticsCounter`
  - Retirez les commentaires inutiles sans altérer le fonctionnement du code existant
- Puis, nous vous conseillons de faire un push des fichiers du projet.
  - Dans le terminal, tapez ou copiez les commandes suivantes :
    - `git add com/hemebiotech/analytics/*.java`
    - `git commit -m 'remove unnecessary comments'`
    - `git push`

#### Ressources :

- Cours OpenClassrooms : [Apprenez à programmer en Java](#).
- Défi : [Gérer un inventaire en Java](#). Modifiez le code d'une application de gestion d'inventaire, étape par étape.

## Étape 3 : Créez une interface pour l'écriture des données

35 % de progression

---

### Une fois cette étape réalisée :

- vous aurez créé l'interface `ISymptomWriter` et son implémentation `WriteSymptomDataToFile`.

### Pourquoi réaliser cette étape ?

- Pour que le code soit maintenable et évolutif, toute la logique ne doit pas être dans la méthode `main` d'une seule classe.
  - Les actions doivent être identifiées et isolées dans plusieurs méthodes d'une classe qui sera instanciée.
- Vous allez donc refactoriser le code en utilisant des interfaces.
  - En isolant la spécification (l'interface) de l'implémentation (la classe), vous aurez un code plus modulaire : il sera plus facile de modifier l'implémentation d'une classe sans toucher à la manière dont elle est utilisée dans l'application.

### Recommandations :

- D'abord, créez votre interface
  - Regardez comment la classe `ISymptomReader` et son interface `ReadSymptomDataFromFile` sont structurées ;
  - Utilisez la même structure en créant :
    - une nouvelle interface `ISymptomWriter` avec une méthode dont le prototype est `public void writeSymptoms(Map<String, Integer> symptoms);`
    - une nouvelle classe `WriteSymptomDataToFile` qui implémente `ISymptomWriter`
    - le corps de la méthode `writeSymptoms` qui écrit les symptômes et leurs quantités dans le fichier `result.out` au même format que précédemment.
  - Assurez-vous d'avoir bien géré l'exception.
- Puis, faites un push des fichiers du projet
  - Dans le terminal, tapez ou copiez les commandes suivantes :
    - `git add com/hemebiotech/analytics/*.java`
    - `git commit -m "writer implementation"`
    - `git push`

## Ressources utiles

- Cours OpenClassrooms : Apprenez à programmer en Java.
- Stackoverflow - Questions Tagged with Java : Utilisez ce site pour poser des questions et trouver des informations utiles
- Learning the Java Language : Documentation Oracle sur des notions clés (contenu rédigé en anglais)

## Étape 4 : Refactorisez AnalyticsCounter en plusieurs méthodes

50 % de progression

---

### Une fois cette étape réalisée :

- vous aurez découpé toutes les actions menées par AnalyticsCounter en plusieurs méthodes indépendantes.

### Recommandations :

- D'abord, refactorisez la méthode main de AnalyticsCounter en plusieurs méthodes.
  1. Créez le constructeur avec pour paramètres un objet de type `ISymptomReader` et un objet de type `ISymptomWriter`. Ce constructeur doit assigner les valeurs de ces deux paramètres à deux attributs de classe.  
Prototype : `public AnalyticsCounter(ISymptomReader reader, ISymptomWriter writer) { }`
  2. Créez une méthode `getSymptoms` qui récupère la liste des entrées dans le fichier en utilisant l'instance de `ISymptomReader` déjà créée ;  
Prototype : `public List<String> getSymptoms() { }`
  3. Créez une méthode `countSymptoms` qui compte les occurrences de chaque symptôme existant ;  
Prototype : `public Map<String, Integer> countSymptoms(List<String> symptoms) { }`
  4. Créez une méthode `sortSymptoms` qui trie la liste de symptômes et d'occurrences par ordre alphabétique ;  
Prototype : `public Map<String, Integer> sortSymptoms(Map<String, Integer> symptoms) { }`

5. Créez une méthode `writeSymptoms` qui écrit le résultat dans le fichier de sortie en utilisant l'instance de `ISymptomWriter` déjà créée.

Prototype : `public void writeSymptoms(Map<String, Integer> symptoms) { }`

- Puis, faites un push des fichiers du projet
  - Dans le terminal, tapez ou copiez les commandes suivantes :
    - `git add com/hemebiotech/analytics/*.java`
    - `git commit -m "refactor analytics counter"`
    - `git push.`

### Ressources utiles :

- Cours OpenClassrooms : [Apprenez à programmer en Java.](#)
- [Stackoverflow - Questions Tagged with Java](#) : Utilisez ce site pour poser des questions et trouver des informations utiles
- [Learning the Java Language](#) : Documentation Oracle sur des notions clés (contenu rédigé en anglais)

## Étape 5 : Créez la méthode Main

70 % de progression

---

### Une fois cette étape réalisée :

- vous aurez organisé la méthode Main afin de lancer les étapes successives de l'application.

### Recommandations :

- Une fois les différents composants de votre application construits, il faut les appeler dans le bon ordre via une méthode qui centralise le déroulé global des étapes
- Créez la classe puis la méthode Main :
  1. Créez une nouvelle classe nommée `Main` ;
  2. Dans cette classe, créez une méthode `main()` qui instancie un objet `ISymptomReader`, un objet `ISymptomWriter` et un objet `AnalyticsCounter` puis qui rappelle les différentes méthodes d'`AnalyticsCounter` pour exécuter les traitements dans le bon ordre.

- Puis, faites un push des fichiers du projet
  - Dans le terminal, tapez ou copiez les commandes suivantes :
    - `git add com/hemebiotech/analytics/*.java`
    - `git commit -m "main implementation"`
    - `git push`

#### Ressources utiles :

- Cours OpenClassrooms : Apprenez à programmer en Java.
- Stackoverflow - Questions Tagged with Java : Utilisez ce site pour poser des questions et trouver des informations utiles
- Learning the Java Language : Documentation Oracle sur des notions clés (contenu rédigé en anglais)

## Étape 6 : Nettoyez et commentez votre code

100 % de progression

---

#### Une fois cette étape réalisée :

- j'aurai terminé mon projet !
- Il ne vous restera plus qu'à justifier mon travail lors de la soutenance.

#### Recommandations :

- Une fois la classe `AnalyticsCounter` refactorée, il faut s'assurer que le code exécuté tire profit des concepts de la POO et des avantages du langage Java :
  1. Corrigez toutes erreurs dans le naming en appliquant le camelCase ;
  2. Ecrivez la Javadoc de chacune des méthodes ;
  3. Indentez toutes les classes Java et supprimez toutes lignes inutiles.
- Ce projet exige le respect des règles standards listées sur cette page web. Portez votre attention sur le format de la Javadoc et les règles d'indentation.
- Une fois terminé, pensez bien à faire un dernier commit, à fusionner votre branche de travail sur la branche main et à pousser le tout sur le repo en ligne.

### **Ressources utiles**

- Cours OpenClassrooms : [Apprenez à programmer en Java](#).
- [Java Naming Conventions](#) (rédigé en anglais).
- [Java Map Interface](#) : Tutoriel de JavaTpoint.
- [Javadoc Tool](#) : Documentation Oracle sur Javadoc (en anglais).

**Projet terminé !**