

Лабораторная работа № 17.

Задания для самостоятельной работы

Хамдамова Айжана НФИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Моделирование работы вычислительного центра	7
3.2	Модель работы аэропорта	10
3.3	Моделирование работы морского порта	13
4	Выводы	22
	Список литературы	23

Список иллюстраций

3.1	Модель работы вычислительного центра	8
3.2	Отчёт по модели работы вычислительного центра	9
3.3	Отчёт по модели работы вычислительного центра	9
3.4	Модель работы аэропорта	11
3.5	Отчёт по модели работы аэропорта	12
3.6	Отчёт по модели работы аэропорта	13
3.7	Модель работы морского порта	14
3.8	Отчет по модели работы морского порта	15
3.9	Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов	16
3.10	Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количе- ством причалов	17
3.11	Модель работы морского порта	18
3.12	Отчет по модели работы морского порта	19
3.13	Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов	20
3.14	Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количе- ством причалов	21

Список таблиц

1 Цель работы

Реализовать с помощью gpss модели работы вычислительного центра, аэро-порта и морского порта.

2 Задание

Реализовать с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.


3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Моделирование работы вычислительного центра

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий А, В и С. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов А и В могут решаться одновременно, а задания класса С монополизируют ЭВМ. Задачи класса С загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов А и В могут дозагружаться к решающей задаче.

Смоделируем работу ЭВМ за 80 ч. и определим её загрузку.

Построим модель (рис. [3.1]).



```
File Edit Search View Command Window Help
[Icons]

ram STORAGE 2
; моделирование заданий класса А

GENERATE 20,5
QUEUE CLASS_A
ENTER ram,1
DEPART CLASS_A
ADVANCE 20,5
LEAVE ram,1
TERMINATE

; моделирование заданий класса В

GENERATE 20,10
QUEUE CLASS_B
ENTER ram,1
DEPART CLASS_B
ADVANCE 21,3
LEAVE ram,1
TERMINATE

; моделирование заданий класса С

GENERATE 20,5
QUEUE CLASS_C
ENTER ram,1
DEPART CLASS_C
ADVANCE 20,5
LEAVE ram,1
TERMINATE

; таймер
GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 3.1: Модель работы вычислительного центра

Задается хранилище ram на две заявки. Затем записаны три блока: первые два обрабатывают задания класса А и В, используя один элемент ram, а третий обрабатывает задания класса С, используя два элемента ram. Также есть блок времени генерирующий 4800 минут (80 часов).

После запуска симуляции получаем отчет (рис. [3.2], [3.3]).

GPSS World Simulation Report - LAB17_1.1.1									
пятница, мая 30, 2025 15:43:06									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		4800.000		23	0	1			
NAME		VALUE							
CLASS_A		10001.000							
CLASS_B		10003.000							
CLASS_C		10002.000							
RAM		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	240		0	0			
	2	QUEUE	240		81	0			
	3	ENTER	159		0	0			
	4	DEPART	159		0	0			
	5	ADVANCE	159		0	0			
	6	LEAVE	159		0	0			
	7	TERMINATE	159		0	0			
	8	GENERATE	236		0	0			
	9	QUEUE	236		83	0			
	10	ENTER	153		0	0			
	11	DEPART	153		0	0			
	12	ADVANCE	153		1	0			
	13	LEAVE	152		0	0			
	14	TERMINATE	152		0	0			
	15	GENERATE	241		0	0			
	16	QUEUE	241		80	0			
	17	ENTER	161		0	0			
	18	DEPART	161		0	0			
	19	ADVANCE	161		1	0			
	20	LEAVE	160		0	0			
	21	TERMINATE	160		0	0			
	22	GENERATE	1		0	0			
	23	TERMINATE	1		0	0			
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(=0)	RETRY	
CLASS_A	81	81	240	1	40.601	812.028	815.425	0	
CLASS_C	81	80	241	1	41.060	817.790	821.198	0	
CLASS_B	84	83	236	0	39.645	806.337	806.337	0	

Рис. 3.2: Отчёт по модели работы вычислительного центра

STORAGE		CAP. REM. MIN. MAX.		ENTRIES AVL.		AVE.C. UTIL.		RETRY DELAY	
RAM		2 0 0 2		473 1		1.990 0.995		0 244	
FEC	XN	FRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
719	0		4806.516	719	0	1			
720	0		4813.308	720	0	15			
721	0		4815.300	721	0	8			
474	0		4816.287	474	19	20			
471	0		4817.665	471	12	13			
722	0		9600.000	722	0	22			

For Help, press F1
The Simulation has ended. Clock is 4800.000000.

Рис. 3.3: Отчёт по модели работы вычислительного центра

Из отчета увидим, что загруженность системы равна 0.994.

3.2 Модель работы аэропорта

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10 ± 5 мин. Если взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром.

В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно -посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна. Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой – для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине.

Требуется:

- выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток;
- подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на запасной аэродром;
- определить коэффициент загрузки взлетно-посадочной полосы.

Построим модель (рис. [3.4]).

```

;ПОСАДКА
GENERATE 10,5,,,1
ASSIGN num,0 ;счетчик кругов, 0 для нового самолета
QUEUE arrival
land GATE NU runway,wait
;ЕСЛИ ПОЛОСА ЗАНЯТА, ТО ПЕРЕХОДИ В ОЖИДАНИЕ
;NU - устройство свободно
SEIZE runway
DEPART arrival
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE

;ОЖИДАНИЕ
wait TEST L p$num,5,other
;проверка если значение атрибута p1(#1) < 5, переход к other
;получение значения p параметра возможно с помощью конструкции рномер или рмя
ADVANCE 5 ;ожидание (круг над аэропортом 5 минут)
ASSIGN num+,1
TRANSFER 0,land

other SEIZE OTHERRUN ; если больше 5 кругов-уход на запасной аэродром
DEPART arrival
ADVANCE 2
RELEASE OTHERRUN
TERMINATE

;ВЗЛЕТ
GENERATE 10,2,,,2
QUEUE leave_q
SEIZE runway
DEPART leave_q
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE

;ТАЙМЕР
GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1

```

Рис. 3.4: Модель работы аэропорта

Блок для влетающих самолетов имеет приоритет 2, для прилетающий приоритет 1 (чем выше значение, тем выше приоритет). Происходит проверка: если полоса пустая, то заявка просто обрабатывается, если нет, то происходит переход в блок ожидания. При ожидании заявка проходит в цикле 5 раз, каждый раз проверяется не освободилась ли полоса, если освободилась – переход в блок обработки, если нет – самолет обрабатывается дополнительным обработчиком отправления в запасной аэродром. Время задаем в минутах – 1440 (24 часа).

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [3.5], [3.6]).

	26	GENERATE	1	0	0				
	27	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
RUNWAY	288	0.400	2.000	1	0	0	0	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
LEAVE_Q	1	0	142	114	0.017	0.173	0.880	0	
ARRIVAL	2	0	146	114	0.132	1.301	5.937	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
290	2	1440.749	290	0	19				
291	1	1445.367	291	0	1				
292	0	2880.000	292	0	26				

For Help, press F1 The Simulation has ended. Clock is 1440.000000.

Рис. 3.6: Отчёт по модели работы аэропорта

Взлетело 142 самолета, село 146, а в запасной аэропорт отправилось 0. В запасной аэропорт не отправились самолеты, поскольку процессы обработки длятся всего 2 минуты, что намного быстрее, чем генерации новых самолетов. Коэффициент загрузки полосы равняется 0.4, полоса большую часть времени не используется.

3.3 Моделирование работы морского порта

Морские суда прибывают в порт каждые $[\alpha \pm \delta]$ часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль по длине занимает M причалов и находится в порту $[b \pm \varepsilon]$ часов. Требуется построить GPSS-модель для анализа работы морского порта в течение полугода, определить оптимальное количество причалов для эффективной работы порта.

Рассмотрим два варианта исходных данных:

- 1) $a = 20$ ч, $\delta = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\varepsilon = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$;
- 2) $a = 30$ ч, $\delta = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\varepsilon = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.

Первый вариант модели

Построим модель для первого варианта (рис. [3.7]).

```
prichal STORAGE 10
```

```
;SUDA  
GENERATE 20,5  
QUEUE line  
ENTER prichal,3  
DEPART line  
ADVANCE 10,3  
LEAVE prichal,3  
TERMINATE
```

```
;TIMER  
GENERATE 24  
TERMINATE 1  
START 182
```

Рис. 3.7: Модель работы морского порта

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [3.8]).

GPSS World Simulation Report - LAB17_3.2.1									
пятница, мая 30, 2025 16:30:42									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		4368.000		9	0	1			
NAME				VALUE					
LINE		10001.000							
PRICHAL		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
	1	GENERATE	217		0	0			
	2	QUEUE	217		0	0			
	3	ENTER	217		0	0			
	4	DEPART	217		0	0			
	5	ADVANCE	217		0	0			
	6	LEAVE	217		0	0			
	7	TERMINATE	217		0	0			
	8	GENERATE	182		0	0			
	9	TERMINATE	182		0	0			
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY	
LINE	1	0	217	217	0.000	0.000	0.000	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PRICHAL	10	10	0	3	651	1	1.485	0.148	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
400	0	4369.367	400	0	1				
401	0	4392.000	401	0	8				

Рис. 3.8: Отчет по модели работы морского порта

При запуске с 10 причалами видно, что судна обрабатываются быстрее, чем успевают приходить новые, так как очередь не набирается. Кроме того загруженность причалов очень низкая. Соответственно, установив наименьшее возможное число причалов – 3 (рис. [3.9]), получаем оптимальный результат, что видно на отчете (рис. [3.10]).





Рис. 3.9: Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов



```
prichal STORAGE 6  
  
;SUDA  
GENERATE 30,10  
QUEUE line  
ENTER prichal,2  
DEPART line  
ADVANCE 8,4  
LEAVE prichal,2  
TERMINATE  
  
;TIMER  
GENERATE 24  
TERMINATE 1  
START 182
```

Рис. 3.11: Модель работы морского порта

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [3.12]).

File

Edit

Search

View

Command

Window

Help

GPSS World Simulation Report - LAB17_3.3.1

пятница, мая 30, 2025 16:32:56

START TIME

0.000

END TIME

4368.000

BLOCKS

9

FACILITIES

0

STORAGES

1

NAME

VALUE

LINE

10001.000

PRICHAL

10000.000

LABEL

LOC

BLOCK TYPE

ENTRY COUNT

CURRENT

COUNT

RETRY

1

GENERATE

144

0

0

2

QUEUE

144

0

0

3

ENTER

144

0

0

4

DEPART

144

0

0

5

ADVANCE

144

0

0

6

LEAVE

144

0

0

7

TERMINATE

144

0

0

8

GENERATE

182

0

0

9

TERMINATE

182

0

0

QUEUE

MAX CONT.

ENTRY

ENTRY(0)

AVE.CONT.

AVE.TIME

AVE.(-0)

RETRY

LINE

1

0

144

144

0.000

0.000

0.000

0

STORAGE

CAP.

REM.

MIN.

MAX.

ENTRIES

AVL.

AVE.C.

UTIL.

RETRY

DELAY

PRICHAL

6

6

0

2

288

1

0.525

0.087

0

0

FEC

XN

PRI

BDT

ASSEM

CURRENT

NEXT

PARAMETER

VALUE

326

0

4372.830

326

0

1

328

0

4392.000

328

0

8

Рис. 3.12: Отчет по модели работы морского порта

При запуске с 6 причалами видно, что судна обрабатываются быстрее, чем успевают приходить новые, так как очередь не набирается. Кроме того загруженность причалов очень низкая. Соответственно, установив наименьшее возможное число причалов – 2 (рис. [3.13]), получаем оптимальный результат, что видно из отчета (рис. [3.14]).




Рис. 3.13: Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов

GPSS World Simulation Report - LAB17_3.4.1									
пятница, мая 30, 2025 16:34:26									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES		STORAGES		
0.000		4368.000		9	0		1		
NAME				VALUE					
LINE				10001.000					
PRICHAL				10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE		144		0	0		
	2	QUEUE		144		0	0		
	3	ENTER		144		0	0		
	4	DEPART		144		0	0		
	5	ADVANCE		144		0	0		
	6	LEAVE		144		0	0		
	7	TERMINATE		144		0	0		
	8	GENERATE		182		0	0		
	9	TERMINATE		182		0	0		
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
LINE	1	0	144	144	0.000	0.000	0.000	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
PRICHAL	2	2	0	2	288	1	0.525	0.262	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
326	0	4372.830	326	0	1				
328	0	4392.000	328	0	8				

Рис. 3.14: Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов

4 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я реализовала с помощью grps:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

Список литературы

1. Алтаев А. А. Имитационное моделирование на языке GPSS — Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2001. — 122 с.
2. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. Практикум: учеб. пособие для вузов. — 2-е, перераб. и доп. — М. : Высш. шк., 2003. — 295 с.
3. Имитационное и статистическое моделирование / В. И. Лобач, В. П. Кирлица, В. И. Малюгин, С. Н. Сталевская. — Мн. : БГУ, 2004. — 189 с.
4. Шевченко Д. Н., Кравченя И. Н. Имитационное моделирование на GPSS : учеб. метод. пособие для студентов технических специальностей. — Гомель : БелГУТ, 2007. — 97 с.