

Лабораторная работа № 14

Модели обработки заказов


Хамдамова Айжана

5 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Хамдамова Айжана
- студент факультета Физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@pfur.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2024-2025_simmod




В интернет-магазине заказы принимает один оператор. Интервалы поступления заказов распределены равномерно с интервалом 15 4 мин. Время оформления заказа также распределено равномерно на интервале 10 2 мин. Обработка по ступивших заказов происходит в порядке очереди (FIFO). Требуется разработать модель обработки заказов в течение 8 часов.

Реализовать с помощью gpss:

- модель оформления заказов клиентов одним оператором;
- построение гистограммы распределения заявок в очереди;
- модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине;
- модель оформления заказов несколькими операторами.

Выполнение лабораторной работы

Модель оформления заказов клиентов одним оператором



The screenshot shows a window titled "GPSS World - Model1.gps" with a menu bar (File, Edit, Search, View, Commands, Windows, Help) and a toolbar. The main text area contains the following GPSS code:


```
;operator  
GENERATE 15,4  
QUEUE operator_q  
SEIZE operator  
DEPART operator_q  
ADVANCE 10,2  
RELEASE operator  
TERMINATE 0  
;timer  
GENERATE 480  
TERMINATE 1  
START 1
```

Рис. 1: Модель оформления заказов клиентов одним оператором

Модель оформления заказов клиентов одним оператором

GPSS World Simulation Report - Modell.1.1									
понедельник, мая 05, 2025 15:14:19									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		480.000		9	1	0			
NAME		VALUE							
OPERATOR		10001.000							
OPERATOR_Q		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	32		0	0			
	2	QUEUE	32		0	0			
	3	SEIZE	32		0	0			
	4	DEPART	32		0	0			
	5	ADVANCE	32		1	0			
	6	RELEASE	31		0	0			
	7	TERMINATE	31		0	0			
	8	GENERATE	1		0	0			
	9	TERMINATE	1		0	0			
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	32	0.639	9.589	1	33	0	0	0	0
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
OPERATOR_Q	1	0	32	31	0.001	0.021	0.671	0	
FEC	XM	FRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
33	0		489.786	33	5	6			
34	0		496.081	34	0	1			
35	0		960.000	35	0	8			

Рис. 2: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине



The screenshot shows a text editor window titled "model1.gps" with a menu bar (File, Edit, Search, View, Command, Window, Help) and a toolbar. The script content is as follows:

```
;operator
GENERATE 3.14, 1.7
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 6.66, 1.7
RELEASE operator
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 3: Модель оформления заказов клиентов одним оператором с измененными интервалами заказов и времени оформления клиентов





Рис. 4: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине с изменёнными интервалами заказов и времени оформления клиентов

Построение гистограммы распределения заявок в очереди



```
Waittime QTABLE operator_q,0,2,15
GENERATE 3.34,1.7
TEST LE Q$operator_q,1,Fin
SAVEVALUE Custnum+,1
ASSIGN Custnum,X$Custnum
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator
Fin TERMINATE 1
```

Рис. 5: Построение гистограммы распределения заявок в очереди

Построение гистограммы распределения заявок в очереди




Рис. 6: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине при построении гистограммы

Построение гистограммы распределения заявок в очереди

File

Edit

Search

View

Command

Window

Help

WAITTIME

10000.000

LABEL

LOC

BLOCK TYPE

ENTRY COUNT

CURRENT

COUNT

RETRY

1

GENERATE

102

0

0

2

TEST

102

0

0

3

SAVEVALUE

55

0

0

4

ASSIGN

55

0

0

5

QUEUE

55

1

0

6

SEIZE

54

1

0

7

DEPART

53

0

0

8

ADVANCE

53

0

0

9

RELEASE

53

0

0

FIN

10

TERMINATE

100

0

0

FACILITY

ENTRIES

UTIL.

AVE. TIME

AVAIL.

OWNER

PEND

INTER

RETRY

DELAY

OPERATOR

54

0.987

6.470

1

98

0

0

0

1

QUEUE

MAX CONT.

ENTRY

ENTRY(0)

AVE. CONT.

AVE. TIME

AVE. (-0)

RETRY

OPERATOR_Q

2

2

55

1

1.652

10.628

10.824

0

TABLE

MEAN

STD.DEV.

RANGE

RETRY

FREQUENCY

CUM. %

WAITTIME

10.709

2.702

0

-

0.000

1

1.89

0.000 -

2.000

0

1.89

2.000 -

4.000

1

3.77

4.000 -

6.000

0

3.77

6.000 -

8.000

4

11.32

8.000 -

10.000

12

33.96

10.000 -

12.000

17

66.04

12.000 -

14.000

14

92.45

14.000 -

16.000

4

100.00

SAVEVALUE

RETRY

VALUE

CUSTNUM

0

55.000

CEC XN

PRI

M1

ASSEM

CURRENT

NEXT

PARAMETER

VALUE

98

0

341.236

98

6

7

CUSTNUM

54.000

FEC XN

PRI

BDT

ASSEM

CURRENT

NEXT

PARAMETER

VALUE

103

0

356.553

103

0

1

For Help, press F1

Report is Complete.

Построение гистограммы распределения заявок в очереди





Рис. 8: Гистограмма распределения заявок в очереди

Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

```
; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
; order and service package
GENERATE 30,8
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 5,2
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
```

Рис. 9: Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине



```
; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
TRANSFER 0.3,nodoppackage,doppackage
doppackage ADVANCE 5,2
nodoppackage RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 11: Модель обслуживания двух типов заказов с условием, что число заказов с дополнительным пакетом услуг составляет 30% от общего числа заказов





Рис. 12: Отчёт по модели оформления заказов двух типов заказов

Модель оформления заказов несколькими операторами




The screenshot shows a GPSS World window titled "GPSS World - (Model1.gps)". The main text area contains the following code, which is highlighted in yellow:

```
operator STORAGE 4  
GENERATE 5,2  
QUEUE operator_q  
ENTER operator,1  
DEPART operator_q  
ADVANCE 10,2  
LEAVE operator,1  
TERMINATE 0  
;timer  
GENERATE 480  
TERMINATE 1  
START 1
```

Рис. 13: Модель оформления заказов несколькими операторами

Модель оформления заказов несколькими операторами



The screenshot shows a window titled "GPSS World Simulation Report - Modell.13.1". The window has a menu bar (File, Edit, Search, View, Command, Window, Help) and a toolbar with icons for file operations, simulation control, and help. The main text area displays the simulation results in a structured format.

GPSS World Simulation Report - Modell.13.1

понедельник, мая 05, 2025 16:30:07

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	9	0	1


NAME	VALUE
OPERATOR	10000.000
OPERATOR_Q	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1		GENERATE	93	0	0
2		QUEUE	93	0	0
3		ENTER	93	0	0
4		DEPART	93	0	0
5		ADVANCE	93	2	0
6		LEAVE	91	0	0
7		TERMINATE	91	0	0
8		GENERATE	1	0	0
9		TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	1	0	93	93	0.000	0.000	0.000 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
OPERATOR	4	2	0	4	93	1	1.926	0.482	0	0

FEC	XN	FRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
95	0		480.457	95	0	1		
93	0		482.805	93	5	6		
94	0		483.473	94	5	6		
96	0		960.000	96	0	8		



The screenshot shows the GPSS World interface with a model for order processing by multiple operators. The model is written in GPSS language and includes the following commands:

```
operator STORAGE 4  
  GENERATE 5,2  
  TEST LE Q$operator_q,2  
  QUEUE operator_q  
  ENTER operator,1  
  DEPART operator_q  
  ADVANCE 30,2  
  LEAVE operator,1  
  TERMINATE 0  
;timer  
  GENERATE 480  
  TERMINATE 1  
  START 1
```

Рис. 15: Модель оформления заказов несколькими операторами с учетом отказов клиентов

GPSS World Simulation Report - Model1.14.1

понедельник, мая 05, 2025 16:35:34

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	10	0	1

NAME	VALUE
OPERATOR	10000.000
OPERATOR_Q	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
1		GENERATE	96		27	0
2		TEST	67		0	0
3		QUEUE	67		3	0
4		ENTER	64		0	0
5		DEPART	64		0	0
6		ADVANCE	64		4	0
7		LEAVE	60		0	0
8		TERMINATE	60		0	0
9		GENERATE	1		0	0
10		TERMINATE	1		0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.I-0)	RETRY
OPERATOR_Q	3	3	67	4	2.701	19.347	20.576	27

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
OPERATOR	4	0	0	4	64	1	3.885	0.971	0	3

FEC	XN	PRI	BOT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
96	0		480.736	96	0	1		
92	0		491.784	92	6	7		
63	0		491.929	63	6	7		
64	0		495.070	64	6	7		
65	0		499.648	65	6	7		
97	0		960.000	97	0	9		

Рис. 16: Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами с учетом отказов клиентов

Я реализовала модели обработки заказов и провела анализ результатов.

1. Алтаев А. А. Имитационное моделирование на языке GPSS — Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2001. — 122 с.
2. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. Практикум: учеб. пособие для вузов. — 2-е, перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2003. — 295 с.
3. Имитационное и статистическое моделирование / В. И. Лобач, В. П. Кирлица, В. И. Малюгин, С. Н. Сталевская. — Мн.: БГУ, 2004. — 189 с.
4. Шевченко Д. Н., Кравченя И. Н. Имитационное моделирование на GPSS : учеб. метод. пособие для студентов технических специальностей. — Гомель : БелГУТ, 2007. — 97 с.