

2.1.2 - Exercice : nom de famille

Créer une regex qui valide un nom de famille

Explication

Les critères sont similaires à ceux du prénom : uniquement des lettres, mais cette fois on impose un minimum de deux caractères.

On autorise également le tiret `-` pour les noms composés. La longueur maximale est fixée à 30 caractères.

La classe `[A-Za-z-]` accepte les lettres et le tiret. On place le tiret à la fin de la classe pour qu'il soit interprété comme un caractère normal.

Le quantificateur `{2,30}` signifie que la chaîne doit contenir entre 2 et 30 caractères. L'ensemble est encadré par `^...$` pour exiger que toute la chaîne corresponde au motif.

Ce motif accepte des noms comme Durand ou Jean-Pierre.

Remarque : ce motif simplifié autorise aussi des cas techniquement incorrects (ex : un tiret final ou double tiret). Pour les interdire, on devrait utiliser des techniques avancées comme les lookahead.

Ce motif n'autorise pas non plus les espaces ni les apostrophes. Pour cela, on pourrait écrire `[A-Za-z-' ]`.

2.1.2 - Exercice : nom de famille

Consigne : écrire une regex qui valide un nom de famille en respectant les critères ci-dessus.

Exemples à tester :

- Durand – doit correspondre (valide, 6 lettres)
- Li – doit correspondre (valide, 2 lettres minimum atteintes)
- L – ne doit pas correspondre (invalide : trop court)
- Jean-Pierre – doit correspondre (valide : lettres + tiret)
- Jean--Pierre – ne devrait pas correspondre, mais sera accepté par cette regex simple

Note : Pour des validations plus strictes (ex : empêcher deux tirets consécutifs), des regex plus complexes avec lookahead seraient nécessaires.