

2.3 - Ancres : début / fin de ligne

S'assurer que le motif correspond à toute la chaîne

Définition

Les ancres sont des métacaractères qui ne consomment aucun caractère mais désignent une position dans la chaîne :

- `^` : début de la chaîne
- `$` : fin de la chaîne

Ces symboles permettent de s'assurer que le motif correspond à toute la chaîne, et non simplement à une sous-partie.

Exemples :

- `^Bonjour` : commence par "Bonjour"
- `fin$` : se termine par "fin"
- `^la fin$` : correspond exactement à "la fin"

En validation de champ (email, prénom...), on utilise systématiquement `^` et `$` pour cadrer toute la chaîne.

Exemple sans ancre : `\d{5}` pourrait détecter "75001" dans "75001ABC", ce qui fausse la validation stricte. C'est pourquoi on utilise `^\d{5}$`.

2.3.1 - Exercice : code postal

Consigne : écrire une regex qui valide un code postal français de 5 chiffres consécutifs, sans lettres ni symboles.

Explication : `[0-9]` désigne un chiffre, `{5}` exige cinq chiffres consécutifs. L'ancrage avec `^` et `$` garantit que la chaîne contient uniquement 5 chiffres, rien de plus.

Exemples à tester :

- `75001` - correspond
- `01234` - correspond
- `7501` - ne correspond pas
- `750010` - ne correspond pas
- `75A01` - ne correspond pas

Note : La regex acceptera `00000` sur le plan du format, même si ce n'est pas un vrai code postal. Une validation métier pourrait restreindre ce cas.