

2.4 - Groupes et alternation

Regrouper des éléments et proposer des choix dans une regex

Définition

Les groupes sont définis par des parenthèses `( )`. Ils servent à :

- Appliquer un quantificateur à une séquence complète
- Créer des alternatives conditionnelles (choix)

`(?: ... )` permet de créer un groupe non-capturant (pas stocké, mais groupé).

L'alternation se fait avec le symbole `|` :

- `rouge|bleu` : correspond à "rouge" ou "bleu"
- `^(Mr|Mme|Mlle)$` : chaîne exactement égale à "Mr", "Mme" ou "Mlle"
- `a(b|c)d` : correspond à "abd" ou "acd"

Utiliser des parenthèses permet de limiter la portée du `|` et d'éviter des confusions.

Quantificateur appliqué à un groupe :

- `(ABC){3}` : correspond à "ABCABCABC"
- `ABC{3}` : correspond à "ABCCC" (car seul le C est répété)

2.4.1 - Exercice : numéro de téléphone

Consigne : écrire une regex qui valide un numéro de téléphone français à 10 chiffres, avec ou sans espaces entre chaque paire de chiffres.

Explication :

- `\d{2}` : deux chiffres
- `\s?` : espace facultatif
- `(\d{2}\s?){4}` : 4 groupes de "2 chiffres + espace éventuel"
- `\d{2}` final : les 2 derniers chiffres

Ce motif accepte des formats comme "0612345678" ou "06 12 34 56 78".

Exemples à tester :

- 0612345678 - doit correspondre
- 06 12 34 56 78 - doit correspondre
- 06 12 345 678 - ne doit pas correspondre
- 0 612345678 - ne doit pas correspondre
- 061234567 - ne doit pas correspondre
- 06123456789 - ne doit pas correspondre
- 06-12-34-56-78 - ne doit pas correspondre

Remarque : Pour plus de précision, on pourrait exiger que le numéro commence par 0 et autoriser d'autres séparateurs. Mais ici on se concentre sur les groupes et l'alternation.