

Dokumentacija preporuiva termina

Preporuke su dostupne kroz `GET /api/recommendations/time-slots`. Endpoint koristi trenutno prijavljenog korisnika, a svaki vraeni termin sada sadrži i polje `Reason` sa kratkim, razumljivim objašnjenjem preporuke.

Collaborative filtering

`RecommendationService` koristi jednostavan user-based collaborative filtering:

1. Aktivne rezervacije trenutnog korisnika grupišu se po danu u sedmici i satu poetka termina. Broj rezervacija u grupi je lieni signal.
2. Aktivne rezervacije drugih korisnika koriste se da pronađu do 20 korisnika iji se dan i sat rezervacija preklapaju sa lienim signalima. To su „slien korisnici“.
3. Rezervacije slienih korisnika se zatim grupišu po istom kljuu (dan u sedmici, sat poetka). Njihova učestalost je kolaborativni signal.
4. Dostupni termini se rangiraju ponderisanim rezultatom:
 $\text{kolaborativni signal} \times 3 + \text{lieni signal} \times 2$.

Rezervisani, neaktivni ili nedostupni termini se ne vraaju. Klju koristi dan u sedmici i sat poetka, pa se preporuka odnosi na obrazac vremena, a ne na odreeni raniji datum.

Vremenski prozor

Kandidati su aktivni i dostupni termini od sutrašnjeg dana do kraja 30. dana računajući od danas. Rezultati se sortiraju po rezultatu, a zatim po datumu i vremenu, i vraa se najviše traženi broj rezultata (ograničen na 1–10).

Fallback ponašanje i razlog

Ako nema podudaranja sa slienim korisnicima, lieni signal i dalje može rangirati termine. Ako nema ni lienih rezervacija koje se podudaraju, termini sa rezultatom nula vraaju se hronološki kao dostupne opcije u

30-dnevnom prozoru. `Reason` opisuje signal koji je doveo do preporuke:

? oba signala: korisnik i slični korisnici nešto biraju taj dan i sat;

? samo kolaborativni signal: slični korisnici nešto biraju taj dan i sat;

? samo lični signal: korisnik je ranije rezervisao taj dan i sat;

? bez signala: termin je ponuđen kao dostupna opcija u narednih 30 dana.