BERUANG SASTRA PRESENTS

MOCAB

MOVIE CABIN

ROADMAP PENGEMBANGAN APLIKASI

Dari prototype menuju ruang arsip film dan gagasan kreatif.

PRODUCT ROADMAP • MVP EDITION • 28 OKTOBER 2026

Apa itu MOCAB?

MOCAB (Movie Cabin) by Beruang Sastra adalah personal movie library dan film research companion. Aplikasi ini membantu pengguna mengumpulkan film dari berbagai sumber, mengelola daftar tontonan, mencatat pengalaman setelah menonton, serta menyimpan gagasan yang berpotensi dikembangkan menjadi konten.

Tujuan utama

- **Discover:** menemukan pilihan film dari koleksi berdasarkan mood dan preferensi.
- **Save:** menyimpan film beserta metadata dan sumber rekomendasinya.
- **Watch:** mengelola status tontonan dan membuka tautan yang disimpan.
- **Reflect:** memberi rating dan menulis catatan setelah menonton.
- **Develop:** mengarsipkan tema, konflik, adegan, dan ide untuk workflow Beruang Sastra.

Prinsip produk

> **MOCAB bukan sekadar watchlist. MOCAB adalah tempat menyimpan film, pengalaman menonton, dan gagasan yang ingin diceritakan.**

Kondisi awal

Area	Status awal	Implikasi
Prototype UI	Tersedia dalam satu file HTML	Perlu audit dan dipindahkan ke struktur aplikasi yang terawat.
Data film	Disimpan dalam variabel JavaScript	Belum persisten; data dapat hilang saat sesi dimulai ulang.
Fetch metadata	Masih menggunakan data simulasi	Perlu pencarian metadata sungguhan dan fallback manual.
Creator Archive	Rating, potensi, dan catatan sudah ada di UI	Perlu skema penyimpanan permanen dan pengujian alur.

Catatan: status di atas berasal dari pemeriksaan prototype HTML yang tersedia. Belum merupakan hasil audit runtime atau pengujian menyeluruh.

Fitur yang masuk versi pertama

Modul	Kebutuhan MVP	Kriteria penerimaan
Home & Discovery	Rekomendasi dari koleksi, mood filter, shuffle, pintasan tambah film.	Filter dan shuffle menghasilkan daftar yang benar; kondisi koleksi kosong ditangani.
Save Movie	Cari film, preview metadata, pilih beberapa mood, simpan film.	Data yang ditampilkan sesuai hasil pilihan; kegagalan fetch memiliki fallback manual.
Movie Bank	Grid poster, pencarian, filter, status, detail, edit, dan hapus.	Perubahan tersimpan permanen dan daftar terbarui setelah operasi CRUD.
Movie Detail	Metadata, synopsis, sumber/link tontonan, status dan rating.	Detail konsisten dengan data tersimpan; tautan eksternal ditangani dengan aman.
After Watch	Tandai selesai, rating 1–10, content potential 1–10, catatan.	Log tersimpan dan bisa dibuka kembali untuk diedit.
Creator Archive	Catatan adegan, konflik, tema, angle, dan ide konten.	Catatan tidak hilang saat halaman dimuat ulang; teks dapat diperbarui.
Keamanan dasar	Akses privat, pengelolaan secret di server, kebijakan akses database.	Pengguna yang tidak berwenang tidak dapat membaca atau mengubah koleksi.

Di luar cakupan MVP

- AI pembuat script atau rekomendasi berbasis machine learning.
- Integrasi otomatis Instagram, TikTok, dan pengambilan data dari semua jenis URL.
- Fitur sosial, kolaborasi multi-user, komentar publik, dan sistem langganan.
- Aplikasi Android/iOS native dan analitik performa konten.

Fitur di atas dapat dipertimbangkan setelah alur inti terbukti berguna dan stabil.

Enam fase menuju MVP

Urutan dibuat agar fondasi dan data stabil terlebih dahulu, sebelum integrasi eksternal dan penyempurnaan workflow kreator.

0

Audit & Product Definition

Output: spesifikasi MVP yang disepakati

- Audit struktur HTML, JavaScript, interaksi, dan keadaan kosong/error.
- Tetapkan user flow, halaman, istilah, status tontonan, dan aturan duplikasi.
- Definisikan skema data, kebutuhan autentikasi, dan kriteria penerimaan.
- Pisahkan fitur MVP dari ide pengembangan lanjutan.

1

Foundation

Output: aplikasi Next.js berjalan dengan struktur yang rapi

- Siapkan Next.js App Router, TypeScript, Tailwind CSS, dan repository Git.
- Pindahkan prototype ke komponen dan halaman yang terorganisasi.
- Siapkan konfigurasi environment, linting, dan pemeriksaan build.
- Pertahankan identitas visual MOCAB sambil memastikan responsivitas.

2

Database & Movie Management

Output: Movie Bank dengan penyimpanan persisten

- Siapkan PostgreSQL dan strategi akses data; Supabase dapat digunakan sebagai opsi awal.
- Bangun operasi create, read, update, dan delete (CRUD) film.
- Implementasikan search, multi-mood, filter, sort dasar, dan pencegahan duplikasi.
- Pastikan data bertahan setelah reload dan error database ditangani.

3

Movie Metadata Integration

Output: pencarian metadata nyata dengan fallback

- Integrasikan TMDB untuk pencarian dan pengambilan metadata yang sesuai.
- Tampilkan hasil pencarian dan preview sebelum film disimpan.
- Simpan ID sumber eksternal bila tersedia untuk membantu identifikasi duplikasi.
- Sediakan manual search/input ketika URL sumber tidak bisa dikenali.
- Simpan secret di server; periksa persyaratan penggunaan dan atribusi TMDB.

4

Watch Log & Creator Archive

Output: catatan tontonan dan ide konten yang tersimpan

- Implementasikan status Unwatched/Watched dan alur menandai selesai.
- Simpan movie rating, content potential, tanggal, dan catatan.
- Dukung edit catatan dan tampilkan kembali di halaman detail.
- Rancang struktur agar riwayat rewatch dapat ditambahkan kemudian tanpa mempersulit MVP.

5

QA, Security & Deployment

Output: MVP siap digunakan secara privat

- Uji alur utama, validasi form, empty state, loading, dan error state.
- Uji responsivitas desktop/mobile, aksesibilitas dasar, dan konsistensi UI.
- Konfigurasikan autentikasi dan aturan akses database sebelum deployment publik.
- Siapkan environment production, deployment, backup/restore, dan panduan penggunaan.
- Lakukan smoke test setelah deploy dan perbaiki bug yang ditemukan.

Struktur data dan arsitektur

Skema berikut adalah rancangan awal untuk divalidasi pada Phase 0, bukan migration final.

Entitas	Peran	Contoh field
Movies	Metadata utama film	id, tmdb_id, title, release_year, poster_path, synopsis, runtime, source_url, watch_url, status, created_at, updated_at
Moods	Daftar mood/kategori	id, name, slug
Movie Moods	Relasi many-to-many film dan mood	movie_id, mood_id
Watch Logs	Catatan setelah menonton	id, movie_id, watched_at, movie_rating, content_potential, notes

Aturan data yang perlu ditetapkan

- Satu film dapat memiliki beberapa mood; jangan simpan hanya satu mood sebagai teks tunggal.
- Bedakan source_url (tempat film ditemukan) dari watch_url (tautan yang ingin dibuka untuk menonton).
- Gunakan identitas sumber eksternal seperti tmdb_id jika tersedia; tetap sediakan aturan untuk data tanpa ID.
- Validasi rating dan content potential pada rentang 1–10.
- Tentukan apakah MVP menyimpan satu log terbaru per film atau sejak awal mendukung banyak riwayat tontonan. Rekomendasi awal: satu log aktif, tetapi skema tidak menghalangi pengembangan riwayat.
- Rancang penghapusan dengan jelas: apakah film dan seluruh catatan terkait ikut dihapus.

Arsitektur yang disarankan

Lapisan	Pilihan awal	Tanggung jawab
UI	Next.js App Router + React + TypeScript + Tailwind	Halaman, komponen, interaksi, state UI.
Server logic	Next.js server-side routes/actions sesuai kebutuhan	Validasi, akses database, panggilan metadata yang memerlukan secret.
Database	PostgreSQL; Supabase sebagai kandidat	Penyimpanan film, mood, log, dan kebijakan akses.
External service	TMDB API	Pencarian metadata film dan poster, sesuai ketentuan layanan.
Delivery	Git/GitHub + Vercel sebagai kandidat	Version control, preview, dan deployment.

Alur utama yang harus mulus

Alur A — Menyimpan film

Buka Add Movie → cari judul atau masukkan sumber → pilih hasil yang cocok → periksa preview metadata → pilih satu atau beberapa mood → simpan → film muncul di Movie Bank.

Alur B — Menonton dan mencatat

Buka Movie Bank → pilih film → buka detail → akses watch URL yang tersimpan bila tersedia → tandai selesai → isi rating dan content potential → tulis catatan → simpan → catatan tampil di Creator Archive.

Alur C — Menemukan film dari koleksi

Buka Home → pilih mood atau Shuffle → buka detail film → putuskan untuk menonton atau kembali ke koleksi.

Kriteria kualitas minimum

Area	Yang harus diuji
Fungsional	CRUD, search, filter multi-mood, shuffle, detail, status watched, rating, dan notes.
Data	Data tetap ada setelah reload; validasi input; duplikasi; kegagalan fetch dan database.
UI/UX	Loading, empty state, error state, pesan sukses, tampilan mobile dan desktop.
Keamanan	Secret tidak bocor ke client; akses koleksi privat; validasi server; aturan database diuji.
Deployment	Environment terpisah, build sukses, smoke test, prosedur backup dan pemulihan diketahui.

Risiko utama dan mitigasi

Risiko	Mitigasi
URL sosial tidak mudah dikenali sebagai film.	Sediakan manual search dan jangan mengandalkan ekstraksi otomatis dari semua platform.
Metadata atau poster salah.	Tampilkan preview dan minta pengguna mengonfirmasi hasil sebelum menyimpan.
Data hilang atau duplikat.	Gunakan database persisten, identitas sumber, validasi, dan pengujian skenario duplikasi.
Koleksi pribadi terbuka setelah deploy.	Aktifkan autentikasi dan kebijakan akses database sebelum aplikasi dipublikasikan.
Scope melebar karena ide fitur baru.	Bekukan scope MVP; simpan ide tambahan di backlog fase berikutnya.

Deliverable per fase

Fase	Deliverable yang harus tersedia sebelum lanjut
Phase 0	Dokumen scope MVP, user flow, skema data awal, aturan duplikasi, daftar acceptance criteria, dan daftar risiko.
Phase 1	Repository terstruktur, aplikasi dapat dijalankan, halaman utama terpasang, lint/build lolos.
Phase 2	CRUD terhubung database, search/filter, multi-mood, dan tes persistensi data.
Phase 3	Pencarian TMDB, preview, penyimpanan metadata, fallback manual, penanganan error API.
Phase 4	Status tontonan, rating, content potential, catatan Creator Archive tersimpan dan dapat diedit.
Phase 5	Laporan pengujian, konfigurasi keamanan, deployment privat, smoke test, dan panduan singkat.

Urutan kerja yang direkomendasikan sekarang

1. **Audit prototype HTML**
   Petakan fungsi yang sudah berjalan, simulasi, bug potensial, dan elemen UI yang perlu dipertahankan.
2. **Konfirmasi keputusan produk**
   Tetapkan single-user, autentikasi, satu log atau multi-log, dan perilaku penghapusan.
3. **Finalisasi skema data dan acceptance criteria**
   Buat keputusan teknis yang bisa diuji sebelum coding.
4. **Mulai Phase 1**
   Bangun foundation Next.js berdasarkan hasil audit, tanpa menambahkan fitur di luar scope.

Definisi selesai MVP

MOCAB dapat dianggap mencapai MVP ketika pengguna dapat menyimpan dan mengelola koleksi film secara persisten, mencari metadata dengan fallback yang jelas, mengelompokkan film dengan beberapa mood, serta mencatat rating dan gagasan setelah menonton—dengan akses privat dan alur utama yang sudah diuji.

Dokumen kerja • Versi 1.0 • 28 Oktober 2026