

Packet Tracer : configuration des listes de contrôle d'accès étendues, scénario 3 (version de l'instructeur)

Remarque à l'intention de l'instructeur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version de l'instructeur.

Topologie




Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
RT1	G0/0	172.31.1.126	255.255.255.224	N/A
	S0/0/0	209.165.1.2	255.255.255.252	N/A
PC1	NIC	172.31.1.101	255.255.255.224	172.31.1.126
PC2	NIC	172.31.1.102	255.255.255.224	172.31.1.126
PC3	NIC	172.31.1.103	255.255.255.224	172.31.1.126
Server1	NIC	64.101.255.254	255.254.0.0	64.100.1.1
Server2	NIC	64.103.255.254	255.254.0.0	64.102.1.1

Objectifs

Partie 1 : configuration d'une liste de contrôle d'accès étendue nommée

Partie 2 : application et vérification de la liste de contrôle d'accès étendue

Contexte/scénario

Dans ce scénario, certains périphériques du LAN sont autorisés à accéder à différents services sur des serveurs sur Internet.

Partie 1 : Configuration d'une liste de contrôle d'accès étendue nommée

Utilisez une liste de contrôle d'accès nommée pour implémenter la stratégie suivante :

- Bloquez les accès HTTP et HTTPS de **PC1** à **Server1** et **Server2**. Les serveurs sont dans le cloud et vous connaissez uniquement leurs adresses IP.
- Bloquez l'accès FTP de **PC2** à **Server1** et **Server2**.
- Bloquez l'accès ICMP de **PC3** à **Server1** et **Server2**.

Remarque : à des fins d'évaluation, vous devez configurer les instructions dans l'ordre indiqué dans les étapes suivantes.

Étape 1 : Refusez à PC1 l'accès aux services HTTP et HTTPS sur Server1 et Server2.

- a. Créez une liste de contrôle d'accès IP baptisée ACL qui empêchera **PC1** d'accéder aux services HTTP et HTTPS de **Server1** et de **Server2**. Comme il est impossible d'observer directement le sous-réseau des serveurs sur Internet, quatre règles sont requises.

Quelle est la commande pour débiter la liste de contrôle d'accès nommée ?

```
ip access-list extended ACL
```

- b. Notez l'instruction refusant l'accès de **PC1** à **Server1**, uniquement pour HTTP (port 80).

```
deny tcp host 172.31.1.101 host 64.101.255.254 eq 80
```

- c. Notez l'instruction refusant l'accès de **PC1** à **Server1**, uniquement pour HTTPS (port 443).

```
deny tcp host 172.31.1.101 host 64.101.255.254 eq 443
```

- d. Notez l'instruction refusant l'accès de **PC1** à **Server2**, uniquement pour HTTP.

```
deny tcp host 172.31.1.101 host 64.103.255.254 eq 80
```

- e. Notez l'instruction refusant l'accès de **PC1** à **Server2**, uniquement pour HTTPS.

```
deny tcp host 172.31.1.101 host 64.103.255.254 eq 443
```

Étape 2 : Refusez à PC2 l'accès aux services FTP sur Server1 et Server2.

- a. Notez l'instruction refusant l'accès de **PC2** à **Server1**, uniquement pour FTP (port 21 seulement).

```
deny tcp host 172.31.1.102 host 64.101.255.254 eq 21
```

- b. Notez l'instruction refusant l'accès de **PC2** à **Server2**, uniquement pour FTP (port 21 seulement).

```
deny tcp host 172.31.1.102 host 64.103.255.254 eq 21
```

Étape 3 : Empêchez PC3 d'envoyer une requête ping à Server1 et Server2.

- a. Notez l'instruction refusant l'accès ICMP de **PC3** vers **Server1**.

```
deny icmp host 172.31.1.103 host 64.101.255.254
```

- b. Notez l'instruction refusant l'accès ICMP de **PC3** vers **Server2**.

```
deny icmp host 172.31.1.103 host 64.103.255.254
```

Étape 4 : Autorisez tout autre trafic IP.

Par défaut, une liste d'accès refuse tout trafic qui ne correspond à aucune règle de la liste. Quelle commande autorise tout autre trafic ?

```
permit ip any any
```

Partie 2 : Application et vérification de la liste de contrôle d'accès étendue

Le trafic à filtrer provient du réseau 172.31.1.96/27 et est à destination des réseaux distants. L'emplacement approprié de la liste de contrôle d'accès dépend également de la relation du trafic par rapport à **RT1**.

Étape 1 : Appliquez la liste de contrôle d'accès à l'interface appropriée dans la bonne direction.

- a. Quelles sont les commandes nécessaires pour appliquer la liste de contrôle d'accès à l'interface appropriée et vers la direction appropriée ?

```
interface g0/0
```

```
ip access-group ACL in
```

Étape 2 : Testez l'accès pour chaque PC.

- a. Accédez aux sites Web de **Server1** et **Server2** avec le navigateur Web de **PC1** en utilisant les protocoles HTTP et HTTPS.
- b. Accédez aux services FTP de **Server1** et **Server2** en utilisant **PC1**. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont **cisco**.
- c. Envoyez une requête ping à **Server1** et **Server2** depuis **PC1**.
- d. Répétez les étapes 2a à 2c avec **PC2** et **PC3** pour vérifier le bon fonctionnement de la liste d'accès.