Requêtes en Algèbre Relationnelle:

1.

```
R1=Jointure (Individu I , Location L, I.n°identité=L.n°identité)
R2= jointure (R1, Logement L, R1.n°Logement=L.n°logement)
R3= sélection(R2, adresse = "Rue Pierre Qury")
R4= Projection (R3, Nom, Prénom)
```

2.

```
R5= Sélection (R1, DateDébut ="10\10\2021" and DateFin="31\12\2021")
R6= Projection (R5, n°identité, Nom,Prénom, DateNaissance, n°téléphone)
```

3.

soit "XX" le nom d'un quartier

```
R7= jointure (R2, Quartier Q, R2.id_quartier=Q.id_quartier)
R8= Sélection (R7, Nom_quartier= "XX")
R9= projection (R8, Nom)
```

4.

```
Y=Projection (TypeLogement, TypeLogement)
X=Projection (R2, n°identité, Nom,Prénom,DateNaissance, TypeLogement)
R10= Division(X,Y)
```

Requêtes SQL

1.

```
Select adresse, n°logement, COUNT(*) as nbr-Individus
from Individu I, Location L, Logement LO
where I.N°identité=L.N°identité and L.n°Logement=LO.n°Logement
Group by n°logement
Having Count(*)>=100;
```

2.

```
Select N°Logement, TypeLogement
from Logement
where Loyer > ALL (select Loyer FROM
Individu I, Location L, Logement LO
where I.N°identité=L.N°identité and L.n°Logement=LO.n°Logement and (NOM =
" BEN Brahim" and Prénom ="Mohamed Ali") Or (Nom="Triki" and
Prénom="Salma")
);
```

3.

```
select *
from Logement
where Loyer = (Select Loyer from
Logement L, Individu I , Location LO
where I.N°identité=L.N°identité
and L.n°Logement=LO.n°Logement and n°Identité= "Id010");
```

4.

```
Select Nom
from
Individu I, Location L, Logement LO, Quartier Q
where I.N°identité=L.N°identité
and L.n°Logement=LO.n°Logement
and Q.id_quartier=LO.id_quartier
and Nom_quartier like "XX";
```