TP2 ORACLE : Le Langage SQL (LDD & LMD)

Définition de Données :

```
-- 2)      create table  empwork
      as             select * from emp;


-- 3)      delete from emp;

      alter table emp
      modify (ename varchar2(9));

      insert      into emp
      select      empno, substr(ename,1,9), job, mgr, hiredate, sal,
            comm, deptno
      from        empwork;


-- 4)      update emp
      set     hiredate = sysdate
      where   upper(ename) = 'MILLER';
```

Manipulation de données :

```
-- 5)
      -- 5.1)    select avg(nvl(comm, 0.00))from   emp;
   -- 5.2)       select     ename
           from  emp
where to_char(hiredate, 'DD/MM/YY') = to_char(sysdate, 'DD/MM/YY');
   -- 5.3)       select  distinct job
           from    emp
           where   deptno in (select deptno
                              from   dept
                              where  upper(loc) = 'CHICAGO');
   -- 5.4)       select  empno, salaire, hiredate
           from    emp
           where   deptno in (select deptno
                              from   emp
                              group  by deptno
                               having count(*) > 3);
   -- 5.5)       select      job, avg(salaire)
              from     emp
              group by job
              having   avg(salaire) = (select min(avg(salaire)
                                       from emp
                                       group by avg(salaire));
   -- 5.6)       select     empno
           from  emp
           where comm <= all (select distinct comm
                              from   emp
                              where  comm is not null
                              and    comm>0)
                 and comm > 0;
```

```
-- 5.7)      select     empno, ename, hiredate
          from  emp
          where      hiredate = (select min(hiredate)
                         from   emp);
-- 5.8)      select     empno, ename
          from  emp
          where      empno <> 7844
               and trunc(hiredate, 'MM') =
                    (select trunc(hiredate, 'MM')
                     from   emp
                     where  empno = 7844);
-- facultatif
```

Quels sont les noms des employés comportant un 'I' en deuxième position ou dont le nom ressemble à 'MIL ' ?

```
          select     nomemp
          from       employe
          where      (instr(nomemp, 'i', 1, 1) = 2) or
                     (soundex(nomemp) = soundex('mil'));
```