Correction TP0

Exercice 1 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int x ;
printf ("donner un entier :");
scanf("%d",&x) ;
printf("\n L'oppose de %d est %d ",x,-x);
 return 0;
}
```

Exercice 2 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int x, y, z, s, p ;
float M ;
printf ("donner un entier x :");
 scanf("%d",&x) ;
printf ("donner un deuxième entier y :");
scanf("%d",&y) ;
printf ("donner un trosième entier z :");
scanf("%d",&z) ;
s = x+y+z ;
p = x*y*z ;
M = (float)s/3 ;
printf("\n la somme est %d",s);
printf("\n le produit est %d",p);
printf("\n la moyenne est %f",M);
```

```
 return 0 ;
}
```

Exercice 3 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int x , j, m, a ;
printf ("donner un entier de 6 chiffres :");
 scanf("%d",&x) ;
a = x % 100 ;
j = x/ 10000 ;
m = (x%10000)/100 ;
printf("\n Jour : %d ",j);
printf("\n Mois : %d ",m);
printf("\n Année : %d ",a+2000);
return 0;
}
```

Exercice 4 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int r , p, s;
printf ("donner le rayon :");
 scanf("%d",&r) ;
printf("\n Le perimetre du cercle est %d ",2*3.14*r);
printf("\n La surface du cercle est %d ",3.14*r*r);
 return 0;
}
```

Exercice 5 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
float TF, TK, TC ;
printf ("\n donner la température TF :");
scanf("%f",&TF);
TC=(TF-32)/(1.8);
TK = 273 + TC ;
printf("\n La température en degré Kelvin TK est %f ",TK);
return 0;
}
```