TP Linux – Gestion des utilisateurs et des groupes LAB 3

- groupadd computestream

Crée un nouveau groupe système nommé computestream.

- getent group computestream

Affiche les informations du groupe computestream.

- mkdir -p /home/exam/computestream

Crée le répertoire computestream et ses dossiers parents.

- ls -ld /home/exam/computestream

Affiche les permissions et propriétaires du répertoire.

- chgrp computestream /home/exam/computestream

Attribue le groupe computestream comme groupe propriétaire.

- useradd candidat

Crée un utilisateur nommé candidat.

- passwd candidat

Définit le mot de passe de l'utilisateur candidat.

- usermod -aG wheel candidat

Ajoute candidat au groupe wheel.

- groups candidat

Affiche les groupes de l'utilisateur candidat.

- visudo

Ouvre le fichier sudoers en mode sécurisé.

- %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Autorise sudo sans mot de passe pour le groupe wheel.

- touch /etc/skel/NEWS

Crée un fichier modèle pour les nouveaux utilisateurs.

- useradd -m testuser

Crée un utilisateur testuser avec répertoire personnel.

- ls /home/testuser

Vérifie la présence du fichier NEWS.

- groupadd -g 2560 etudiants

Crée un groupe avec un GID spécifique.

- useradd -G etudiants,tekup harry

Crée harry et l'ajoute aux groupes etudiants et tekup.

- useradd -d /sysadmin -s /bin/zsh -G wheel sysadmin

Crée un utilisateur administrateur personnalisé.

- grep sysadmin /etc/passwd

Vérifie la création de sysadmin.

Exploration des fichiers système

- less /etc/passwd

Affiche les informations publiques des utilisateurs.

- less /etc/shadow

Affiche les informations sécurisées des mots de passe.

- useradd -m user1

Crée un nouvel utilisateur user1.

- tail -n 1 /etc/passwd

Affiche la dernière ligne ajoutée.

- su - user1

Ouvre une session avec user1.

- chage -E 2026-01-01 user1

Définit une date d'expiration du compte.

- usermod -L user1

Verrouille le compte user1.

- usermod -U user1

Déverrouille le compte user1.

Groupes et permissions

- groupadd amis

Crée le groupe amis.

- useradd rocky

Crée l'utilisateur rocky.

- useradd bullwinkle

Crée l'utilisateur bullwinkle.

- usermod -aG amis rocky

Ajoute rocky au groupe amis.

- mkdir partage

Crée un répertoire de travail.

- chmod 770 partage

Autorise l'accès complet au propriétaire et au groupe.

Répertoires partagés et recherche

- mkdir /srv/projets

Crée un répertoire partagé.

- chown :linux /srv/projets

Attribue le groupe linux au répertoire.

- chmod 770 /srv/projets

Restreint l'accès au propriétaire et au groupe.

- find / -user user1

Recherche les fichiers appartenant à user1.

- grep bash /etc/passwd

Affiche les utilisateurs utilisant bash.

- rm -r /srv/projets

Supprime définitivement le répertoire partagé.