Ls -l chgrp new-grp fich

-Rwx r- - r- x . user1 user1 fich => en octal : 745

Prop de fichier : exmple : chown user2 fich

Chmod (soit . ou +)

Suivant la définition d'une ACL

Getfacl : lire l'ACL

Setfacl : configurer une ACL

Exemple 2 : Un répertoire rep qui contient deux fichiers ; on veut changer le groupe de rep et de son contenu à user2 : chgrp -R user2 rep

Avec chmod , chown , chgrp et setfacl : -R

Chgmt des Droits de :

Groupe tekup à rw – : setfacl -m g :tekup :rw- fich

Groupe tic : rwx : setfacl -m g :tic :rw- fich

Groupe user1 :--- : chmod g-r fich

User user1 : r- - : chmod u-wx fich ou chmod u=r fich

U	+	r
G	-	w
O	=	x

R : 4

W :2

X : 1

Gestion des utilisateurs :

/etc/passwd :

Login :x :uid :gid :commentaire : home directory : shell

-l : login

-p : password

-u : uid

-g : gid (son groupe primaire) et -G : groupe secondaire

-c : commentaire

-d : home directory

-s : shell

Les commandes :

Ajouter : useradd

Modifier : usermod

Supprimer : userdel -r

Les fichiers sources de config

/etc/login.defs : uid_min uid_max

/etc/skel : les fichiers .bashrc .bash_profile

/etc/default/useradd : shell par défaut ; la base /home

La gestion de groupes

Fichier de config : /etc/group

Structure de /etc/group : name : x : gid : membres

-n : changer le nom d'un groupe

-g : changer le gid d'un groupe

Les commandes :

Groupadd : ajouter un groupe

Groupmod : modifier un groupe

Groupdel : supprimer un groupe

La config des groupes se trouve dans /etc/login.defs : gid_min et gid_max

La gestion des mots de passe

Fichier de config : /etc/shadow

Pour créer un mot de passe : passwd nom-user

Changer la configuration d'un mot de passe : chage

Les options de chage :

-E : date d'expiration d'un compte

-m : le nbre de jours à attendre pour pouvoir changer son mot de passe

- M : expiration d'un mot de passe

-W : warning days

Mot de passe expire dans 10 jours M=10

W=3