Mémo des fonctions

string addslashes(string str)

Ajoute des antislashs dans une chaîne.

string chunk_split(string $ch , int N , string $fin)

Scinde une chaîne en introduisant la chaîne $fin tous les *N* caractères.

string crypt(string $ch [, string $sel])

Crypte la chaîne $ch à l'aide de $sel.

void echo string $ch1 ,..., string $chN

Affiche une ou plusieurs chaînes de caractères.

array explode(string $sep , string $ch [, int N])

Transforme une chaîne en tableau indicé d'au maximum *N* éléments en utilisant le caractère $sep comme critère de coupure.

string html_entity_decode(string $ch , int CTE[,string charset]])

Convertit toutes les entités XHTML en caractères normaux.

string htmlentities(string string , int quote_style , string charset)

Convertit tous les caractères en entités XHTML.

string htmlspecialchars(string string , int quote_style , string charset)

Convertit les caractères spéciaux en entités XHTML.

string implode(string $sep , array $tab)

Réunit tous les éléments d'un tableau dans une chaîne en les séparant par le caractère $sep.

string ltrim(string $ch [, string $liste])

Supprime tous les caractères d'espace en début de chaîne ou seulement ceux qui sont listés dans $liste.

string nl2br(string $ch)

Remplace les sauts de ligne \n par l'élément XHTML
.

int ord(string $ch)

Retourne le code ASCII du caractère $ch.

int print(string $ch)

Affiche une chaîne de caractères.

void printf(string "format" , string $ch1,...$chN)

Affiche des chaînes de caractères formatées à l'aide de caractères spéciaux.

string quotemeta(string $ch)

Échappe les caractères ., \, +, *, ?, [,], (,), $ et ^.

string rtrim(string $ch [, string $liste])

Supprime tous les caractères d'espace en fin de chaîne ou seulement ceux qui sont listés dans $liste.

int similar_text(string $ch1 , string $ch2 [, $pourcent])

Calcule la similarité de deux chaînes en nombre de caractères ou en pourcentage retourné dans la variable $pourcent.

string sprintf(string "format" , string $ch1, string $ch2,... $chN)

Retourne une chaîne formatée contenant les variables $ch1 à $chN.

divers sscanf(string $ch , string "format" [, string $ch1,...,$chN])

Décompose une chaîne selon un format donné et retourne ses éléments dans un tableau ou dans les variables $ch1 à $chN.

mixed str_ireplace(mixed search , mixed replace , mixed subject , int &count)

Version insensible à la casse de str_replace().

string str_pad(string input , int pad_length , string pad_string , int pad_type)

Complète une chaîne jusqu'à une taille donnée.

string str_repeat(string input , int multiplier)

Répète une chaîne.

mixed str_replace(string $ch1,string $ch2,string $ch [,string $var])

Remplace toutes les occurrences de $ch1 par $ch2 dans une chaîne $ch. Le nombre de remplacement est contenu dans $var.

string str_shuffle(string $ch)

Mélange aléatoirement les caractères d'une chaîne de $ch.

array str_split(string $ch [, int N])

Convertit une chaîne de caractères en tableau dont chaque élément a *N* caractères (1 par défaut).

mixed str_word_count(string $ch)

Retourne le nombre de mots présents dans une chaîne.

int strcasecmp(string $ch1 , string $ch2)

Compare les chaînes $ch1 et $ch2 (sensible à la casse).

string strip_tags(string $ch [, string $liste])

Supprime les balises XHTML et PHP d'une chaîne, sauf celles qui sont contenues dans la chaîne $liste.

int stripos(string haystack , string needle , int offset)

Version insensible à la casse de strpos().

string stripslashes(string $ch)

Supprime les antislashs d'une chaîne et retourne la chaîne nettoyée.

string stristr(string $ch , string $ch2)

Version insensible à la casse de strstr().

int strlen(string $ch)

Retourne la taille d'une chaîne.

int strnatcasecmp(string $ch, string $ch2)

Comparaison de chaînes avec l'algorithme d'ordre naturel mais insensible à la casse.

int strnatcmp(string str1 , string str2)

Comparaison de chaînes avec l'algorithme d'ordre naturel.

int strncasecmp(string $ch, string $ch2, int N)

Compare en binaire des chaînes de caractères.

int strncmp(string $ch, string $ch2, int N)

Compare en binaire les *n* premiers caractères.

array strpbrk(string $ch, string $ch2)

Recherche une chaîne de caractères dans un ensemble de caractères.

int strpos(string $ch, string $ch, int offset)

Trouve la position d'un caractère dans une chaîne.

string strrchr(string $ch, char needle)

Trouve la dernière occurrence d'un caractère dans une chaîne.

string strrev(string $ch)

Inverse une chaîne.

int strripos(string $ch, string $ch, int offset)

Trouve la position de la dernière occurrence d'une chaîne dans une autre de façon insensible à la casse.

int strrpos(string $ch, string $ch, int offset)

Trouve la position de la dernière occurrence d'un caractère dans une chaîne.

int strspn(string $ch, string $ch2, int start , int length)

Trouve le premier segment d'une chaîne.

string strstr(string $ch, string $ch2)

Recherche la première occurrence dans une chaîne $ch2 dans $ch et retourne tous les caractères de $ch2 compris à la fin de la chaîne $ch.

string strtolower(string $ch) Retourne $ch en minuscules.

string strtoupper(string $ch) Retourne $ch en majuscules.

string strtr(string $ch, string $liste1 , string liste2)

Remplace les caractères de $liste1 par ceux de $liste2 dans une chaîne $ch. int substr_count(string $ch, string $ch)

Retourne le nombre d'occurrences de $ch2 dans la chaîne $ch. string substr(string $ch, int ind , int N)

Retourne la chaîne contenant *N* caractères de $ch extraits à partir de l'indice ind. Si le paramètre *N* est omis, retourne la sous-chaîne comprise entre l'indice ind et la fin de $ch.

string trim(string $ch [, string liste])

Supprime tous les caractères d'espace en début et en fin de chaîne ou seulement ceux qui sont listés dans $liste. string ucfirst(string $ch)

Retourne $ch avec le premier caractère en majuscule.

string ucwords(string $ch)

Retourne $ch avec le premier caractère de chaque mot en majuscule.

void vprintf(string "format" , array $tab)

Affiche une chaîne formatée composée des éléments du tableau $tab. string vsprintf(string format , array $tab)

Retourne une chaîne formatée composée des éléments du tableau $tab.

string wordwrap(string $ch [, int N [, string car [, boolean coupe]]])

Réalise la césure de $ch tous les *N* caractères. car contient la chaîne à insérer dans $ch tous les *N* caractères. Le para- mètre booléen coupe, s'il vaut TRUE, permet d'effectuer une césure des mots dont la longueur dépasse *N* caractères.