Correction TD1

Exercice 1

Parmi les variables suivantes, lesquelles ont un nom valide : `mavar`, `$mavar`, `$var5`, `$_mavar`, `$_5var`, `$___élément1`, `$hotel4*` ?

Les noms `$mavar`, `$var5`, `$_mavar`, `$_5var`, `$_élément1` respectent les conventions. Les autres ne sont pas valides : `mavar` ne commence pas par le caractère $ et `$hotel4*` se termine par le caractère `*`

Exercice 2

Donner les valeurs de `$x`, `$y`, `$z` à la fin du script suivant :

```
$x="PostgreSQL";
$y="MySQL";
$z=&$x;
$x="PHP 5";
$y=&$x;
```

```
les variables $x, $y et $z valent toutes "PHP 5"
```

Exercice 3

Lire les valeurs des variables du script de l'exercice 2 à l'aide du tableau `$GLOBALS`.

```php
<?php
$x="PostgreSQL";
$y="MySQL";
$z=&$x;
$x="PHP 5";
$y=&$x;
echo $GLOBALS['x'], "<br />";
echo $GLOBALS['y'], "<br />";
echo $GLOBALS['z'], "<br />";
?>
```

Exercice 4

Déterminer le numéro de version de PHP, le nom du système d'exploitation de votre serveur ainsi que la langue du navigateur du poste client.

```php
<?php
echo "Version de PHP : ",PHP_VERSION, "<br />";
echo "Système d'exploitation du serveur : ",PHP_OS, "<br />";
echo "Langue du navigateur client :
",$_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"], "<br />";
?>
```

J'obtiens le résultat suivant (sur mon poste) :

```
Version de PHP : 5.0.2
Système d'exploitation du serveur : WINNT
Langue du navigateur client : fr
```

Exercice 5

Donner la valeur de chacune des variables pendant et à la fin du script suivant et vérifier l'évolution du type de ces variables :

```php
$x="PHP5";
$a[]=&$x;
$y=" 5 eme version de PHP";
$z=$y*10;
$x.=$y;
$y*=$z;
$a[0]="MySQL";
```

Solution : Script affichant les valeurs et les types

```php
<?php
$x="PHP5";
echo "\$x vaut : $x et est de type ", gettype($x),"<br />";
$a[]=&$x;
echo "\$a[0] vaut : $a[0] et est de type ", gettype($a),"<br />";
$y=" 5 eme version de PHP";
echo "\$y vaut : $y et est de type ", gettype($y),"<br />";
$z=$y*10;
echo "\$z vaut : $z et est de type ", gettype($z),"<br />";
$x.=$y;
echo "\$x vaut : $x et est de type ", gettype($x),"<br />";
$y*=$z;
echo "\$y vaut : $y et est de type ", gettype($y),"<br />";
```

```
$a[0]="MySQL";
echo "\$a[0] vaut : {$a[0]} et est de type ", gettype($a),"<br />";
?>
```

Résultat affiché :

```
$x vaut : PHP5 et est de type string
$a[0] vaut : PHP5 et est de type array
$y vaut : 5 eme version de PHP et est de type string
$z vaut : 50 et est de type integer
$x vaut : PHP5 5 eme version de PHP et est de type string
$y vaut : 250 et est de type integer
$a[0] vaut : MySQL et est de type array
```

Exercice 6

Donner la valeur des variables `$x`, `$y`, `$z` à la fin du script :

```
$x="7 personnes";
$y=(integer) $x;
$x="9E3";
$z=(double) $x;
```

Solution :

```
$x vaut : 9E3
$y vaut : 7
$z vaut : 9000
```

Exercice 7

Donner la valeur booléenne des variables `$a`, `$b`, `$c`, `$d`, `$e` et `$f` :

```
$a="0";
$b="TRUE";
$c=FALSE;
$d=($a OR $b);
$e=($a AND $c);
$f=($a XOR $b);
```

Solution : même dans sa dernière version, PHP continue à afficher 1 pour `TRUE` et rien (une chaîne vide !) pour `FALSE`. Pour réaliser l'évaluation booléenne des variables et afficher le résultat en clair (avec les mots `TRUE` ou `FALSE`) nous pouvons écrire le code suivant :

```
<?php
function bool($val)
{
if($val) echo "TRUE <br />";
else echo "FALSE <br />";
}
//********************
$a="0";
echo "\$a vaut : ",bool($a);
$b="TRUE";
echo "\$b vaut : ",bool($b);
```

```
$c=FALSE;
echo "\$c vaut : ",bool($c);
$d=($a OR $b);
echo "\$d vaut : ",bool($d);
$e=($a AND $c);
echo "\$e vaut : ",bool($e);
$f=($a XOR $b);
echo "\$f vaut : ",bool($f);
?>
```

Nous obtenons l'affichage ci-dessous :

```
$a vaut : FALSE
$b vaut : TRUE
$c vaut : FALSE
$d vaut : TRUE
$e vaut : FALSE
$f vaut : TRUE
```