TP2 : Notion du Rollback

Le fait d'annuler les modifications apportées sur le repo on peut le faire sur git via « Reset » et « Revert »

- ✓ Reset : supprime-le commit effectué du log.
- ✓ Revert : crée un nouveau commit portant l'ancienne version.

Problématique : on suppose un 1er développeur a envoyé son feautre sur le serveur distant (push). Apres quelque secondes de push, un 2ème développeur va faire un pull donc il y aura une synchronisation locale chez le 2ème développeur.

Le 1er développeur a constaté qu'il y a un bug sur son feautre donc il veut faire un roolback sur le repository.

Selon vous Reset ou revert ?

⇨ Au cas où le 1er développeur a fait un Reset, c'est-à-dire il va supprimer le dernier commit et il retournera vers la version précédente, dans ce cas, le 2ème développeur a déjà travaillé sur la dernier version commitée (bug). Par la suite, au moment où le 2ème développeur fera un push, il y aura un bug suite à son avancement par rapport à l'état actuel des commits. Son pointeur pointe vers une version avancée qui n'existe plus (non synchronisé avec master)

La solution : Faire un revert c'est à dire ne supprime pas le commit erroné mais plutôt elle créera un nouveau commit en igorant le commit erroné.

1. Créez un fichier « filereset.txt », faites un nouveau commit par la suite faites un reset avec la commande « git reset –hard id de commit » que remarquez-vous ?
2. Supprimez les trois derniers commit avec la commande « git reset HEAD ~3 ».
3. Apres la suppression des trois derniers commits on a constaté qu'on a déjà supprimé l'historique de notre travail. Avec la commande « git reflog » on peut avoir toutes les modifications effectuées que ce soit correctes ou nom. Par la suite, on pourra retourner vers une version précise avec la commande « git reset –hard id de commit ».

⇨ Le git réellement ne supprime rien, il supprime au niveau de dossier seulement en gardant un « backup » contenant toutes les opérations effectuées.

4. Annuler le commit sans toucher au contenu du ficher avec la commande « git reset --soft id de commit ».
5. Retourner à une version précise sans annuler les commits avec la commande «git revert Head ~2 » (càd lorsque on a fait une modification sur un seul fichier au niveau de commit 2 et 7 fichiers au niveau du commit 3, si on tape cette commande il va annuler juste la modification au niveau du seul fichier (commite2) mais pas les 7 fichiers.
6. Maintenant, si on veut qu'il prenne en considération les 7 fichiers on lance la commande « git revert HEAD~2 « (supprime les deux derniers commits)

Enseignant : Mohamed RJAB