Exemples Collections.

- **List**

```
package Collections;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.util.ListIterator;

public class TestList {

     public static void main(String[] args) {
          // TODO Auto-generated method stub
          ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();

          list.add("Ali");
          list.add("Sami");
          list.add("Walid");
          list.add("Sami");
          list.add("Hana");
          System.out.println(list);
          System.out.println("2: " + list.get(2));
          System.out.println("0: " + list.get(0));
         list.remove(3);
         System.out.println(list);
         list.add(3, "Lotfi");
         System.out.println(list);
         System.out.println("ma liste contient 'Walid' : "
+ list.contains("Walid"));
         Iterator listIt = list.iterator();
         while(listIt.hasNext())
         {
          System.out.println(listIt.next());
         }
         System.out.println("parcour en sens inverse:");
         for(int i = list.size() - 1; i >= 0 ; i--)
         {
          System.out.println(list.get(i));
         }
```

```
        /*
        LinkedList<String> queue = new
LinkedList<String>();
        queue.addFirst("Sami");
        queue.add("Anis");
        queue.addLast("Safa");
        queue.addFirst("Taoufik");
        queue.addFirst("Mouna");
        System.out.println(queue);
        Iterator It = queue.descendingIterator();
        while(It.hasNext())
        {
         System.out.println(It.next());
        }
         */
    }

  }
```

- **Set**

```
package Collections;

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import java.util.TreeSet;

public class TestSet {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Set<String> monSet = new TreeSet<String>();
        monSet.add("Ali");
        monSet.add("Sami");
        monSet.add("Walid");
        monSet.add("Sami");
        monSet.add("Hana");
       System.out.println(monSet);
       monSet.add("Lotfi");
       System.out.println(monSet);
       /*for( String elem : monSet)
       {
```

```
            System.out.println(elem);
           }
           */

      }

}
```

- **Map**

```
package Collections;
import java.util.*;
public class TestMap {

      public static void main(String[] args) {
            // TODO Auto-generated method stub

            Map<String,Integer> vehicles = new HashMap<String,Integer>
();

          // ajouter des véhicules.
          vehicles.put("Bmw", 5);
          vehicles.put("Mercedes", 3);
          vehicles.put("Audi", 4);
          vehicles.put("Ford", 10);
           vehicles.put("Peugeot", 10);
          System.out.println("Total vehicles: " + vehicles.size());

          // Iterate over all vehicles, using the keySet method.
          for(String key: vehicles.keySet())
              System.out.println(key + " - " + vehicles.get(key));
          System.out.println();

          String searchKey = "Audi";
          if(vehicles.containsKey(searchKey))
            System.out.println("Existe " + vehicles.get(searchKey) + "
véhicules de Type "  + searchKey + "\n");

          // Supprimer les valeurs.
          vehicles.clear();

          // Equals to zero.
          System.out.println("Aprés suppression la taille est: " +
vehicles.size());

      }

}
```