POO➔ Programmation Orientée Objet

Classe :

-Attributs : variables

- Méthodes : fonctions et procédures

* **Constructeur** : Même nom que la classe et il n'a pas de type de retour (même pas void)

* **getters** : accesseurs : Avoir le contenu des attributs qui sont privés

* **setters** : mutateurs : Modifier le contenu des attributs qui sont privés

* Autres méthodes

Encapsulation :

-**public** : accessible par n'importe quelle classe

- **private** : accessible uniquement par la classe elle-même

- **protected** : accessible par les classes filles et les classes qui sont dans le même package

- **par défaut** : on ne met aucun mot clé : accessible uniquement par les classes qui sont dans le même package

Héritage :

public class fille extends mère {}

super() ➔ fait référence à la classe mère

Elle prend tous les attributs et les méthodes de la classe mère

Classe abstraite :

abstract class c1 {}

Elle contient une méthode abstraite : une méthode qui n'a pas de corps, exemple : abstract void affiche() ; ~~{}~~

On ne peut pas créer un objet de cette classe ➔ La classe n'est pas instanciable

Elle peut aussi contenir des méthodes définies

Interface :

interface I1 {}

Toutes les méthodes sont abstraites et publiques (sans mettre le mot clé abstract avant la méthode) et contient uniquement des attributs qui sont constants

Remarque : Le mot clé final indique qu'on ne peut pas changer le contenu

public class ci implements I1{}

Pour que ci soit instanciable, je dois implémenter toutes les méthodes de I1

Les exceptions :

```
class depassement extends Exception {
public depassement() {
super() ;
}

public class MyClass {
 public static void main(String[ ] args) throws depassement {
  int[] myNumbers = new int[5];
for( int i=0;i<10;i++) {
if (i>4) throw new depassement(« Dépassement de la taille du tableau »);
}
System.out.println(« TEKUP 2021 »); }
} }
```