TP4

Exercice 1 :

En supposant qu'une interface `CritereSelection` a été ainsi définie :

```
public interface CritereSelection {

boolean ok(Integer x);

}
```

L'objectif est de réaliser une classe qui permet de créer et d'afficher une collection des entiers multiples de 3 à partir d'une collection des entiers de 1à 100. Pour cela on utilise la méthode `selection` qui renvoie la collection formée des éléments de source qui satisfont le critère donné dont la signature est :

```
static Collection<Integer> selection(Collection<Integer>
source, CritereSelection critere)
```

Compléter les classes suivantes :

```
public class Multiples_Trois implements …….. {

	@Override
	public boolean ok(Integer x) {
		// Sélectionner les multiples de 3
		return ( ……);
	}
}
```

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.Iterator;

public class TestSelection {

	static Collection<Integer> selection (Collection<Integer> source,
CritereSelection critere){
		ArrayList<Integer> resultat = new ArrayList<Integer>();
		……..
		……..
		……..
		return resultat;
	}
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
	 ArrayList<Integer> source = new ArrayList<Integer>();
	 ArrayList<Integer> res = new ArrayList<Integer>();
	…….
	 System.out.println(res);
	}
}
```