TP5

Exercice :

On souhaite modéliser le dossier de patients qui sont les clients d'une pharmacie.

I. Chaque patient est représenté par **son nom** (type String) et sa liste de médicament**s** de **son ordonnance** (le médicament est de type String), sans doublons. Les opérations sur le dossier des patients devront garantir que les noms de patients sont différents, et qu'un médicament ne figure qu'une fois dans une ordonnance.

Une partie du code des classes `Patient` et `DossierPharmacie` vous est fournie : à vous de compléter le corps des méthodes signalées et de répondre aux questions posées.

Compléter les classes suivantes :

```
public class Patient {
      private String nom ;
      private …… ordonnance ; //Liste de medicaments sans doublons

      public Patient ( String n){
            // A compléter
      }

   //_ _ Affiche donnes patient + ordonnance   _/
      public void affiche (){
            // A compléter
      }

//_ _ Ajoute un médicament de nom m dans ordonnance _/
      public void ajoutMedicament ( String m) {
            // A compléter
      }

//_ _ Affiche l'ordonnance du patient _/
      public void afficheOrdonnance (){
            // A compléter
}
```

```
//_ _ Teste si ordonnance contient un médicament m _/
      public boolean contientMedicament ( String m) {
            // A compléter
      }
//_ _ Teste si l'ordonnance de ce patient est vide _/
      public boolean ordonnanceVide (){
            // A completer
      }
}
```

II. L'ensemble de patients clients de la pharmacie est représenté par une table d'associations entre noms de patients (`String`) et objets `Patient`. Les noms des patients doivent être tous différents, sans distinction entre minuscules et majuscules. Afin d'éviter l'ajout multiple d'un nom identique aux majuscules/minuscules près, l'ajout d'un nouveau nom dans la table se fait après avoir convertit celui-ci en minuscules (méthode `nouveauPatient`). Complétez le code des méthodes signalées plus bas.

```
public class DossierPharmacie {
      private String nom ;
      private ……  patients ;

      public DossierPharmacie ( String n){
            // A completer
      }
// Ajoute un nouveau patient de nom et ordonnance donnés _/
      public void nouveauPatient ( String nom , String [] ord ){
            // A completer
      }
/* Ajoute un nouveau médicament sur un patient déjà existant.
Renvoie false si le patient n'existe pas et true si l'ajout a pu être effectue */
      public boolean ajoutMedicament ( String nom , String m){
      // A Compléter
      }
// Affiche nom + ordonnance du patient du nom donné _/
      public void affichePatient ( String nom ){
      // A Compléter
      }
// Affiche nom pharmacie + tous les patients du dossier _/
```

```
        public void affiche (){
        // A Compléter
        }
}
```

Ecrire une classe de programme principal TestTP5 dont laquelle vous tester les différentes classes développées.