DOM
EVÉNEMENTS

DÉFINITION

- Un événement est un changement d'état de l'environnement qui peut être intercepté par le code JavaScript.
- Les évènements sont des actions de l'utilisateur, qui vont pouvoir donner lieu à une interactivité.
- Ce sont les gestionnaires d'événements qui permettent d'associer une action à un événement.

INTERCEPTION

- Une première façon d'utiliser les gestionnaires d'événements (et sans doute la plus utilisée) est de passer par les attributs.

```
onEvenement="Action_Javascript_ou_Fonction();"
```

```
<input type="button" onClick="Afficher()" />
```

```
<input type="text" onkeyup="console.log('changement')" />
```

Evénement	Description
onClick	Lorsque l'utilisateur clique sur un bouton, un lien ou tout autre élément.
onDbClick	Lorsque l'utilisateur double clique sur un bouton, un lien ou tout autre élément.
onLoad	Lorsque la page est chargée par le browser ou le navigateur.
onUnload	Lorsque l'utilisateur quitte la page.
onMouseOver	Lorsque l'utilisateur place le pointeur de la souris sur un lien ou tout autre élément.
ondrag	Lorsque l'utilisateur effectue un glisser sur la fenêtre du navigateur.
ondrop	Lorsque l'utilisateur effectue un déposer sur la fenêtre du navigateur.
onMouseOut	Lorsque le pointeur de la souris quitte un lien ou tout autre élément.
onMouseUp	Lorsque l'utilisateur relâche le bouton de la souris
onMouseDown	Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton de la souris sur un élément
onFocus	Lorsqu' un élément de formulaire a le focus c.-à-d. devient la zone d'entrée active.

Evénement	Description
onBlur	Lorsqu'un élément de formulaire perd le focus c-à-d que l'utilisateur clique hors du champ et que la zone d'entrée n'est plus active.
onChange	Lorsque la valeur d'un champ de formulaire est modifiée.
onSelect	Lorsque l'utilisateur sélectionne un champ dans un élément de formulaire.
onSubmit	Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Submit pour envoyer un formulaire
onError	Lorsqu'une erreur apparaît durant le chargement de la page.
onKeyDown	Lorsque l'utilisateur appuie sur une touche de son clavier.
onKeyPress	Lorsque l'utilisateur maintient une touche de son clavier enfoncée.
onKeyUp	Lorsque l'utilisateur relâche une touche de son clavier préalablement enfoncée.
onReset	Lorsque l'utilisateur efface les données d'un formulaire à l'aide du bouton Reset.
onResize	Lorsque l'utilisateur redimensionne la fenêtre du navigateur
onAbort	Lorsque le chargement d'une ressource a été annulé
...	

INTERCEPTION

- Une deuxième façon est d'utiliser les gestionnaires d'événements avec du code JavaScript.

```
Element.onEvenement= function() {.....}
```

```
<input id="nom" type="text" />
```

```
let nom = document.getElementById('nom');
nom.onkeyup = function() {
    console.log('changement');
}
```

INTERCEPTION

- On peut aussi utiliser une fonction existante

Element.onEvenement= nom_fonction

```
<input id="nom" type="text" />
```

```
let nom = document.getElementById('nom');
function traiter() {
    console.log('changement');
}
nom.onkeyup = traiter;
```

INTERCEPTION

- Une troisième façon est d'utiliser la méthode ***addEventListener*** qui permet d'attacher un gestionnaire d'événement d'un nœud.

Element.*addEventListener* (type_event, listener [, options])

```
<input id="nom" type="text" />
```

```
let nom = document.getElementById('nom');
function traiter() {
    console.log('changement');
}
nom.addEventListener('keyup', traiter, false);
```

INTERCEPTION

- Pour détacher un gestionnaire d'événement d'un nœud on peut utiliser la méthode ***removeEventListener.***

Element.*removeEventListener* (type_event, listener [, options])

nom.***removeEventListener***('keyup', *traiter*, false);