Développement Web:
Javascript & PHP

PHP: PARTIE 5

COOKIES &SESSION

Les cookies

Qu'est-ce qu'un cookie ?

- **Qu'est-ce qu'un cookie ?**
- Un cookie est un petit fichier texte placé dans l'ordinateur de l'internaute à la demande du serveur lors de la visite d'une page.
- Ce fichier permet de stocker un petit nombre d'informations, comme le nom de l'utilisateur, le nombre de visites, etc. Sa taille est limitée à quelques Ko.
- A utiliser avec précaution, car un internaute peut les supprimer à la main ou configurer son navigateur pour les refuser.

Utilisation

- Les cookies aident le site web visité de se souvenir des informations et des paramètres de la dernière visite.

- Parmi les fonctionnalités assurées par les cookies: sélection de la langue, la sélection du thème, les préférences du menu, marque-pages ou favoris de sites internes, etc.

- Par exemple, un site Web peut offrir un contenu en différentes langues. Sur votre première visite, vous pouvez choisir d'avoir le contenu livré en français et le site peut enregistrer cette préférence dans un cookie géré par votre navigateur.

Création de cookie

```
setcookie($name, $value, $expires [$path,$domain,$secure])
```

- $name : le nom du cookie
- $value : la valeur du cookie
- $expires : la date d'expiration du cookie au format timestamp Unix (N.B. la fonction `time()` retourne le timestamp courant).
- $path : le répertoire du site web pour lequel le cookie est valide (les sous-répertoires sont acceptés) : par défaut le répertoire actuel
- $domain : le nom de domaine pour lequel le cookie est valide
- $secure : indique (0 ou 1) si le cookie doit être transmis via une connexion sécurisée par le protocole HTTPS

Création de cookie

- Exemple:

```
<?php
setcookie("Langue", "arabe", time()+24*60*60);
setcookie("Visites", 1, time()+24*60*60, "/", "monsite.tn",0);
?>
```

- Le 2ème exemple envoie le cookie nommé Visites de valeur 1, de date d'expiration : le jour suivant (aujourd'hui + 24 heures).
- Il est valide dans tout le site web (c'est-à-dire depuis la racine / du site) pour le domaine monsite.tn.
- Il ne requiert pas de connexion sécurisée par HTTPS

Lecture de cookie

- Le 2ème exemple envoie le cookie nommé Visites de valeur 1, de date d'expiration : le jour suivant (aujourd'hui + 24 heures).
- Il est valide dans tout le site web (c'est-à-dire depuis la racine / du site) pour le domaine monsite.tn.
- Il ne requiert pas de connexion sécurisée par HTTPS
- Exemple:

```
<?php
if (isset($_COOKIE['Visites'])){
    echo $_COOKIE['Visites'];  // affiche "1"   }
?>
```

Modification de cookie

- Le tableau $_COOKIE sert uniquement pour la lecture des cookies disponibles.
- Mettre à jour une variable dans ce tableau n'a aucun effet sur les fichiers gérés par le navigateur. Afin de modifier un cookie, il faut utiliser la fonction setcookie().

```
<?php
//Aucune mise à jour
$_COOKIE['Visites']=$_COOKIE['Visites']+1;
$n =$_COOKIE['Visites']+1; //Récupération de l'ancienne valeur
setcookie("Visites", $n, time()+24*60*60) ;  // MAJ de cookie
?>
```

Suppression de cookie

- Pour supprimer un cookie, il suffit de le recréer à l'identique mais sans valeur et avec une date d'expiration dépassée.

```
<?php
setcookie("Visites", "", time()-3600, "/", "monsite.tn", 0);
?>
```

Les sessions

Notion de session

- La session est un mécanisme qui permet à PHP de garder "en mémoire" un nombre illimité de valeurs entre plusieurs requêtes d'un même utilisateur.
- Les sessions sont particulièrement utilisées pour:
  - Associer des données sensibles à un qui n'auraient pas leur place côté client (en cookie) ;
  - À éviter une requête SQL à chaque page.
  - Permettre à des variables de persister et ainsi les partager entre plusieurs pages
    - formulaires en plusieurs étapes par exemple ;
    - Panier utilisateur
  - Reconnaître un utilisateur sans qu'il n'ait à s'authentifier à chaque page

Principe

- Chaque visiteur en se connectant à un site reçoit un numéro d'identification dénommé identifiant de session (SID)
- La fonction session_start() se charge de générer automatiquement cet identifiant unique de session et de créer un répertoire. Elle doit être placée au début de chaque page afin de démarrer ou de continuer une session.
- Le fichier **php.ini** peut également préciser un nom de session par l'option ***session.name*** ou sa durée de vie par ***session.gc_maxlifetime***
- La session en cours peut être détruite par la fonction session_destroy(). Cette commande supprime toutes les informations relatives à l'utilisateur.

Débuter une session

- La fonction **session_start()** permet non seulement de **créer une session**, mais aussi de **restaurer une session via l'identifiant de session**.
- Cette fonction doit être appelée avant toute sortie (echo, print ou autre). Il faut toujours l'utiliser comme une fonction d'en-tête.
- Syntaxe:

```
session_start();
```

Sauvegarder une variable de session

- Les variables de sessions sont stockées dans le tableau super-global **$_SESSION**.
- Ces variables peuvent êtres de type chaîne, entier, flottant, caractère, etc. ainsi que des objets ou des tableaux .
- Exemple:

```php
<?php
//Initialisation de la session
session_start();
// Sauvegarde dans la session créée de la variable "prenom"
$_SESSION['prenom'] = 'Toto';
?>
```

Récupérer les données d'une session

- Quand on démarre une session avec session_start(), le tableau super-global $_SESSION est automatiquement initialisé.
- Exemple:

```
<?php
if (isset($_SESSION["prenom"])) {
        echo "Bonjour".$_SESSION["prenom"];
  } else {
        echo "La variable prenom n'est pas enregistrée !;
        }
?>
```

Supprimer une variable de session

- Pour supprimer une variable, uniquement, d'une session, on utilise la fonction unset(), qui prend en paramètre la variable à détruire.
- Exemple:

```
<?php
   unset($_SESSION['prenom']);
?>
```

Destruction de la session

- La fonction session_destroy () est utilisée pour détruire la totalité de la session.
- Elle renvoie vrai en cas de succès et faux en cas d'erreur,
- Exemple:

```
<?php
  if (session_destroy()) {
        echo 'Session détruite !';
  } else {
        echo 'Erreur : impossible de détruire la session !'; }
?>
```

Questions?